BOSCH

INCL. NIEUWE PRODUCTEN 2021

SLECHTS ÉÉN KLIK

X-LOCK. Het ultieme wisselsysteem voor haakse slijpers.

X-LOCK

It's in your hands. Bosch Professional.

INHOUD

3 X-LOCK

4 X-TRA REVOLUTIONAIR

6 X-LOCK HAAKSE SLIJPMACHINES

8 FUNCTIONALITEIT

10 TOEPASSINGEN

12 X-LOCK ACCESSOIRE OVERZICHT

14 X-LOCK DIAMANT METAALSCHIJF

15 X-LOCK CARBIDE MULTI WHEEL

16 X-LOCK AFBRAAM- EN SLIJPSCHIJVEN

18 X-LOCK LAMELLENSCHIJVEN

19 X-LOCK FIBERSCHIJVEN

23 X-LOCK SCM SCHIJVEN

24 X-LOCK SCHUURPLATEAUS

26 X-LOCK BORSTELS VOOR STAAL

28 X-LOCK BORSTELS VOOR ROESTVRIJSTAAL

30 X-LOCK DIAMANTSCHIJVEN

32 X-LOCK DIAMANTDROOGBOREN

Voor meer informatie ga naar:
www.x-lock.com

X-LOCK

De wereldpremière van Bosch Professional - het innovatieve systeem om toebehoren van haakse slijpmachines met één klik te verwisselen. 100% zonder gereedschap!

DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

HANDIG

Slechts één klik. Eenvoudig wisselen van accessoires voor haakse slijpmachines zonder losse, te verliezen onderdelen of extra montagegereedschap – tot wel 5 keer sneller in vergelijking met gebruikelijke wisseloplossingen.

UITGEBREID

Wij bieden een groot assortiment slijpmachines en accessoires om allerlei soorten klussen te klaren. Een baanbrekend systeem gemaakt door Bosch Professional.

BETROUWBAAR

Accessoires met een vaste draairichting zoals diamant-schijven kunnen niet verkeerd worden gemonteerd dankzij het innovatieve X-LOCK systeem. Dit leidt tot betere resultaten.

X-TRA REVOLUTIONAIR

De gemakkelijkste oplossing voor het werken met haakse slijpers in jouw dagelijkse werkzaamheden.

ZEER EENVOUDIG WISSELEN

HANDIG

Voor bevestigen: duw het accessoire op de X-vormige interface en begin met werken. Voor losmaken: trek gewoon aan de hendel en verwijder het accessoire met weinig kracht, zelfs als het vastgeklemd zit.

BEVESTIGEN

Centreer accessoire

Druk tot je een Klik geluid hoort

VERWIJDEREN

Trek aan hendel

Verwijder accessoire

GEEN NABEWERKING

HANDIG

Geen nabewerking: Geen storende moer bij het werken met haakse slijpers. Vlak slijpen is nu mogelijk en oppervlakken worden nooit bekrast.

PAST OVERAL OP

UITGEBREID

Bijna elk X-LOCK accessoire past op standaard haakse slijpers. Met meer dan 130 accessoires kun je zeker elke klus klaren.

ACTIEVE REACTIE

BETROUWBAAR

De hoorbare 'klik' betekent dat je altijd weet dat het accessoire stevig op de machine is bevestigd en dat je met een gerust hart kunt beginnen met je werk. Geen extra controle nodig.

X-LOCK HAAKSE SLIJPERS

De nieuwe oplossing voor alle (door)slijpwerkzaamheden.

ACCU

Omschrijving	Item *	Equivalent Vermogen (W)	Onbelast toerental (min-1)	Schijf Ø (mm)	Gewicht (Kg)	Restart Protection	Constant Electronics	Speed Selection
GWX 18V-7 **	06019H9102	700	11.000	125	1,6	x		
GWX 18V-8	06019J7000	800	11.000	125	1,7	x		
GWX 18V-10	06017B0101	1.000	9.000	125	2,0	x		
GWX 18V-10 SC	06017B0400	1.000	4.500-9.000	125	2,0	x		x
GWX 18V-10 PC	06017B0700	1.000	9.000	125	2,0	x		
GWX 18V-10 PSC	06017B0800	1.000	4.500-9.000	125	2,0	x		x
GWX 18V-15 C	06019H6400	1.500	11.000	125	2,2	x		
GWX 18V-15 SC	06019H6500	1.500	3.400-11.000	125	2,3	x		x

SNOER

Omschrijving	Item	Vermogen (W)	Onbelast toerental (min-1)	Schijf Ø (mm)	Gewicht (Kg)	Restart Protection	Constant Electronics	Speed Selection
GWX 750	06017C9100	750	11.000	125	2,0	x		
GWX 9-115 S	06017B1000	900	2.800-11.000	115	2,1	x		x
GWX 9-125 S	06017B2000	900	2.800-11.000	125	2,1	x		x
GWX 10-125	06017B3000	1.000	11.000	125	2,2	x		
GWX 13-125	06017B5002	1.300	12.000	125	2,4	x	x	
GWX 13-125 S	06017B6002	1.300	2.800-11.500	125	2,4	x	x	x
GWX 14-125	06017B7000	1.400	11.000	125	2,3	x		
GWX 15-125 PS	06017B9002	1.500	2.800-11.500	125	2,5	x	x	x
GWX 17-125	06017C3002	1.700	12.000	125	2,5	x	x	
GWX 17-125 T	06017C5002	1.700	2.800-9.300	125	2,5	x	x	x
GWX 17-125 S	06017C4002	1.700	2.800-11.500	125	2,5	x	x	x
GWX 19-125 S	06017C8002	1.900	2.000-11.500	125	2,5	x	x	x

* vermelding enkel losse machine in L-Boxx
** verwacht 2021

GWX 19-125 S
Gesnoerde haakse slijper
met X-LOCK

GWX 18V-10 SC
Accu haakse slijper
met X-LOCK

Overload Protection	Soft Start	PROtection Switch	Vibration Control	Kickback Control	X-Brake (Brake Function)	Drop Control
x	x					
x						
x	x			x	x	x
x	x		x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x		x	x	x	x
x	x		x	x	x	x

Overload Protection	Soft Start	PROtection Switch	Vibration Control	Kickback Control
			x	
			x	
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x	x	x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x

ACCESSOIRES VERWISSELEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG

Geen extra gereedschap nodig!
100% gereedschapsloos.

KLIK!

X-LOCK VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Bosch Professional levert een breed scala aan X-LOCK haakse slijpers en accessoires om voor alle toepassingen en behoeften een oplossing te hebben.

METAAL DOORSLIJPEN

Doorslijp- en afbraamschijven voor inox en metaal.

METAAL SCHUREN

Een breed assortiment aan afbraamschijven, lamellenschijven en fiberschuurschijven voor alle toepassingen.

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJVEN EN DIAMANT BOREN

Voor het slijpen in beton, tegels en marmer.

DOORSLIJPEN VAN HOUT EN KUNSTSTOF

Maak van je haakse slijper een universele tool.

HET X-LOCK ACCESSOIRE OVERZICHT

Met een uitgebreide range aan accessoires, is er een oplossing voor elke klus.

Vind jouw perfecte accessoire.

PAST OP ALLES

Bijna elk X-LOCK accessoire past op een standaard haakse slijper

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

LANGSTE LEVENSDUUR
DOORSLIJPEN METAAL

Het verwisselen van de diamant metaalschijf is snel en handig dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem. X-LOCK diamant metaalschijf past ook op de standaard haakse slijper.

ASSORTIMENT: 115 / 125 × 22.23 mm

1. Uiterst duurzaam snijvlak dankzij Bosch Diamanttechnologie
2. Geavanceerd stalen lichaam zorgt voor constante snelheid en diepte
3. Als de schijf valt, versplintert hij niet, geen chemische geur en geen vervaldatum

DIAMOND TECHNOLOGY

Diamond Metal Wheel

- Doorslijpschijf voor staal, roestvrij staal, gietijzer en glasvezel
- Maximale omtreksnelheid: 80m/s (afhankelijk van toerental en schijfdiameter)
- Tot 100 × langere levensduur dan de standaard gebonden snijschijf

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

DIAMOND TECHNOLOGY

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Verpakkingseenheid	Barcode 4 059 952
NIEUW!	2 608 900 532	115 mm	22.23 mm	1	536 811
NIEUW!	2 608 900 533	125 mm	22.23 mm	1	536 828

X-LOCK CARBIDE MULTI WHEEL

Het verwisselen van de X-LOCK Carbide Multi Wheel is snel en gemakkelijk dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem. X-LOCK Carbide Multi Wheel past ook op de standaard haakse slijper.

Carbide Multi Wheel

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

- Slijpschijf met hardmetalen korrels voor het doorslijpen van o.a. hout, metaal, kunststof, gipsplaat

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 283	115 mm	22.23 mm	1	959 223
2 608 619 284	125 mm	22.23 mm	1	959 230

Bestelnummer vanaf mei 2021	Diameter	Asgat	Verpakkingseenheid	Barcode vanaf mei 2021: 4 059 952
2 608 901 192	115 mm	22.23 mm	1	567 501
2 608 901 193	125 mm	22.23 mm	1	567 518

X-LOCK 125 mm kit

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

- Set met 1x Carbide Multi Wheel (2 608 619 284), 1x lamellenschijf (2 608 619 201) en 3x doorslijpschijven (2 608 619 262)

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
NIEUW!	2 608 619 374	125 mm	22.23 mm	5	995 542

X-LOCK DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

**Gemakkelijk verwisselen van doorslijp- en afbraamschijven dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem.
Deze schijven passen ook op de standaard haakse slijpers.**

Doorslijpschijf Expert for Inox and Metal

- Doorslijpschijf voor Inox en metaal voor hoge eisen.
- Rapido, snelle en schone snede zonder bramen en blauwe verkleuring.
- Fe/S/Cl < 0.1%.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert Inox+Metal

Bestelnummer	Specificatie	Diameter	Asgat	Dikte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	1	947 534
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	1	947 541

Doorslijpschijf Expert for Inox

- Doorslijpschijf voor Inox voor hoge eisen.
- Fe/S/Cl < 0.1%.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert Inox

Bestelnummer	Specificatie	Diameter	Asgat	Dikte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	1	947 503
2 608 619 265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	1	947 558

Doorslijpschijf Standard for Inox

- Doorslijpschijf voor Inox met goede prijs/kwaliteit verhouding.
- Fe/S/Cl < 0.1%.
- Rapido, snelle en schone snede zonder bramen en blauwe verkleuring.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
standard Inox

Bestelnummer	Specificatie	Diameter	Asgat	Dikte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	1	947 510
2 608 619 262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	1	947 527
10 schijven in blik:						
2 608 619 266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	10	947 565
2 608 619 267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	10	947 572

Doorslijpschijf Expert for Metal

- Doorslijpschijf voor metaal voor hoge eisen.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert Metal

Bestelnummer	Specificatie	Diameter	Asgat	Dikte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	1	947 428
2 608 619 253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	1	947 435
2 608 619 254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	1	947 442
2 608 619 255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	1	947 459
2 608 619 256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	1	947 466
2 608 619 257*	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	1	947 473

*met dieper liggend midden

Doorslijpschijf Multi Construction

- Doorslijpschijf voor metaal, inox, non-ferro metalen, steen, zachte tegels, marmer en kunststof.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
MultiConstruction

Bestelnummer	Specificatie	Diameter	Asgat	Dikte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	1	947 589
2 608 619 269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	1	947 596
2 608 619 270	ACS 46 V BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	1	947 602

Afbraamschijf Expert for Metal

- Afbraamschijf voor metaal voor hoge eisen.
- Met gebogen midden.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert Metal

Bestelnummer	Specificatie	Diameter	Asgat	Dikte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	1	947 480
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	947 497

X-LOCK SCHUURMIDDELEN

Lamellenschijven, fiberschuurschijven en SCM fleece schijven verwisselen was nog nooit zo snel een gemakkelijk dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem. X-LOCK lamellenschijven, fiberschuurschijven en SCM schijven passen ook op standaard haakse slijpers.

X571 Lamellenschijven Best for Metal, haakse uitvoering – EN 13743

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
best Metal

- Lange levensduur dankzij de combinatie van taai zirkonium en geoptimaliseerd textiel basismateriaal. Deze samenstelling garandeert dat er tijdens het volledige bewerkingsproces altijd met verse korrels wordt geslepen en dat de materiaalverwijdering constant blijft.
- Universeel product voor veeleisende slijpwerkzaamheden aan de rand en het oppervlak op zacht en roestvrij staal.
- Lamellenschijf op drager van glasvezel.

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 197	115 mm	22.23 mm	40	13,300 rpm	1	960 410
2 608 619 198	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	1	960 427
2 608 619 199	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	1	960 434
2 608 619 200	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	1	960 441
2 608 619 201	125 mm	22.23 mm	40	12,250 rpm	1	960 458
2 608 619 202	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	1	960 465
2 608 619 203	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	1	960 472
2 608 619 204	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	1	960 489

X571 Lamellenschijven Best for Metal, rechte uitvoering – EN 13743

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
best Metal

- Lange levensduur dankzij de combinatie van taai zirkonium en geoptimaliseerd textiel basismateriaal. Deze samenstelling garandeert dat er tijdens het volledige bewerkingsproces altijd met verse korrels wordt geslepen en dat de materiaalverwijdering constant blijft.
- Universeel product voor veeleisende slijpwerkzaamheden aan de rand en het oppervlak op zacht en roestvrij staal.
- Lamellenschijf op drager van kunststof.

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 205	115 mm	22.23 mm	40	13,300 rpm	1	960 496
2 608 619 206	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	1	960 502
2 608 619 207	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	1	960 519
2 608 619 208	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	1	960 526
2 608 619 209	125 mm	22.23 mm	40	12,250 rpm	1	960 533
2 608 619 210	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	1	960 540
2 608 619 211	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	1	960 557
2 608 619 212	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	1	960 564

MAXIMALE SNELHEID
AFBRAMEN ROESTVRIJ STAAL

ASSORTIMENT: 115 / 125 × 22.23 mm

1. Snelle materiaalafname met Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Blijft snel presteren dankzij zelfslijpend effect
3. Dankzij de koelende toplaag slijpt men sneller zonder oververhitting
4. Gewelfd ontwerp zorgt ervoor dat de schijf plat blijft voor maximale prestaties

Verwisselen van lamellen-, fiber- en SCM schuurschijven is snel en handig dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem. Deze X-LOCK schijven passen ook op standaard haakse slijpmachines.

Prisma Keramische fiberschijf, R781 Metal – EN 13743

- Snelste materiaalafname dankzij optimale driehoekige vorm van de keramische Prisma korrel
- Langste levensduur dankzij de gevormde keramische Prisma korrel
- De prismastructuur van de gevormde korrel geeft een perfect zelfslijpend effect dat leidt tot een consistent slijpresultaat
- Schuurschijven voor het vastklemmen op een X-LOCK of standaard rubberen plateau

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

PRISMA TECHNOLOGY

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
NIEUW!	2 608 621 791	115 mm	22.23 mm	36+	25	537 160
NIEUW!	2 608 621 792	115 mm	22.23 mm	60+	25	537 177
NIEUW!	2 608 621 793	115 mm	22.23 mm	80+	25	537 184
NIEUW!	2 608 621 794	125 mm	22.23 mm	36+	25	537 191
NIEUW!	2 608 621 795	125 mm	22.23 mm	60+	25	537 207
NIEUW!	2 608 621 796	125 mm	22.23 mm	80+	25	537 214

Beschikbaar vanaf mei 2021

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Verpakkingseenheid	Barcode 4 059 952
NIEUW!	2 608 621 779	115 mm	22.23 mm	36+	5	537 047
NIEUW!	2 608 621 780	115 mm	22.23 mm	60+	5	537 054
NIEUW!	2 608 621 781	115 mm	22.23 mm	80+	5	537 061
NIEUW!	2 608 621 782	125 mm	22.23 mm	36+	5	537 078
NIEUW!	2 608 621 783	125 mm	22.23 mm	60+	5	537 085
NIEUW!	2 608 621 784	125 mm	22.23 mm	80+	5	537 092

Prisma Keramische fiberschijf, R782 Inox – EN 13743

- Snelste materiaalafname dankzij optimale driehoekige vorm van de keramische Prisma korrel
- Langste levensduur dankzij de gevormde keramische Prisma korrel
- Verminderde verkleuring dankzij de topcoating. Hierdoor is deze schijf perfect voor roestvrij staal, zacht staal, gietijzer, non-ferro metalen en aluminium
- De prismastructuur van de gevormde korrel geeft een perfect zelfslijpend effect dat leidt tot een consistent slijpresultaat
- Schuurschijven voor het vastklemmen op een X-LOCK of standaard rubberen plateau

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

PRISMA TECHNOLOGY

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
NIEUW!	2 608 621 820	115 mm	22.23 mm	36+	25	538 433
NIEUW!	2 608 621 821	115 mm	22.23 mm	60+	25	538 440
NIEUW!	2 608 621 822	115 mm	22.23 mm	80+	25	538 457
NIEUW!	2 608 621 823	115 mm	22.23 mm	120+	25	538 464
NIEUW!	2 608 621 824	125 mm	22.23 mm	36+	25	538 471
NIEUW!	2 608 621 825	125 mm	22.23 mm	60+	25	538 488
NIEUW!	2 608 621 826	125 mm	22.23 mm	80+	25	538 495
Nieuw!	2 608 621 827	125 mm	22.23 mm	120+	25	538 501

Beschikbaar vanaf mei 2021

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Verpakkingseenheid	Barcode 4 059 952
NIEUW!	2 608 621 804	115 mm	22.23 mm	36+	5	537 290
NIEUW!	2 608 621 805	115 mm	22.23 mm	60+	5	537 306
NIEUW!	2 608 621 806	115 mm	22.23 mm	80+	5	538 297
NIEUW!	2 608 621 807	115 mm	22.23 mm	120+	5	538 303
NIEUW!	2 608 621 808	125 mm	22.23 mm	36+	5	538 310
NIEUW!	2 608 621 809	125 mm	22.23 mm	60+	5	538 327
NIEUW!	2 608 621 810	125 mm	22.23 mm	80+	5	2538 334
NIEUW!	2 608 621 811	125 mm	22.23 mm	120+	5	2538 341

R780 Fiberschuurschijf, Best for Inox en Metal – EN 13743

- Hoge afnamecapaciteit bij grovere korrels en consistente oppervlaktecapaciteit bij fijnere korrels dankzij sterke ceramische korrel.
- Stabiel slijpen dankzij dikke gevulcaniseerde achterkant.
- Verminderde verkleuring dankzij top coating.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Inox+Metal

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 177	115 mm	22.23 mm	36	13,300 rpm	1	960 212
2 608 619 178	115 mm	22.23 mm	50	13,300 rpm	1	960 229
2 608 619 179	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	1	960 236
2 608 619 180	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	1	960 243
2 608 619 181	115 mm	22.23 mm	100	13,300 rpm	1	960 250
2 608 619 182	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	1	960 267
2 608 619 183	125 mm	22.23 mm	36	12,250 rpm	1	960 274
2 608 619 184	125 mm	22.23 mm	50	12,250 rpm	1	960 281
2 608 619 185	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	1	960 298
2 608 619 186	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	1	960 304
2 608 619 187	125 mm	22.23 mm	100	12,250 rpm	1	960 311
2 608 619 188	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	1	960 328

R574 Fiberschuurschijf, Best for Metal – EN 13743

- Hoge afnamecapaciteit bij grovere korrels en consistente oppervlaktecapaciteit bij fijnere korrels dankzij sterke ceramische korrel.
- Stabiel slijpen dankzij dikke gevulcaniseerde achterkant.
- Geschikt voor zacht staal, gietijzer, non-ferro metalen, aluminium.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Metal

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 153	115 mm	22.23 mm	24	13,300 rpm	1	959 971
2 608 619 154	115 mm	22.23 mm	36	13,300 rpm	1	959 988
2 608 619 155	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	1	959 995
2 608 619 156	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	1	960 007
2 608 619 157	115 mm	22.23 mm	100	13,300 rpm	1	960 014
2 608 619 158	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	1	960 021
2 608 619 159	125 mm	22.23 mm	24	12,250 rpm	1	960 038
2 608 619 160	125 mm	22.23 mm	36	12,250 rpm	1	960 045
2 608 619 161	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	1	960 052
2 608 619 162	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	1	960 069
2 608 619 163	125 mm	22.23 mm	100	12,250 rpm	1	960 076
2 608 619 164	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	1	960 083

R444 Fiberschuurschijf, Expert for Metal – EN 13743

- Geschikt voor zacht staal, gietijzer, non-ferro metalen, aluminium.
- All-round product met aluminium oxide korrel.
- Stabiel slijpen dankzij dikke gevulcaniseerde achterkant.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

expert Metal

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 619 165	115 mm	22.23 mm	24	13,300 rpm	1	960 090
2 608 619 166	115 mm	22.23 mm	36	13,300 rpm	1	960 106
2 608 619 167	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	1	960 113
2 608 619 168	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	1	960 120
2 608 619 169	115 mm	22.23 mm	100	13,300 rpm	1	960 137
2 608 619 170	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	1	960 144
2 608 619 171	125 mm	22.23 mm	24	12,250 rpm	1	960 151
2 608 619 172	125 mm	22.23 mm	36	12,250 rpm	1	960 168
2 608 619 173	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	1	960 175
2 608 619 174	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	1	960 182
2 608 619 175	125 mm	22.23 mm	100	12,250 rpm	1	960 199
2 608 619 176	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	1	960 205

N477 SCM schijf, Best for Finish – 80m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) voor de afwerking.
- Best-in-class Alox SCM schijf dankzij een speciale korrel die zelfs zeer diepe krassen kan verwijderen. Uniek in de markt!
- Het speciale harssysteem maakt de schijf vlekbestendig en geeft een hoge randstabiliteit bij het werken aan de metalen randen.
- Dankzij het gemakkelijk te verwijderen voorgestanste asgat is deze SCM schijf geschikt voor alle standaard SCM steunschijven.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Finish

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Korrel	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode: 3165140
2 608 624 132	115 mm	22.23 mm	Extra coarse	13,300 rpm	1	933 193
2 608 624 133	115 mm	22.23 mm	Coarse	13,300 rpm	1	933 209
2 608 624 134	115 mm	22.23 mm	Medium	13,300 rpm	1	933 216
2 608 624 135	115 mm	22.23 mm	Very fine	13,300 rpm	1	933 223
2 608 624 136	125 mm	22.23 mm	Extra coarse	12,250 rpm	1	933 230
2 608 624 137	125 mm	22.23 mm	Coarse	12,250 rpm	1	933 247
2 608 624 138	125 mm	22.23 mm	Medium	12,250 rpm	1	933 254
2 608 624 139	125 mm	22.23 mm	Very fine	12,250 rpm	1	933 261
Bestelnummer vanaf mei 2021:	**Diameter**	**Asgat**	**Korrel**	**Max. snelheid**	**Verpakkingseenheid**	**Barcode vanaf mei 2021: 4 059 952**
2 608 901 264	115 mm	22.23 mm	Extra coarse	13,300 rpm	1	572 338
2 608 901 265	115 mm	22.23 mm	Coarse	13,300 rpm	1	572 345
2 608 901 266	115 mm	22.23 mm	Medium	13,300 rpm	1	572 352
2 608 901 267	115 mm	22.23 mm	Very fine	13,300 rpm	1	572 369
2 608 901 268	125 mm	22.23 mm	Extra coarse	12,250 rpm	1	572 376
2 608 901 269	125 mm	22.23 mm	Coarse	12,250 rpm	1	572 383
2 608 901 270	125 mm	22.23 mm	Medium	12,250 rpm	1	572 390
2 608 901 271	125 mm	22.23 mm	Very fine	12,250 rpm	1	572 406

Reinigingsschijf N377 Metal – 50m/s

- De flexibele vliesbodem zorgt voor het verwijderen van roest, verf, graffiti van het oppervlak zonder beschadiging van het onderliggende oppervlak
- De open structuur van het product zorgt ervoor dat het verwijderde metaal de schijf niet verstopt en garandeert dus een langere levensduur op zachtere metalen
- De harsimpregnering maakt de basis zachter en samendrukbaar, wat helpt om te presteren op alle soorten oppervlakken - metaal, keramiek, beton of kunststoffen

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Metal

	Bestelnummer	Diameter	Asgat	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 4 059 952
NIEUW!	2 608 621 832	115 mm	22.23 mm	8,350 rpm	1	538 556
Nieuw!	2 608 621 833	125 mm	22.23 mm	7,650 rpm	1	538 563

X-LOCK STEUNSCHIJVEN

Het verwisselen van schuurschijven of steunschijven gaat snel dankzij het gereedschapsloze X-LOCK syteem.

Steunschijven voor fiberschuurschijven

- Langere levensduur dankzij thermostabiel kunststof.
- X-LOCK steunschijf wordt gebruikt in combinatie met fiberschuurschijven.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

Zachte schijf:
Ideaal voor fijnere korrels
(P60 en fijner)

Medium schijf:
Ideaal voor middelmatige
korrels (P36 tot P80)

Harde schijf
Ideaal voor grove korrels
(P50 en kleiner)

Bestelnummer	Diameter	Hardheid	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 601 711*	115 mm	soft	13,300 rpm	1	938 471
2 608 601 714*	125 mm	soft	12,250 rpm	1	938 501
2 608 601 712*	115 mm	medium	13,300 rpm	1	938 488
2 608 601 715*	125 mm	medium	12,250 rpm	1	938 518
2 608 601 713*	115 mm	hard	13,300 rpm	1	938 495
2 608 601 716*	125 mm	hard	12,250 rpm	1	938 525

* Inclusief een X-LOCK clip

Clip voor steunschijf

- Enkel geschikt voor X-LOCK steunschijven.

Bestelnummer	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 601 720	1	938 563

Haak-en-lus steunschijf

- Voor schuurpapier met klithechting.
- Langere levensduur dankzij thermostabiel kunststof.
- Enkel geschikt voor X-LOCK haakse slijpers.

Bestelnummer	Diameter	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 601 721	115 mm	13,300 rpm	1	938 570
2 608 601 722	125 mm	12,250 rpm	1	959 018

SCM steunschijf voor SCM schijven

- Ideaal voor SCM schijven met asgat.
- Langere levensduur dankzij thermostabiel kunststof.
- Enkel geschikt voor X-LOCK haakse slijpers.

Bestelnummer	Diameter	Max. snelheid	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 601 723	115 mm	13,300 rpm	1	959 025
2 608 601 724	125 mm	12,250 rpm	1	959 032

X-LOCK STAALBORSTELS

Het verwisselen van borstels is snel en gemakkelijk dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem.

Komstaalborstel (gevlochten draad), Heavy for Metal

- Geschikt voor heavy duty schoonmaakwerkzaamheden op middelgrote tot grote metaaloppervlakten zoals het verwijderen voor hevige roest, tectyl, verf of vernis.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

M 14

heavy for Metal

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 726	75 mm	0.35 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 129
2 608 620 727	75 mm	0.50 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 136

Komstaalborstel (gegolfde draad), Clean for Metal

- Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op middelgrote tot grote metalen vlakken, zoals het verwijderen van lagen, ontroesten, reinigen van bekistingsplanken en gevels, opruwen, matteren, ontlakken.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

M 14

clean for Metal

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 725	75 mm	0.30 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 112

Komstaalborstel (gegolfde draad, vermessingd), Clean for Metal

- Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op middelgrote tot grote metalen en non-ferrometalen vlakken, zoals het verwijderen van lagen, ontroesten, reinigen van bekistingplanken en gevels, opruwen, matteren, ontlakken.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

M 14

clean for Metal

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 730	75 mm	0.30 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 167

Kegelborstel (gevlochten draad), Heavy for Metal

- Optimaal geschikt voor het bewerken van moeilijke toegankelijke plekken (door de conische vorm van de borstel).
- Geschikt voor zware reinigingswerkzaamheden bij hoge omtreksnelheden op kleinere metalen vlakken, in groeven of langs randen, zoals het verwijderen van sterke roest, ontlakken, ontslakken, ontbramen, decaperen, reinigen van lasrupsen.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

heavy for Metal

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 731	115 mm	0.50 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 174

Kegelborstel (gegolfde draad), Clean for Metal

- Optimaal geschikt voor het verwijderen van aanloopkleur op lasrupsen.
- Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden bij hoge omtreksnelheden op kleinere metalen vlakken, in groeven of langs randen, zoals ontroesten, opruwen, matteren, ontlakken.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

clean for Metal

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 732	115 mm	0.30 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 181

X-LOCK BORSTELS VOOR INOX

Het verwisselen van borstels is snel en gemakkelijk dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem.

Komstaalborstel – gevlochten draad, roestvrijstaal, Heavy for Inox

- Geschikt voor zware reinigingswerkzaamheden op middelgrote tot grote roestvrij stalen, aluminium en non-ferrometalen vlakken, zoals het verwijderen van sterke roest of afnemen van verf of lak.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 729	75 mm	0.50 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 150

Komstaalborstel – gegolfde draad, roestvrijstaal, Clean for Inox

- Geschikt voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op middelgrote tot grote roestvrij stalen, aluminium en non-ferrometalen vlakken, zoals het verwijderen van lagen, ontroesten, opruwen, matteren, ontlakken, structureren.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 728	75 mm	0.30 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 143

Schijfborstel – gevlochten draad, roestvrijstaal, Heavy for Inox

- Optimaal geschikt voor het reinigen van lasrupsen op roestvrij staal.
- Geschikt voor zware reinigingswerkzaamheden bij hoge omtreksnelheden op kleinere vlakken, in groeven of langs randen op roestvrij staal, aluminium of non-ferrometalen, zoals het verwijderen van sterke roest, ontlakken, ontslakken, ontbramen, decaperen.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

Bestelnummer	Diameter	Draaddikte	Max. snelheid	Min. diameter voor haakse slijper	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 620 733	115 mm	0.50 mm	12,500 rpm	125 mm	1	954 198

X-LOCK

X-LOCK DIAMANTDOORSLIJPSCHIJVEN

Het verwisselen van diamantschijven is snel en gemakkelijk dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem.
X-LOCK diamantschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Diamantdoorslijpschijf, Best for Universal

- Ideaal voor algemene bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, dakpannen, graniet, gegoten buis en af en toe metaal.
- Uitstekende doorslijpcapaciteit dankzij de speciale segmentvorm voor minder wrijving bij het doorslijpen.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Universal

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 615 160	115 mm	22.23 mm	2,4 mm	12 mm	1	933 582
2 608 615 161	125 mm	22.23 mm	2,4 mm	12 mm	1	933 599

Bestelnummer vanaf mei 2021:	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode vanaf mei 2021: 4 059 952
2 608 900 669	115 mm	22.23 mm	2,4 mm	12 mm	1	540 047
2 608 900 670	125 mm	22.23 mm	2,4 mm	12 mm	1	540 054

Diamantdoorslijpschijf, Standard for Universal

- De voordelige diamantdoorslijpschijf als oplossing in alle bouwmaterialen.
- Gesinterde diamantsnijsegmenten.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

standard Universal

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode 3165140
2 608 615 165	115 mm	22.23 mm	2,0 mm	10 mm	1	933 827
2 608 615 166	125 mm	22.23 mm	2,0 mm	10 mm	1	933 834

Diamantdoorslijpschijf, Best for HardCeramic

- De beste doorslijpkwaliteit dankzij de geintegreerde flens.
- Ideaal voor het zagen in harde keramiek, fijn steengoed, porselein, graniet en marmer.
- Vonkvrij zagen zonder brandvlekken op de tegel door de beste diamantmatrix.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best HardCeramic

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 615 133	85 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	1	539 911
2 608 615 134	115 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	1	539 928
2 608 615 135	125 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	1	539 935

Bestelnummer vanaf mei 2021:	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode vanaf mei 2021: 4 059 952
2 608 900 656	85 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	1	539 911
2 608 900 657	115 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	1	539 928
2 608 900 658	125 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	1	539 935

Diamantdoorslijpschijf, Best for Ceramic extraclean Turbo

- De diamantdoorslijpschijf voor de hoogste eisen wat betreft nauwkeurige, splintervrije snijranden in hard materiaal zoals gres, extreem hard fijn steengoed en natuursteen.
- Hoge snijsnelheid in alle tegels.
- Gesinterde slijprand.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best for Ceramic extraclean

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 615 131	115 mm	22.23 mm	1,4 mm	7 mm	1	933 292
2 608 615 132	125 mm	22.23 mm	1,4 mm	7 mm	1	933 308

Diamantdoorslijpschijf, Best for Ceramic

- De juiste schijf voor de hoogste eisen aan levensduur met 10 mm segmenthoogte.
- Goede slijpkwaliteit zonder gebroken randen, zelfs in extra harde gresplaten en marmer.
- Gesinterde slijprand.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best for Ceramic

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 615 162	110 mm	22.23 mm	1,6 mm	10 mm	1	933 605
2 608 615 163	115 mm	22.23 mm	1,6 mm	10 mm	1	933 612
2 608 615 164	125 mm	22.23 mm	1,6 mm	10 mm	1	933 629

Diamantdoorslijpschijf, Standard for Ceramic

- Voor zuivere snijranden bij keramische tegels.
- De economische oplossing voor allround gebruik in tegels.
- Gesinterde slijprand.

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

standard for Ceramic

Bestelnummer	Diameter	Asgat	Zaagbreedte	Segmenthoogte	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 615 136	110 mm	22.23 mm	1,6 mm	7,5 mm	1	933 346
2 608 615 137	115 mm	22.23 mm	1,6 mm	7 mm	1	933 353
2 608 615 138	125 mm	22.23 mm	1,6 mm	7 mm	1	933 360

X-LOCK DIAMANTBOREN

Het verwisselen van diamantboren is snel een gemakkelijk dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem.

Dry Speed diamantdroogboren, Best for Ceramic

- Voor de hoogste boorsnelheid in alle harde tegels.
- Geschikt voor zachte wandtegels tot zeer harde vloertegels en natuursteen.
- Enkel geschikt voor X-LOCK haakse slijpers.

M14

best Ceramic

Bestelnummer	Diameter	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 599 027	14 mm	1	933 636
2 608 599 028	16 mm	1	933 643
2 608 599 029	20 mm	1	933 650
2 608 599 030	22 mm	1	933 667
2 608 599 031	25 mm	1	933 674
2 608 599 032	27 mm	1	933 681
2 608 599 033	30 mm	1	933 698
2 608 599 034	32 mm	1	933 704
2 608 599 035	35 mm	1	933 711
2 608 599 036	38 mm	1	933 728
2 608 599 014	40 mm	1	925 501
2 608 599 015	45 mm	1	925 518
2 608 599 016	51 mm	1	925 525
2 608 599 017	55 mm	1	925 532
2 608 599 018	57 mm	1	925 549
2 608 599 019	60 mm	1	925 556
2 608 599 020	65 mm	1	925 563
2 608 599 021	67 mm	1	925 570
2 608 599 022	68 mm	1	925 587
2 608 599 023	70 mm	1	925 594
2 608 599 024	75 mm	1	925 600
2 608 599 025	80 mm	1	925 617
2 608 599 026	83 mm	1	925 624

Diamantfreesboor, Best for Ceramic

- Nauwkeurig slijpen aan de rand dankzij de conische vorm van de boor.
- Geen breukrisico.
- Goede stofafvoer dankzij de spiraal in de boor.
- Enkel geschikt voor X-LOCK slijpers.

M14

best Ceramic

Bestelnummer	Diameter	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 599 038	20 mm	1	933 742

Dry Speed Set, Best for Ceramic

- Set met 4 Dry Speed boren en 1 freesboor.

M14

best Ceramic

Bestelnummer	Diameter	Verpakkingseenheid	Barcode 3 165 140
2 608 599 037	20 mm*	1	933 735
	25 mm	1	933 735
	35 mm	1	933 735
	51 mm	1	933 735
	68 mm	1	933 735

* Frees

X-LOCK
ACCESSOIRE AANBIEDERS

Vind meer over onze partners op onze website: **www.x-lock.com**

X-LOCK IS DE NIEUWE OPLOSSING VOOR HET VERWISSELEN VAN ACCESSOIRES OP HAAKSE SLIJP MACHINES.

Voor meer informatie over onze partners ga naar onze website:

www.x-lock.com

BOSCH PROFESSIONAL NIEUWS

De Professional Nieuwsbrief voorziet je op regelmatige basis van updates en belangrijk nieuws, een daarmee een voorsprong.

Registreer je nu.

www.bosch-professional.com

Robert Bosch Benelux
Postbus 326, 4800 DG Breda
Nederland

Onder voorbehoud van drukfouten en/of technische wijzigingen.

1619M0102K0001