Bosch: focus op zuiver zagen.

Decoupeerzagen, reciprozagen,
Multi-Cutter, gatzagen

BOSCH
Technologie voor het leven

Accessoireprogramma
Overzicht

Innovatieve en efficiënte producten zorgen voor verkoopsucces. In de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van Bosch worden accessoires conform de behoeften van de vakman nieuw ontwikkeld en continu geoptimaliseerd.

Bosch: geconcentreerd op veelzijdigheid

Metaal- en houtboren
Accessoires om te schroeven
Machine-accessoires
Snoerloos werken
Arbeidsveiligheid



Bosch: geconcentreerd op vooruitgang

Hamerboren
Steenboren
Hakken



Het diamant-accessoireprogramma

Diamantdoorslijpen
Diamantschuren
Diamantboren



Bosch: geconcentreerd op precisie

Cirkelzagen
Frezen



Bosch: geconcentreerd op zuivere snedes

Decoupeerzagen
Reciprozagen
Multi-Cutter
Gatzagen



Bosch: sneller naar de perfecte afwerking

Schuren en polijsten
Doorslijpen
Afbramen en borstelen

Bosch Customer service:

NL:
Tel: +31(0)76 57 95 481
Fax: +31(0)76 57 95 494
gereedschappen@nl.bosch.com

BE:
Tel: +32(0)25 88 05 90
Fax: +32(0)25 88 05 95
outillage.gereedschappen@be.bosch.com

Inhoudsopgave

Decoupeerzagen

Overzicht	6
Enkelnokkenschacht	19
Universele schacht	42
Decoupeerzaagbladensets	46
Accessoires	52

Reciprozagen

Overzicht	54
Universele schacht	65
Decoupeerzagen	94
Kettingzagen	103



Accessoires voor Multi-Cutter

Overzicht	106
Starlock	
Zagen	124
Frezen en vijlen	131
Snijden en krabben	135
Sets	137
Starlock Plus	
Zagen	139
Starlock Max	
Zagen	141
Snijden	143
Dieptestops en adapter	147
Schuren en polijsten	148
Fein Supercut	155



Gatzagen

Overzicht	162
Progressor for Wood and Metal	167
Special for Sheet Metal	172
Multi Construction	175
Speed for Multi Construction	177
Diamond for Hard Ceramics	180
Gatzagensets	184
Accessoires voor gatzagen met Power Change-adapter	189
HSS-bimetaal	191
Accessoires voor gatzagen met snelwisseladapter	195
Accessoires voor gatzagen met standaardadapter	197
Zaagkransen	199

Algemene informatie

Index	201
Productie- of verpakkingsdatum	204
Bestel- en verpakkingsinformatiesysteem	205
Verpakkingsoverzicht	206
Pictogrammen	209





Decoupeerzagen

Grijs – voor hout

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
basic for Wood	Goed en voordelig	HCS, gefreesd
speed for Wood	Voor snel zagen	HCS, geslepen
clean for Wood	Zaagt fijn en zuiver	HCS, geslepen
extra-clean for Wood	Splintervrij in hout	HCS, geslepen
precision for Wood	Exact en precies zagen	HCS, geslepen
PROGRESSOR for Wood	Snel door dik en dun	HCS, geslepen
speed for HardWood	Voor snel zagen, ook in hardhout	BIM, geslepen
clean for HardWood	Voor fijn zagen, ook in hardhout	BIM, geslepen
extra-clean for HardWood	Splintervrij in hout, ook in hardhout	BIM, geslepen
precision for HardWood	Exact en precies zagen	BIM, geslepen
special for Laminate	Voor nauwkeurig, zuiver zagen in laminaat	BIM, geslepen

Rood – voor kunststoffen

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
clean for PP	Zuiver zagen in PP en PE	HCS, geslepen
clean for PVC	Zuiver zagen in PVC, PA, PS	HCS, geslepen
clean for PMMA	Zuiver zagen in PMMA	BIM, geslepen
clean for PC	Zuiver zagen in PC	HSS, geslepen
clean for CarbonFiber	Zuiver zagen in CFK, GVK	Hardmetaal, geslepen
clean for SolidSurface	Zuiver zagen in SolidSurface kunststoffen	Hardmetaal, geslepen

Blauw – voor metalen materialen

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
basic for Metal	Goed en voordelig	HSS, gefreesd
basic for Inox	Goed en voordelig voor roestvrij staal	BIM, gefreesd
flexible for Metal	Breukvast, lange levensduur	BIM, gefreesd
speed for Metal	Snel, breukvast, lange levensduur	BIM, gefreesd
precision for MetalSandwich	Exact en precies zagen	BIM, gefreesd
flexible for Metal-Sandwich	Breukvast, lange levensduur	BIM, gefreesd
PROGRESSOR for Metal	Snel door dik en dun	BIM, gefreesd
special for Alu	Ideaal voor aluminium, zacht- en non-ferrometaal	HSS, gefreesd

Wit – voor hout met metaal

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
PROGRESSOR for Wood and Metal	Universeel, snel door dik en dun	BIM, gefreesd

Zwart – voor speciale toepassingen

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
special for Inox	Voor roestvrij staal	Hardmetaal, geslepen
special for Fiber and Plaster	Voor fiber- en cementstoffen	Hardmetaal, geslepen
special for Ceramics	Voor keramisch materiaal	Hardmetaal, RIFF
special for Soft-Material	Zaagt zachte materialen	HCS, geslepen



Met afgestemde kwaliteit voor optimale resultaten

HCS
- Koolstofstaal voor toepassing in vrij zachte materialen zoals zacht hout, houtvezelplaten, zachte kunststoffen.

HSS
- Volledig gehard HS-snijstaal voor het gebruik in harder materiaal zoals metaal, aluminium en non-ferrometaal.

BIM
- Bimetaal, een uiterst flexibele verbinding van HSS en HCS voor de hoogste eisen. Speciaal geschikt voor het gebruik in hardhout, abrasieve houtmaterialen, harde kunststoffen evenals hardere materialen zoals non-ferrometaal en metaal.
- De bijzonder buigzame BIM-zaagbladen worden bijvoorbeeld gebruikt als er kans op schachtbreuk bestaat.
- Hun levensduur is bijna twee keer zo lang als die van HSS-bladen en bijna tien keer zo lang als die van HCS-bladen. Net zo aantrekkelijk is hun prijs-/prestatieverhouding.

Carbide
- Hardmetalen zaagbladen zijn zeer krachtig en bieden een zeer lange levensduur.
- De hardmetalen tanden bijten zich door glasvezelversterkte kunststof, cementvezelplaten of gipskarton.
- Hardmetalen vertandingen snijden roestvrij staal.
- Een laag met hardmetalen korrels (= RIFF) snijdt abrasieve materialen zoals tegels of glasvezelkunststof (GVK).

Het gaat om **de juiste geometrie**

Gefreesde en gezette vertanding
Blad met vrij ruwe snede bij hoge zaagsnelheid in hard- en zacht hout, aluminium, kunststoffen en non-ferrometalen (bijv. T 111 C, T 345 XF).

Gefreesde, gezette en gegolfde vertanding
Blad met fijn resultaat bij rechte zagen in multiplex, staal, aluminium, non-ferrometalen en kunststoffen (bijv. T 119 B, T 118 A).

Geslepen en gezette vertanding
Blad voor snel zagen in hout (bijv. T 144 D, T 244 D).

Geslepen tanden met vrijsnijhoek
Blad met conisch geslepen rug voor vrijsnijden; voor fijn en zuiver zagen in hout en kunststof (bijv. T 101 B, T 234 X).

Decoupeerzaagbladen voor kunststoffen

Op maat gesneden voor perfecte snijranden in kunststof

Overzicht toepassingen	PP	PE	PC	SB	ABS	PVC	PA	PS	POM	PET	PMMA	CRP	GVK	CORIAN	VARICOR
T 102 D Clean for PP	●●	●	○	○	○										
T 101 A Clean for PC			●●	○○	●										
T 102 H Clean for PVC			○	○	○	●●	●	●	●	●					
T 302 H Clean for PVC			○	○	○	●●	●	●	●	●					
T 1044 HP Precision for PVC						●●	●	●	●	●					
T 102 BF Clean for PMMA						○○	○○	○○	○○	○○	●●				
T 108 BHM Clean for Carbon Fiber												●●	●		
T 301 CHM Clean for Solid Surface														●●	●●

●● **hoofdtoepassing** ● **zeer goed geschikt** ○○ **goed geschikt** ○ **geschikt**

clean for PP

De vertanding van het nieuwe T 102 D Clean for PP decoupeerzaagblad is voor zuiver zagen in thermoplastische kunststoffen, zoals polypropyleenplaten, geoptimaliseerd.

- Geen smelten en nalassen



- Gesmolten materiaal zet zich niet vast



clean for PMMA

Design en vertanding van het nieuwe T 102 BF Clean for PMMA decoupeerzaagblad zijn voor zuivere bewerking van PMMA (Acrylglas) geoptimaliseerd.

- Geen nabewerking van de onzuivere snijranden nodig



- Materiaalbreuk in brosse kunststoffen is verregaand gereduceerd



clean for PVC

De vertanding van het nieuwe T 102 H Clean for PVC decoupeerzaagblad is ideaal voor zuiver zagen in PVC-platen.

- Geen glijspaanvorming

clean for CarbonFiber

De nieuwe T 108 BHM Clean for Carbon Fiber is met een geslepen hardmetalen lijst bekleed.

- Lange levensduur in koolvezelkunststoffen



Speed for Metal decoupeerzaagbladen
Ongeëvenaarde zaagsnelheid en superieure duurzaamheid in metaal

De betekenis van staal als belangrijkste bouwmateriaal groeit permanent. Metalen componenten moeten op lengte gezaagd of in de grootte aangepast worden om aan de maat- of ruimte-eisen op de bouwplaats te voldoen.

Traditionele metalen decoupeerzaagbladen zijn vaak onbevredigend wat betreft zaagsnelheid en levensduur en voldoen daarom niet aan de verwachtingen van professionele gebruikers. De nieuwe decoupeerzaagbladen van de reeks Speed for Metal bieden een ongeëvenaarde zaagsnelheid en extreem lange levensduur bij het doorslijpen van metaal, bijv. het zagen van dikke gatenplaten of dikwandige metalen profielen.

Wij bereikten een onovertroffen zaagvermogen met een voor metaal geoptimaliseerde materiaalkeuze en gereedschapvormgeving:

- 50% hogere zaagsnelheid
- Drie keer langere levensduur in vergelijking met gebruikelijke decoupeerzaagbladen van HSS-staal



T 121 GF
Voor zeer dunne metaalplaten



T 121 AF
Voor dunne en dikke metaalplaten en gatenplaten

T 121 BF
Voor middeldikke metaalplaten en gatenplaten

T 321 AF
Voor dunwandige metalen buizen en profielen



T 321 BF
Voor dikwandige metalen buizen en profielen

Krachtige zaagbladen
vergemakkelijken duidelijk uw werk

De nieuwe Precision for PVC T 1044 HP is ideaal voor het inkorten van PVC-buizen tot 160 mm diameter. Zie pagina 37.

Met de Speed for Wood T 244 D zaagt u ook in meubelplaten probleemloos bochten. Zie pagina 20.

Met de Precision for Wood T 308 BP zaagt u uiterst precies keukenwerkbladen en deuren. Zie pagina 24.

Het nieuwe Basic for Inox decoupeerzaagblad T 118 GFS is bij uitstek geschikt voor de bewerking van dun Inox-staal. Zie pagina 35.

Met de T 1044 DP Precision for Wood kan dik constructiehout tot 160 mm dikte worden bewerkt. Zie pagina 23.

Met het decoupeerzaagblad T 1018 AFP Precision for MetalSandwich kunnen probleemloos uitsparingen voor deuren/vensters in gevels worden gezaagd.
Zie pagina 34.

Extraclean for Wood

Aan beide zijden zeer fijn, zuiver, splintervrij zagen in hout

Nooit eerder vertoond: aan beide zijden splintervrij, recht zagen in hout. Het maakt daarbij niet uit of de decoupeerzaag nu van boven of van onderen geleid wordt. Het te bewerken hout hoeft niet meer van onderaf gemarkeerd te worden. Verkeerde markeringen behoren hierdoor tot het verleden. Voor nauwkeurig en zuiver werken, waarbij onverminderd sprake is van een hoge zaagsnelheid en een lange levensduur.

De tanden maken het mogelijk: de voor octrooi aangemelde vertanding zorgt met haar revolutionaire tandgeometrie voor dit uitzonderlijke resultaat.

Voor alle eisen het juiste decoupeerzaagblad



Ideaal voor het aanpassen van schapbodems van zacht hout.

Maatzuiver zagen van afwerklijsten in het zichtbereik.



T 308 BF is zeer geschikt voor de bewerking van hoogwaardig, dubbelzijdig geplastificeerd plaatmateriaal (HPL laagdikte min. 0,7 mm).

Wij hebben het zaagblad,
u kent het doel

Hout

pagina 19

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
				Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
	Zacht hout, meubelplaten	1,5 – 15	clean for Wood			T 101 AO			
		2 – 15	basic for Wood	T 119 B		T 119 BO			
		3 – 65	PROGRESSOR for Wood	T 234 X					T 234 X
			precision for Wood	T 301 BCP				T 301 BCP	
		3 – 30	clean for Wood	T 101 B					
			clean for Wood	T 101 BR					
		4 – 50	basic for Wood		T 111 C				
		5 – 50	speed for Wood		T 144 D		T 244 D		
			extra-clean for Wood	T 308 B		T 308 BO			
			precision for Wood		T 144 DP			T 144 DP	
				T 308 BP				T 308 BP	
		5 – 100	speed for Wood		T 344 D				
			precision for Wood		T 344 DP			T 344 DP	
		10 – 45	clean for Wood	T 101 D					
		10 – 65	clean for Wood	T 301 CD					
	Hardhout, MDF, spaanplaten	3 – 30	clean for HardWood	T 101 BF					
			clean for HardWood	T 101 BRF					
		4 – 65	clean for HardWood	T 301 CDF					
		5 – 50	speed for HardWood		T 144 DF				
			extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
			precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
		5 – 100	speed for HardWood		T 344 DF				
	Multiplex	1,5 – 15	clean for Wood			T 101 AO			
		2 – 15	basic for Wood	T 119 B		T 119 BO			
		3 – 30	clean for Wood	T 101 B					
		5 – 50	extra-clean for Wood	T 308 B		T 308 BOF			
			precision for Wood	T 308 BP				T 308 BP	
	Constructiehout	< 30	clean for Wood	T 101 B					
		< 65	PROGRESSOR for Wood	T 234 X					T 234 X
		< 100	speed for Wood		T 344 D				
			speed for HardWood		T 344 DF				
			precision for Wood		T 344 DP			T 344 DP	
		< 135	speed for Wood		T 744 D				
		< 160	precision for Wood		T 1044 DP				
	Multiplexplatten	5 – 50	extra-clean for HardWood	T 308 BF					
		5 – 50	precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	Gelamineerde platten	1,5 – 15	clean for HardWood			T 101 AOF			
		2 – 30	clean for HardWood	T 101 AIF					
		3 – 30	clean for HardWood	T 101 BRF					
		5 – 50	speed for HardWood		T 144 DF				
			extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
			precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
		5 – 100	speed for HardWood		T 344 DF				

Hout

pagina 19

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
				Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
	Keuken-/ werkbladen	< 45	clean for HardWood	T 101 BRF					
		< 50	extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
		< 50	precision for Wood		T 144 DP			T 144 DP	
			precision for Wood	T 301 BCP				T 301 BCP	
			precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	Laminaat	1,5 – 15	special for Laminate	T 101 BIF		T 101 AOF			

Kunststoffen

pagina 36

Te bewerken materiaal			Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
		PP (polypropyleen) platen	5 – 30	clean for PP	T 102 D					
		PP (polypropyleen) buizen, profielen, staven	< 30	clean for PP	T 102 D					
		PE (polyethyleen) platen	5 – 30	clean for PP	T 102 D					
		PP (polyethyleen) buizen, profielen, staven	< 30	clean for PP	T 102 D					
		PVC (polyvinylchloride) platen	3 – 30	clean for PVC	T 102 H					
			3 – 65	clean for PVC	T 302 H					
		PVC (polyvinylchloride) buizen, profielen, staven	< 30	clean for PVC	T 102 H					
			< 65	clean for PVC	T 302 H					
			< 160	precision for PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
		PA (polyamide) platen	3 – 30	clean for PVC	T 102 H					
			3 – 65	clean for PVC	T 302 H					
		PA (polyamide) buizen, profielen, staven	< 30	clean for PVC	T 102 H					
			< 65	clean for PVC	T 302 H					
			< 160	precision for PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
		PS (polystyreen) platen	3 – 30	clean for PVC	T 102 H					
			3 – 65	clean for PVC	T 302 H					

Kunststoffen

pagina 36

Te bewerken materiaal	Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
			Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
PS (polystyreen) buizen, profielen, staven	< 30	clean PVC	T 102 H					
	< 65	clean PVC	T 302 H					
	< 160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PMMA (polymethyl-methacrylaat) platen	2 – 20	clean PMMA	T 102 BF					
PC (polycarbonaat) platen	2 – 20	clean PC	T 101 A					
CFK (carbonvezel) platen, profielen, staven	< 20	clean CarbonFiber	T 108 BHM					
GVK (glasvezel) platen, profielen, staven	< 20	clean CarbonFiber	T 108 BHM					
	< 65	clean SolidSurface	T 301 CHM					
Corian platen, profielen, staven	< 65	clean SolidSurface	T 301 CHM					
Varicor platen, profielen, staven	< 65	clean SolidSurface	T 301 CHM					

Hout en metaal

pagina 28

Te bewerken materiaal	Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
			Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
Bouwhout met spijkers	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Constructiehout	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Buizen, profielen, dikwandig (open en gesloten)	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Aluminium	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
GVK/epoxy	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF

Metaal

pagina 29

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
				Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
	Staal	0,5 – 1,5	basic for Metal	T 118 G					
			speed for Metal	T 121 GF					
		1 – 3	basic for Metal	T 118 A		T 218 A			
			speed for Metal	T 121 AF					
		2,5 – 6	basic for Metal	T 118 B					
			speed for Metal	T 121 BF					
		1,5 – 10	PROGRESSOR for Metal	T 123 XF					T 123 XF
		3 – 15	special for Alu	T 127 D		T 227 D			
	Gatenplaten	0,5 – 1,5	speed for Metal	T 121 GF					
		1 – 3	flexible for Metal	T 118 AF					
			speed for Metal	T 121 AF					
		1,5 – 4	flexible for Metal			T 118 EOF			
		2,5 – 6	flexible for Metal	T 118 BF					
			speed for Metal	T 121 BF					
	Aluminium, non-ferrometaal	< 30	special for Alu	T 127 D		T 227 D			
			PROGRESSOR for Metal	T 123 XF					T 123 XF
		< 65	basic for Metal	T 318 A					
			basic for Metal	T 318 B					
			flexible for Metal	T 318 AF					
			flexible for Metal	T 318 BF					
			speed for Metal	T 321 AF					
			speed for Metal	T 321 BF					
	Buizen, profielen (gesloten)	< 30	PROGRESSOR for Metal	T 123 XF					T 123 XF
		< 65	basic for Metal	T 318 A					
			basic for Metal	T 318 B					
			flexible for Metal	T 318 AF					
			flexible for Metal	T 318 BF					
			speed for Metal	T 321 AF					
			speed for Metal	T 321 BF					
	Profielen (open)	< 65	flexible for Metal	T 318 AF					
			speed for Metal	T 321 AF					
	Inox-staal	0,5 – 1,5	basic for Inox	T 118 GFS					
		1,5 – 3	special for Inox	T 118 AHM					
		1,5 – 4	basic for Inox	T 118 EFS					
		2 – 5	special for Inox	T 118 EHM					
	Sandwichmateriaal	< 65	flexible for Metal	T 318 AF					
			flexible for Metal	T 318 BF					
			speed for Metal	T 321 AF					
		< 120	flexible for Metal-Sandwich	T 718 BF					
		< 160	precision for MetalSandwich	T 1018 AFP				T 1018 AFP	

Speciale toepassingen

pagina 39

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Soort zaagsnede					
				Recht, fijn	Recht, grof	Bocht, fijn	Bocht, grof	Uiterst precies	Dun en dik
	Gipskarton	5 – 50	special for Fiber Plaster		T 141 HM				
		5 – 80	special for Fiber Plaster		T 341 HM				
	Cellenbeton	< 80	special for Fiber Plaster		T 341 HM				
	Fibercementplaten	5 – 50	special for Fiber Plaster		T 141 HM				
		5 – 80	special for Fiber Plaster		T 341 HM				
	Keramische muur-tegels	5 – 10	special for Ceramics	T 150 RIFF					
		5 – 15	special for Ceramics		T 130 RIFF				
	Piepschuim	< 50	special for Soft-Material	T 113 A					
		< 100	special for Soft-Material	T 313 AW					
		< 150	precision for SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	Karton, tapijt, leer	< 50	special for Soft-Material	T 113 A					
		< 100	special for Soft-Material	T 313 AW					
		< 150	precision for SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	Rubber	< 50	special for Soft-Material	T 113 A					
		< 100	special for Soft-Material	T 313 AW					
	Vezelisolatiemate-riaal	< 100	special for Soft-Material	T 313 AW					
		< 150	precision for SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	

Decoupeerzaagbladen
voor hout

Enkelnokkenschacht

Decoupeerzaagbladen – Basic for Wood

goed en voordelig

basic for Wood

Producteigenschappen							Bestelinformatie				
Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Grof hout [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 119 B

HCS, gegolfd, gefreesd
Zacht hout (2-15 mm), verlijmd hout, spaan-, meubel-, vezelplaten

2-15	2-15	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 630 878**	C1b	3	10	007245
						2 608 630 037	C1b	5	10	006835

T 119 BO

HCS, gegolfd, gefreesd
Zacht hout (2-15 mm), verlijmd hout, spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten

2-15	2-15	-	-	83	2,0	**2 608 637 788**	C1b	3	10	045940
						2 608 630 310	C1b	5	10	006941
						2 608 637 879	C1a	100	1	067461

T 111 C

HCS, gezet, gefreesd
Zacht hout (4-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, snel zagen

4-50	4-50	-	-	100	3,0	**2 608 630 808**	C1b	3	10	007139
						2 608 630 033	C1b	5	10	006811
						2 608 633 A38	P1a	25	1	264211
						2 608 637 878	C1a	100	1	067454

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Speed for Wood

snel op maat zagen

speed for Wood

Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Grof hout [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						**Bestelinformatie**				

T 144 D

HCS gezet, geslepen
Zacht hout (5-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

5-50	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 560**	C1b	3	10	006989
						2 608 630 040	C1b	5	10	006842
						2 608 633 625	P1a	25	1	127691
						2 608 637 880	C1a	100	1	067478

T 244 D

HCS gezet, geslepen
Zacht hout (5-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten

5-50	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 879**	C1b	3	10	007221
						2 608 630 058	C1b	5	10	006859
						2 608 633 626	P1a	25	1	127707
						2 608 637 881	C1a	100	1	067485

T 344 D

HCS gezet, geslepen
Dik bouwhout, zacht hout (5-100 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

5-100	-	<100	-	152	4,0	**2 608 637 944**	C1b	3	1	070942
						2 608 633 A34	C1b	5	1	264174

T 744 D

HCS gezet, geslepen
Zacht hout/platen, dik bouwhout, sandwichmaterialen

5-135	-	-	-	180	4,0	**2 608 663 314**	C1c	3	1	348591

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Clean for Wood

zuiver zagen

clean for Wood

	Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Grof hout [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Producteigenschappen						**Bestelinformatie**				

T 101 AO

HCS, spitsvertand, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, verlijmd hout, gelamineerde platen (1,5-15 mm), speciaal voor het zagen van bochten

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	**2 608 630 559**	C1b	3	10	006972
						2 608 630 031	C1b	5	10	006798

T 101 B

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm)

3-30	-	-	-	100	2,7	**2 608 630 557**	C1b	3	10	006958
						2 608 630 030	C1b	5	10	006781
						2 608 633 622	P1a	25	1	127660
						2 608 637 876	C1a	100	1	067430

T 101 BR

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm), geplastificeerde platen, zuiver oppervlak

3-30	-	-	3-30	100	2,5	**2 608 633 779**	C1b	3	10	091374
						2 608 630 014	C1b	5	10	012454
						2 608 633 623	P1a	25	1	127677

T 101 D

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-45 mm)

10-45	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 558**	C1b	3	10	006965
						2 608 630 032	C1b	5	10	006804
						2 608 633 577	P1a	25	1	148726
						2 608 637 877	C1a	100	1	067447

T 301 CD

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-65 mm)

10-65	-	-	-	117	3,0	**2 608 637 591**	C1b	3	1	016315
						2 608 637 590	C1b	5	1	016308

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Extra-Clean for Wood

Aan beide zijden zeer fijn, zuiver, splintervrij zagen in hout

Optimale zaageigenschappen door geïntegreerde voorzaagfunctie.
Moeizaam nabewerken van het materiaal hoeft niet meer.
Werken zonder moe te worden: De decoupeerzaag hoeft niet meer van onderen geleid te worden.





Daktand: splintervrij boven
Precisiegeslepen daktand met geoptimaliseerde vrijsnij- en spaanhoeken zaagt houtvezels in trekkende snede aan de bovenkant van het werkstuk.



Snijtand: splintervrij onder
Messcherpe, viervlaks geslepen tand zaagt houtvezels als een scalpel aan de onderkant van het werkstuk.

Decoupeerzaagbladen – Extra-Clean for Wood — voor splintervrij zagen

extra-clean for Wood

Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen				Bestelinformatie				

T 308 B

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
voor zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen

5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 663 750**	C1b	3	10	470278
				2 608 663 751	C1b	5	10	470285
				2 608 663 752	P1a	25	1	470292
				2 608 663 753	C1a	100	1	470308

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Extra-Clean for Wood

voor splintervrij zagen

extra-clean for Wood

Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen				Bestelinformatie				

T 308 BO

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
voor zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen, speciaal voor zagen van bochten

5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 663 867**	C1b	3	1	535779
				2 608 663 868	C1b	5	1	535786
				2 608 663 869	P1a	25	1	535793

Decoupeerzaagbladen – Precision for Wood

zagen van nauwkeurige hoeken

precision for Wood

Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Grof hout [mm]	Keukenwerkbladen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						Bestelinformatie				

T 144 DP

HCS gezet, geslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (5-50 mm), deuren, keukenwerkbladen (<50 mm)

5-50	-	-	<50	100	4,0	**2 608 633 A31**	C1b	3	10	264143
						2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
						2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
						2 608 633 A42	C1a	100	1	264259

T 344 DP

HCS gezet, geslepen
Dik bouwhout, zacht hout (5-100 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

5-100	-	<100	-	152	4,0	**2 608 633 A32**	C1b	3	1	264150
						2 608 633 A36	C1b	5	1	264198

T 1044 DP



HCS gezet, geslepen
Dik bouwhout, zacht hout (5-150 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

5-150	-	<150	-	250	4,0	**2 608 667 394**	C1c	3	1	623605

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Precision for Wood

zagen van nauwkeurige hoeken

precision for Wood

Zacht hout, platen [mm]	Verlijmd hout [mm]	Grof hout [mm]	Keukenwerkbladen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						**Bestelinformatie**				

T 301 BCP

2,5 mm | clean CUT

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-65 mm), deuren, keukenwerkbladen (<50 mm)

3-65	-	-	<50	117	2,5	**2 608 633 A33**	C1b	3	1	264167
						2 608 633 A37	C1b	5	1	264204
						2 608 633 A40	P1a	25	1	264235

T 308 BP

2,2 mm XC | extra clean CUT

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
voor zacht hout en niet-abrasieve houten materialen, speciaal voor zuivere, precieze snedes

5-50	5-50	-	-	117	2,2	**2 608 667 399**	C1b	3	10	623650
						2 608 667 400	C1b	5	10	623667

Decoupeerzaagbladen – Progressor for Wood

snel, zuiver door dik en dun

PROGRESSOR for Wood

Zacht hout, platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				

T 234 X

2-3 mm progressive | clean CUT

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout (3-65 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

3-65	117	2-3	**2 608 633 523**	C1b	3	10	169493
			2 608 633 528	C1b	5	10	169509
			2 608 633 524	P1a	25	1	169516
			2 608 633 A41	C1a	100	1	264242

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen
voor hardhout

Enkelnokkenschacht

Decoupeerzaagbladen – Speed for Hard Wood

snel op maat zagen

speed for HardWood

Hardhout, platen [mm]	Grof hout [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					**Bestelinformatie**				

T 144 DF

BIM, gezet, geslepen
Hard- en zacht hout (5-50 mm), alle plaattypes, ook gelamineerde

5-50	-	5-50	100	4-5,2	**2 608 636 222**	C1b	3	10	264310
					2 608 634 567	C1b	5	10	009430
					2 608 634 990	P1a	25	1	127738

T 344 DF

BIM, gezet, geslepen
Dik hard- en zacht hout (5-100 mm), alle plaattypes, ook gelamineerde

5-100	<100	5-100	152	4,0	**2 608 636 223**	C1b	3	1	264327
					2 608 634 243	C1b	5	1	091947

Decoupeerzaagbladen – Clean for Hard Wood

zuiver zagen

clean for HardWood

Hardhout, platen [mm]	Laminaat [mm]	Keukenwerkbladen [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						**Bestelinformatie**				



T 101 AOF

BIM, spitsvertand, vrijhoek- en tandgeslepen
Hardhout, laminaat (1,5-15 mm), gelamineerde platen/HPL, verlijmd hout, speciaal voor het zagen van bochten, geen splinters

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	**2 608 636 225**	C1b	3	10	264341
						2 608 634 233	C1b	5	10	091848

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Clean for Hard Wood

zuiver zagen

clean for HardWood

Producteigenschappen						Bestelinformatie				
Hardhout, platen [mm]	Laminaat [mm]	Keukenwerkbladen [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 101 AIF

BIM, spitsvertand, vrijhoek- en tandgeslepen
Hardhout, laminaat, gelamineerde platen/HPL (2-30 mm), geen splinters

2-30	2-30	-	2-30	100	1,7	**2 608 636 224**	C1b	3	1	264334
						2 608 634 897	C1b	5	1	096355

T 101 BF

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
Hardhout, laminaat, gelamineerde platen/HPL (3-30 mm)

3-30	-	-	3-30	100	2,7	**2 608 636 226**	C1b	3	10	264358
						2 608 634 234	C1b	5	10	091855
						2 608 634 988	P1a	25	1	127714

T 101 BRF

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
Hardhout, laminaat, gelamineerde platen (3-30 mm), keukenwerkbladen (<45 mm), zuiver oppervlak

3-30	3-30	<45	3-30	100	2,5	**2 608 636 227**	C1b	3	10	264365
						2 608 634 235	C1b	5	10	091862
						2 608 634 989	P1a	25	1	127721

T 301 CDF

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
Hard- en zacht hout (4-65 mm), gelamineerde platen/HPL

4-65	-	-	4-65	117	3,0	**2 608 636 228**	C1b	3	1	264372
						2 608 636 229	C1b	5	1	264389

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Extra-Clean for Hard Wood

voor splintervrij zagen

extra-clean for HardWood

Verlijmd hout [mm]	Keukenwerkbladen [mm]	Zacht hout, platen [mm]	Hardhout, platen [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Multiplexplaten [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Producteigenschappen	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 308 BF

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
voor hardhout en abrasieve houtmaterialen

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 636 568**	C1b	3	10	470315
								2 608 636 569	C1b	5	10	470322
								2 608 636 570	P1a	25	1	470339
								2 608 636 571	C1a	100	1	470346

T 308 BOF

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
voor hardhout en abrasieve houtmaterialen, speciaal voor zagen van bochten

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 636 639**	C1b	3	1	535809
								2 608 636 640	C1b	5	1	535816
								2 608 636 641	P1a	25	1	535823

Decoupeerzaagbladen – Precision for Hard Wood

precision for HardWood

T 308 BFP

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
voor hardhout en abrasieve houten materialen, speciaal voor zuivere, precieze snedes

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	**2 608 636 736**	C1b	3	10	623674
								2 608 636 737	C1b	5	10	623681

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Special for Laminate

aan beide zijden precieze, zuivere snede

special for Laminate

Laminaat [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Multiplexplaten [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					Bestelinformatie				

T 101 BIF

clean CUT long LIFE

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
Laminaat (1,5 - 15 mm), geplastificeerde platen/HPL (1,5 - 15 mm), multiplexplaten (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,7	**2 608 636 431**	C1b	5	10	393416

T 101 AOF

clean CUT long LIFE

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
Laminaat (1,5 - 15 mm), geplastificeerde platen/HPL (1,5 - 15 mm), multiplexplaten (1,5 - 15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,4	**2 608 636 432**	C1b	3	10	393423

Decoupeerzaagbladen
voor hout met metaal

Enkelnokkenschacht

Decoupeerzaagbladen – Progressor for Wood and Metal

universeel, snel door dik en dun

PROGRESSOR for Wood and Metal

Bouwhout met spijkers [mm]	Grof hout [mm]	GVK/epoxy [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Aluminium [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

T 345 XF

long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Bouwhout met spijkers (<65 mm), houtmaterialen, kunststoffen, staal, buizen/profielen, incl. aluminium (Ø 3-10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2,4-5	**2 608 634 993**	C1b	3	10	128018
							2 608 634 994	C1b	5	10	128025
							2 608 634 995	P1a	25	1	128032
							2 608 634 486	C1a	100	1	266208

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen
voor metaal

Enkelnokkenschacht

Decoupeerzaagbladen – Basic for Metal

goed en voordelig

basic for Metal

	Producteigenschappen					Bestelinformatie				
	Staal [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Aluminium [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



T 118 G

HSS, gegolfd, gefreesd
heel dun staal (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	92	0,7	**2 608 631 674**	C1b	3	10	007566
					2 608 631 012	C1b	5	10	007283



T 118 A

HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm)

1-3	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 631 507**	C1b	3	10	007399
					2 608 631 013	C1b	5	10	007290
					2 608 638 470	P1a	25	1	127769
					2 608 631 964	C1a	100	1	067492



T 218 A

HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm), speciaal voor het zagen van bochten

1-3	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 631 672**	C1b	3	10	007542
					2 608 631 032	C1b	5	10	007337
					2 608 631 706	C1a	100	1	279482



T 318 A

HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (Ø <65 mm)

1-3	<65	<65	132	1,2	**2 608 638 698**	C1b	3	1	264464
					2 608 631 319	C1b	5	1	007375
					2 608 631 808	C1a	100	1	279499

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Basic for Metal

goed en voordelig

basic for Metal

Staal [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Aluminium [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					**Bestelinformatie**				

T 118 B

HSS, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 631 673**	C1b	3	10	007559
					2 608 631 014	C1b	5	10	007306
					2 608 638 471	P1a	25	1	127776
					2 608 631 965	C1a	100	1	067508

T 318 B

HSS, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal (2,5-6 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (Ø <65 mm), precies zagen

2,5-6	<65	<65	132	2,0	**2 608 638 699**	C1b	3	1	264471
					2 608 631 404	C1b	5	1	007382

Decoupeerzaagbladen – Flexible for Metal

breukvast en duurzaam

flexible for Metal

Staal, geperforeerde platen [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Buizen, profielen: open [mm]	Aluminium [mm]	Sandwichmaterialen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								**Bestelinformatie**				

T 118 AF

long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal, gatenplaten (1-3 mm)

1-3	-	-	-	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 634 694**	C1b	3	10	035309
								2 608 634 505	C1b	5	10	007627
								2 608 634 991	P1a	25	1	127745
								2 608 634 774	C1a	100	1	067522

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Flexible for Metal

breukvast en duurzaam

flexible for Metal

Staal, geperforeerde platen [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Buizen, profielen: open [mm]	Aluminium [mm]	Sandwichmaterialen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

T 318 AF



long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal, gatenplaten (1-3 mm), sandwichmaterialen (<65 mm), buizen + open profielen, incl. aluminium (Ø <65 mm), GVK/epoxy (<65 mm)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,1	**2 608 636 230**	C1b	3	1	264396
								2 608 634 241	C1b	5	1	091923

T 118 EOF



long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal, gatenplaten (1,5-4 mm), speciaal voor het zagen van bochten

1,5-4	-	-	-	-	-	83	1,5	**2 608 636 231**	C1b	3	1	264402
								2 608 634 237	C1b	5	1	091893

T 118 BF



long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal, gatenplaten (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	-	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 636 232**	C1b	3	10	264419
								2 608 634 503	C1b	5	10	007603
								2 608 634 992	P1a	25	1	127752
								2 608 634 586	C1a	100	1	009751

T 318 BF



long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Middeldik staal, gatenplaten (2,5-6 mm), sandwichmaterialen (<65 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (Ø <65 mm), GVK/epoxy (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,8	**2 608 636 233**	C1b	3	1	264426
								2 608 634 242	C1b	5	1	091930

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Speed for Metal

Ongeëvenaarde zaagsnelheid en superieure duurzaamheid in metaal

Extreem lange levensduur door bimetaal
200% langere levensduur dan HSS

Geoptimaliseerde snelheid door naar achteren smaller wordend zaagblad (octrooi aangemeld)
verhoogt de zaagsnelheid door simulatie van een pendelbeweging

Gereduceerde bladdikte
verhoogt de zaagsnelheid

Gepatenteerde tandgeometrie
zorgt voor ongeëvenaarde zaagsnelheid in metaal

Agressieve tand
Rechte tandrug
grote inkeping voor de spaanafvoer
- hoge zaagsnelheid
- Hoog spaanafvoervermogen

Robuuste tand
Versterkte tandrug
kleine inkeping voor de spaanafvoer
- Langere levensduur
- Minder slijtage

Decoupeerzaagbladen – Speed for Metal — snel, breukvast en duurzaam

speed Metal

Staal, geperforeerde platen [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Buizen, profielen: open [mm]	Aluminium [mm]	Sandwichmaterialen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

T 121 GF

BIM, gegolfd, gefreesd
Heel dun staal, gatenplaten (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	0,5-1,5	-	-	92	0,8	**2 608 636 695**	C1b	3	10	596824
								2 608 636 696	C1b	5	10	596831
								2 608 636 697	P1a	25	1	596848

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Speed for Metal

snel, breukvast en duurzaam

speed Metal

Staal, geperforeerde platen [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Buizen, profielen: open [mm]	Aluminium [mm]	Sandwichmaterialen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

T 121 AF

1,2 mm | fast CUT | long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal, gatenplaten (1-3 mm)

1-3	-	-	1-3	-	-	92	1,2	**2 608 636 698**	C1b	3	10	596855
								2 608 636 699	C1b	5	10	596862
								2 608 636 700	P1a	25	1	596947

T 121 BF

2,0 mm | fast CUT | long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal, gatenplaten (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	2,5-6	-	-	92	2,0	**2 608 636 701**	C1b	3	10	596954
								2 608 636 702	C1b	5	10	596961
								2 608 636 703	P1a	25	1	596978

T 321 AF

1,2 mm | fast CUT | long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal, gatenplaten (1-3 mm), sandwichmaterialen (<65 mm), dunwandige buizen, gesloten + open profielen, incl. aluminium (<65 mm), GVK/epoxy (<65 mm)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,2	**2 608 636 704**	C1b	3	10	596985
								2 608 636 705	C1b	5	10	596992

T 321 BF

2,0 mm | fast CUT | long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal, gatenplaten (2,5-6 mm), sandwichmaterialen (<65 mm), dikwandige buizen, gesloten + open profielen, incl. aluminium (<65 mm), GVK/epoxy (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	2,0	**2 608 636 706**	C1b	3	10	597005
								2 608 636 707	C1b	5	10	597012

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Flexible for Metal-Sandwich

breukvast en duurzaam

flexible for Metal-Sandwich

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Sandwichmaterialen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 718 BF

2 mm

long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Sandwichmaterialen (<120 mm)

< 120	180	2,0	**2 608 636 335**	C1b	3	1	309042

Decoupeerzaagbladen – Precision for Metal-Sandwich

precision for MetalSandwich

T 1018 AFP



1,1 mm

long LIFE

BIM, gegolfd, gefreesd
Sandwichmaterialen (<150 mm)

<150	250	1,1	**2 608 636 793**	C1c	3	1	704892

Decoupeerzaagbladen – Progressor for Metal

snel door dik en dun

PROGRESSOR for Metal

Producteigenschappen					Bestelinformatie				
Staal [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Aluminium [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 123 XF

1,2-2,6mm progressive

fast CUT

HSS, gezet, gefreesd
Dun tot dik staal (1,5-10 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (ø <30 mm)

1,5-10	<30	<30	100	1,2-2,6	**2 608 638 472**	C1b	3	10	128049
					2 608 638 473	C1b	5	10	128056
					2 608 638 474	P1a	25	1	128063
					2 608 638 700	C1a	100	1	264488

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Basic for Inox

goed en voordelig

basic for Inox

Inox staal [mm]	Inox gatenplaten [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen				**Bestelinformatie**				



T 118 GFS

BIM, gegolfd, gefreesd
Zagen in Inox/edelstaal, roestvrij

0,5-1,5	0,5-1,5	83	0,8	**2 608 636 498**	C1b	3	10	451864
				2 608 636 496	C1b	5	10	451840



T 118 EFS

BIM, gegolfd, gefreesd
Zagen in Inox/edelstaal, roestvrij

1,5-4	1,5-4	83	1,4	**2 608 636 499**	C1b	3	10	451871
				2 608 636 497	C1b	5	10	451857

Decoupeerzaagbladen – Special for Alu

aluminium en non-ferrometaal

special for Alu

Staal [mm]	Aluminium [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					**Bestelinformatie**				



fast CUT

T 127 D

HSS, gezet, gefreesd
Dun tot dik staal (3-15 mm), buizen + profielen (Ø <30 mm)

3-15	<30	<30	100	3,0	**2 608 631 508**	C1b	3	10	007405
					2 608 631 017	C1b	5	10	007313
					2 608 631 966	C1a	100	1	067515



fast CUT

T 227 D

HSS, gezet, gefreesd
Dun tot dik staal (3-15 mm), buizen + profielen (Ø <30 mm), speciaal voor zagen van bochten

3-15	<30	<30	100	3,0	**2 608 631 671**	C1b	3	10	007535
					2 608 631 030	C1b	5	10	007320
					2 608 638 382	C1a	100	1	279475

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

NIEUW! Voor zuivere zaagresultaten in PP

Op maat voor uw toepassing



Bladgeometrie en vertanding speciaal geoptimaliseerd voor de bewerking van kunststof

- Voor probleemloos, zuiver zagen van polypropyleen en soortgelijke zachte thermoplastische kunststoffen
- Zonder smelten
- Zonder het achteraf aan elkaar plakken van het materiaal

Geoptimaliseerde tandgeometrie

- Verhindert glijspaanvorming
- Voor onbelemmerd zicht op de gemarkeerde zaaglijn

Decoupeerzaagbladen – Clean for PP

clean PP

PP platen [mm]	PP buizen, profielen, staven [mm]	PE platen [mm]	PE buizen, profielen, staven [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						Bestelinformatie				



clean CUT

T 102 D

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zuiver zagen in PP- en PE-platen, profielen, staven.

5-30	<30	5-30	<30	100	4,0	**2 608 667 443**	C1b	3	10	691475
						2 608 667 444	C1b	5	10	691482

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Clean for PVC

clean for PVC

Producteigenschappen								Bestelinformatie				
PVC platen [mm]	PVC buiten, profielen, staven [mm]	PA platen [mm]	PA buizen, profielen, staven [mm]	PS platen [mm]	PS buizen, profielen, staven [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 102 H

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zuiver zagen in PVC, PA, PS platen, profielen, staven.

3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2,3	**2 608 667 445**	C1b	3	10	691499
								2 608 667 446	C1b	5	10	691505

T 302 H

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zuiver zagen in PVC, PA, PS buizen en profielen.

3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2,3	**2 608 667 447**	C1b	3	10	691512
								2 608 667 448	C1b	5	10	691529

Decoupeerzaagbladen - Precision for PVC

precision for PVC

T 1044 HP

HCS gezet, geslepen
Precies doorzagen tot 160 mm in kunststof buizen en profielen

3-160	<160	3-160	<160	3-160	<160	250	2,3	**2 608 667 843**	C1c	3	1	814980

Decoupeerzaagbladen – Clean for PMMA

clean for PMMA

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
PMMA platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 102 BF

BIM, gezet, tanden flanken geslepen
Zuiver zagen in PMMA-platen.

2-20	92	1,8	**2 608 636 780**	C1b	3	10	691581
			2 608 636 781	C1b	5	10	691598

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen - Clean for PC

clean for PC

Producteigenschappen				Bestelinformatie				
Polycarbonaat platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
T 101 A								
2-20	100	2,0		**2 608 631 670**	C1b	3	10	007528
				2 608 631 010	C1b	5	10	007276

HSS, vrijhoek- en tandgeslepen
Plexiglas, polycarbonaat (2-20 mm)

Decoupeerzaagbladen – Clean for CarbonFiber

clean for CarbonFiber

Producteigenschappen					Bestelinformatie				
CVK platen, profielen, staven [mm]	GVK platen, profielen, staven [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
T 108 BHM									
<20	<20	92	2,2		**2 608 667 449**	C1b	3	1	691536

Carbide Technology (lijst), tanden geslepen
Zuiver zagen in met koolstofvezel en glasvezel versterkte platen, profielen, staven.

Decoupeerzaagbladen – Clean for SolidSurface

clean for SolidSurface

Producteigenschappen						Bestelinformatie				
GVK platen, profielen, staven [mm]	Corian platen, profielen, staven [mm]	Varicor platen, profielen, staven [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
T 301 CHM										
<65	<65	<65	117	3,3		**2 608 667 450**	C1b	3	1	691543

Carbide Technology (lijst), tanden geslepen
Zuivere snedes in SolidSurface kunststoffen, CVK platen, buizen, profielen.

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen voor speciale toepassingen

Enkelnokkenschacht

Decoupeerzaagbladen – Special for Inox

Roestvrij staal

special for Inox

Producteigenschappen				Bestelinformatie				
Inox staal [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
T 118 AHM								
1,1 mm			Carbide Technology (lijst), geslepen Dun roestvrij plaatstaal (Inox) (1,5-3 mm)					
1,5-3	83	1,1		**2 608 633 H03**	C1b	1	1	264266
				2 608 630 663	C1b	3	1	017749
T 118 EHM								
1,4 mm			Carbide Technology (lijst), geslepen Middelmatig dik roestvrij plaatstaal (Inox) (2-5 mm)					
2-5	83	1,4		**2 608 633 H04**	C1b	1	1	264273
				2 608 630 665	C1b	3	1	017756

Decoupeerzaagbladen – Special for Fiber and Plaster

fiber- en cementstoffen

special for Fiber and Plaster

Producteigenschappen						Bestelinformatie				
Gipskarton	Cellenbeton [mm]	Vezelcement [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
T 141 HM										
4,3 mm						Carbide Technology, gezet GVK/epoxy (5-20 mm), gipskarton, cementvezelplaten (5-50 mm)				
5-50	-	5-50	5-20	100	4,3	**2 608 633 H05**	C1b	1	1	264280
						2 608 633 175	C1b	3	1	109758

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Special for Fiber and Plaster

fiber- en cementstoffen

special for Fiber and Plaster

Producteigenschappen						Bestelinformatie				
Gipskarton	Cellenbeton [mm]	Vezelcement [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 341 HM

4,3 mm · Carbide · long LIFE

Carbide Technology, gezet
GVK/epoxy (5-50 mm), gipskarton, cementvezelplaten (<80 mm)

5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	**2 608 633 H06**	C1b	1	1	264297
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765

Decoupeerzaagbladen – Special for Ceramics

keramisch materiaal

special for Ceramics

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Keramische wandtegels [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 130 RIFF

30 · Carbide

Carbide Technology, met korrel 30
Zachte keramische muurtegels, gietijzer (5-15 mm), grof zagen

5-15	83	-	**2 608 633 R06**	C1b	1	1	266185	
			2 608 633 104	C1b	3	1	035286	

T 150 RIFF

50 · Carbide

Carbide Technology, met korrel 50
Zachte keramische muurtegels, gietijzer (5-10 mm), fijn zagen

5-10	83	-	**2 608 633 R07**	C1b	1	1	266192	
			2 608 633 105	C1b	3	1	035293	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Special for Soft Material

zachte materialen

special for Soft-Material

Producteigenschappen					Bestelinformatie				
Piepschuim, isolatie [mm]	Karton, tapijt, leer [mm]	Rubber [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 113 A

HCS, mes geslepen
Karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber (<50 mm)

<50	<50	<50	100	-	**2 608 635 177**	C1b	3	1	035323

T 313 AW

HCS, mes gegolfd en geslepen
Karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber (<100 mm)

<100	<100	<100	152	-	**2 608 635 187**	C1b	3	1	045926

Decoupeerzaagbladen – Precision for Soft Material

precision for SoftMaterial

Producteigenschappen					Bestelinformatie				
Vezel-isolatiematerialen [mm]	Piepschuim, isolatie [mm]	Karton [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

T 1013 AWP

HCS, mes gegolfd en geslepen
Speciaal voor vezelisolatiestoffen

<150	<150	<150	250	12,0	**2 608 667 396**	C1c	3	1	623629

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen
voor hout



Universele schacht

Decoupeerzaagbladen – Basic for Wood

goed en voordelig

basic for Wood

	Verlijmd hout [mm]	Zacht hout, platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Producteigenschappen				**Bestelinformatie**				
 **U 111 C**									
HCS, gezet, gefreesd Zacht hout (4-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten									
4-50	4-50		92	3,0	**2 608 630 566**	C1b	3	1	007009
 **U 111 D**									
HCS, gezet, gefreesd Zacht hout (5-65 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten									
5-65	5-65		92	4,0	**2 608 637 559**	C1b	3	1	014083

Decoupeerzaagbladen – Speed for Wood

snel op maat zagen

speed for Wood

	Verlijmd hout [mm]	**Zacht hout, platen [mm]**	**Totale lengte [mm]**	**Tandafstand [mm]**	**Bestelnummer**	**Soort verpakking**	**Verpakkingseenheid**	**Min. bestelhoeveelheid**	**EAN-code 3165140...**
	Producteigenschappen				**Bestelinformatie**				
U 144 D									
HCS gezet, geslepen Zacht hout (5-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten									
5-50	5-50		100	4-5,2	**2 608 630 568**	C1b	3	1	007023

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Clean for Wood

zuiver zagen

clean for Wood

Producteigenschappen						Bestelinformatie				
Verlijmd hout [mm]	Kunststof [mm]	Zacht hout, platen [mm]	Gelamineerde platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

U 1 AO

1,4 mm

clean CUT

HCS, spitsvertand, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, verlijmd hout, gelamineerde platen (1,5-15 mm), speciaal voor het zagen van bochten

1,5-15	-	1,5-15	1,5-15	70	1,4	**2 608 637 724**	C1b	3	1	038553

U 101 B

2,7 mm progressive

clean CUT

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm), kunststoffen (3-30 mm)

-	3-30	3-30	-	100	2,7	**2 608 630 565**	C1b	3	1	006996

U 101 D

4-5,2

clean CUT

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout (10-45 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

-	-	10-45	-	100	4-5,2	**2 608 637 723**	C1b	3	1	038546

Decoupeerzaagbladen – Progressor for Wood

snel, zuiver, door dik en dun

PROGRESSOR for Wood

Producteigenschappen			Bestelinformatie						
Zacht hout, platen [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

U 234 X

2-3 mm progressive

clean CUT

HCS, vrijhoek- en tandgeslepen
Zacht hout (2-65 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

2-65	108	2-3	**2 608 633 525**	C1b	3	1	169530

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Clean for Hard Wood — zuiver zagen

clean for HardWood

Hardhout, platen [mm]	Zacht hout, platen [mm]	Gelamineerde platen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						Bestelinformatie				



U 101 BF

clean CUT long LIFE

BIM, vrijhoek- en tandgeslepen
Hard- en zacht hout, GVK/epoxy (3-30 mm), gelamineerde platen/HPL

3-30	3-30	3-30	3-30	100	2,7	**2 608 636 236**	C1b	3	1	264457

Decoupeerzaagbladen
voor metaal

Universele schacht

Decoupeerzaagbladen – Basic for Metal — goed en voordelig

basic for Metal

Staal [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			Bestelinformatie				



U 118 G

HSS, gegolfd, gefreesd
heel dun staal (0,5-1,5 mm)

0,5-1,5	70	0,7	**2 608 631 770**	C1b	3	1	014069



U 118 A

HSS, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm)

1-3	80	1,1-1,5	**2 608 631 511**	C1b	3	1	007412

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladen – Basic for Metal

goed en voordelig

basic for Metal

Staal [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				



U 118 B

HSS, gegolfd, gefreesd
Middeldik staal (2,5-6 mm)

2,5-6	80	1,9-2,3	**2 608 631 771**	C1b	3	1	014076	

Decoupeerzaagbladen – Special for Alu

aluminium en non-ferrometaal

special for Alu

Staal [mm]	Buizen, profielen: gesloten [mm]	Aluminium [mm]	Totale lengte [mm]	Tandafstand [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					**Bestelinformatie**				



fast CUT

U 127 D

HSS, gezet, gefreesd
Dun tot dik staal (3-15 mm), buizen + profielen (Ø <30 mm)

3-15	<30	<30	92	3,0	**2 608 631 512**	C1b	3	1	007429

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladensets

Decoupeerzaagbladensets Tough Box (enkelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie						
		Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	40-delige set decoupeerzaagbladen Wood and Metal						
	T 244 D Speed for Wood	**2 607 010 904**	P1k	10	1	846509	
	T 144 D Speed for Wood			10			
	T 101 B Clean for Wood			10			
	T 121 AF Speed for Metal			10			
	30-delige set decoupeerzaagbladen Wood and Metal						
	T 119 BO Basic for Wood	**2 607 010 903**	P1k	10	1	846493	
	T 111 C Basic for Wood			10			
	T 118 A Basic for Metal			10			
	30-delige set decoupeerzaagbladen Wood Precision						
	T 144 DP Precision for Wood	**2 607 010 905**	P1k	10	1	846516	
	T 301 BCP Precision for Wood			10			
	T 308 BP Precision for Wood			10			

10-delige decoupeerzaagbladensets Robust Line (enkelnokkenschacht)

	10-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Wood Expert						
	T 101 AO Clean for Wood	**2 607 010 540**	P1k	1	1	446242	
	T 101 B Clean for Wood			1			
	T 101 BR Clean for Wood			1			
	T 101 AOF Clean for Hard Wood			1			
	T 101 BF Clean for Hard Wood			1			
	T 101 BRF Clean for Hard Wood			1			
	T 244 D Speed for Wood			1			
	T 144 D Speed for Wood			1			
	T 144 DF Speed for Hard Wood			1			
	T 144 DP Precision for Wood			1			
	10-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Metal Expert						
	T 118 G Basic for Metal	**2 607 010 541**	P1k	1	1	446259	
	T 118 A Basic for Metal			1			
	T 118 B Basic for Metal			1			
	T 118 EOF Flexible for Metal			1			
	T 118 AF Flexible for Metal			1			
	T 118 BF Flexible for Metal			1			
	T 118 GFS Basic for Inox			1			
	T 227 D Special for Alu			1			
	T 127 D Special for Alu			1			
	T 123 X Progressor for Metal			1			

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

10-delige decoupeerzaagbladensets Robust Line (enkelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
10-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Wood and Metal						
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 542**	P1k	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	446266	
10-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Top Expert						
T 130 RIFF Special for Ceramics **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fiber and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 574**	P1k	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	475990	

6-delige decoupeerzaagbladensets Robust Line (enkelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
6-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Progressor						
T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 531**	P1k	2 2 2	1	446150	
6-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Wood Expert						
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	**2 607 010 572**	P1k	1 1 2 2	1	475976	
6-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Metal Profile						
T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 573**	P1k	2 2 2	1	475983	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

10-delige decoupeerzaagbladensets (enkelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie		Setinhoud	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
10-delige decoupeerzaagbladenset Basic for Wood							
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	**2 607 010 629**	P1k	2 4 4		1	579353	
10-delige decoupeerzaagbladenset Basic for Metal and Wood							
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 630**	P1k	2 2 2 1 1 1 1		1	579360	
10-delige decoupeerzaagbladenset Basic for Metal							
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 631**	P1k	2 2 3 3		1	579377	

5-delige decoupeerzaagbladensets (enkelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie		Setinhoud	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
5-delige set decoupeerzaagbladen Allrounder							
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 113 A Special for Soft Material** **T 121 AF Speed for Metal**	**2 608 667 856**	PC1a	1 1 1 1 1		1	839532	
5-delige set decoupeerzaagbladen Wood and Plastics							
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 102 D Clean for PP**	**2 608 667 858**	PC1a	1 1 1 1 1		1	839556	
5-delige set decoupeerzaagbladen Wood and Metal Basic							
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 608 667 857**	PC1a	1 1 1 1 1		1	839549	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

3-delige decoupeerzaagbladensets (enkelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
3-delige decoupeerzaagbladenset Universeel, snel door dik en dun. Voor hout, kunststof en metaal.						
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 515**	C1b	1 1 1	1	198868	
3-delige decoupeerzaagbladenset Voor nauwkeurig, zuiver zagen in laminaat.						
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	**2 608 636 429**	C1b	2 1	1	393393	
3-delige decoupeerzaagbladenset Voor zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.						
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BO Extra-Clean for Wood**	**2 607 010 592**	C1b	2 1	1	535830	
3-delige decoupeerzaagbladenset Voor hardhout en abrasieve houtmaterialen.						
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood **T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood**	**2 607 010 593**	C1b	2 1	1	535847	

Decoupeerzaagbladensets (universele schacht)

6-delige set decoupeerzaagbladen Robust Line (universele schacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
			Setinhoud	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
6-delige Robust Line decoupeerzaagbladenset Progressor						
U 123 X Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 532**	P1k	2 2 2	1	446167	

5-delige set decoupeerzaagbladen (universele schacht)

5-delige decoupeerzaagbladset						
U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	**2 608 667 855**	PC1a	2 2 1	1	839525	

3-delige decoupeerzaagbladensets (universele schacht)

3-delige decoupeerzaagbladenset Universeel, snel door dik en dun. Voor hout, kunststof en metaal.						
U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 516**	C1b	1 1 1	1	198875	
3-delige decoupeerzaagbladenset Voor nauwkeurig, zuiver zagen in laminaat.						
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**	**2 608 636 430**	C1b	2 1	1	393409	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Decoupeerzaagbladensets (andere schachten)

5-delige decoupeerzaagbladensets (Makita-schacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
		Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
5-delige set decoupeerzaagbladen Metal						
MA 118 A Basic for Metal **MA 118 B Basic for Metal**	**2 608 668 593**	PC1a	3 2	1	839488	
5-delige set decoupeerzaagbladen Wood						
MA 111 C Basic for Wood **MA 101 BC Clean for Wood**	**2 608 667 854**	PC1a	3 2	1	839518	

5-delige set decoupeerzaagbladen (Fein-schacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
		Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
5-delige decoupeerzaagbladset						
F 18 G Basic for Metal **F 18 AF Flexible for Metal** **F 18 BF Flexible for Metal** **F 127 DF Special for Alu**	**2 608 636 879**	PC1a	2 1 1 1	1	839495	

5-delige set decoupeerzaagbladen (dubbelnokkenschacht)

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
		Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
5-delige decoupeerzaagbladset						
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**	**2 608 667 853**	PC1a	2 2 1	1	839501	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor **decoupeerzagen**

Antisplinterplaatje voor decoupeerzagen

- Het antisplinterplaatje verhindert op doeltreffende manier het openbreken van de bovenkant van het materiaal. Deze hoeft alleen in de voetplaat ingezet te worden. Nog een **tip:** zaag met de houtnerf mee of diagonaal op de nerf.

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Antisplinterplaatje **Passend bij** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE		**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651
Antisplinterplaatje **Passend bij** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional		**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732

Antisplinterplaatje **Passend bij** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional		**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297

Universele snijolie

- Universele snijolie in spuitbus verhoogt de levensduur van het gereedschap tot +30%, bij gelijktijdig hogere zaagsnelheid.

Universele snijolie Gebruik van de universele snijolie verlengt de levensduur bij knippen in metaal aanzienlijk		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.



Reciprozagen

De Bosch-zaagbladlegeringen
met afgestemde kwaliteit voor een optimaal resultaat

HCS
- Koolstofstaal voor toepassing in vrij zachte materialen zoals hout, houtvezelplaten, zachte kunststoffen.

Carbide
- Zaagbladen voor een zeer lange levensduur in hooggelegeerd, gehard en roestvrij staal en abrasieve materialen zoals gietijzeren leidingen, glasvezelversterkte kunststoffen, cellenbeton, baksteen en vezelcementplaten.

BIM
- Bimetaal, een uiterst flexibele, onbreekbare verbinding van HCS en HSS, met extreem resistente snede voor een lange levensduur.

Diamant
- Met diamant beklede reciprozaagbladen speciaal voor het doorslijpen van buizen van gietstaal en uiterst abrasief materiaal zoals vezelversterkte kunststoffen.

Grijs – voor hard- en zacht hout

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
basic for Wood	Goed en voordelig	HCS, gefreesd
PROGRESSOR for Wood	Snel door dik en dun	HCS, geslepen
top for Wood	Snel en efficiënt	HCS, geslepen



Blauw – voor metaal

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
basic for Metal	Goed en voordelig	BIM, gefreesd
flexible for Metal	Breukvast, lange levensduur	BIM, gefreesd
PROGRESSOR for Metal	Snel door dik en dun	BIM, gefreesd
heavy for Metal	Stabiel en precies	BIM, gefreesd
endurance for heavyMetal	Lange levensduur in metaal	BIM, Micro Edge Geometry
basic for CastIron	Voor gietijzeren materialen	Carbide Technology
endurance for CastIron	Zeer lange levensduur in gietijzeren materialen	Diamant, bekleed
endurance for StainlessSteel	Zeer lange levensduur in Stainless Steel	Carbide Technology



Wit – voor hout met metaal

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
flexible for Wood+Metal	Breukvast, lange levensduur	BIM, gefreesd
progressor for Wood+Metal	Zeer lange levensduur in hout/Metal Demolition	Carbide Technology
PROGRESSOR for Wood and Metal	Snel door dik en dun	BIM, gefreesd
heavy for Wood and Metal	Stabiel en precies	BIM, gefreesd



Zwart – voor speciale toepassingen

De productnaam beschrijft het karakter	De speciale eigenschappen	De bijzondere bladkwaliteit
special for Plaster	Voor gipskarton	BIM, gefreesd
special for Ice	Voor bevroren materiaal	Roestvrij staal, gefreesd
endurance for FiberPlaster	Zeer lange levensduur in vezelcement- en droogbouwplaten	Carbide Technology
endurance for AeratedConcrete	Zeer lange levensduur in cellenbeton	Carbide Technology
special for Soft-Material	Voor zachte materialen	HCS, mes
endurance for Brick	Zeer lange levensduur in baksteen	Carbide Technology
clean for FiberInsulation	Voor vezelisolatiemateriaal, piepschuim, karton, tapijt, leer	HCS, gegolfd en geslepen



Carbide Technology –
altijd het juiste blad voor de hardste materialen

		Toepassing	Specificaties
Progressor for Wood and Metal			
	S 956 XHM S 1156 XHM S 1256 XHM	Hout met zachte spijkers	Rm < 800 MPa
		Hout met geharde spijkers	Rm > 800 MPa
		Hout met zachte schroeven (bijv. sterkteklasse 6.8)	Rm < 800 MPa
		Hout met geharde schroeven (bijv. sterkteklasse 10.9)	Rm > 800 MPa
		Hout met Inox-schroeven	Rm > 800 MPa
		Sandwichmateriaal (hout met plaatstaal)	Rm < 450 MPa
		Sandwichmateriaal (hout met Inox-staal)	Rm 450–750 MPa
Endurance for Stainless Steel			
	 S 522 EHM S 922 EHM S 1022 EHM	Niet-gelegeerd bouwstaal lage sterkte (bijv. St37/S235)	Rm < 450 MPa
		Niet-gelegeerd bouwstaal hogere sterkte (bijv. St52/S355)	Rm 450–650 MPa
		Niet-gelegeerd edelstaal (bijv. C45)	Rm 650–850 MPa
		Gelegeerd edelstaal (bijv. 34CrNiMo6)	Rm 850–1000 MPa
		Austenitisch staal type V2A (bijv. X5CrNi18-10)	Rm 450–750 MPa
		Austenitisch staal type V4A (bijv. X2CrNiMo17-13-2)	Rm 450–750 MPa
		Superaustenitisch staal (bijv. X1NiCrMoCu25-20-5)	Rm 500–750 MPa
		Duplex-staal (bijv. X2CrMnNiN21-5-1)	Rm 600–900 MPa
Basic for Cast Iron			
	S 1130 RF	Grijs gietijzer (nodulair gietijzer, sferoïdaal gietijzer)	Rm < 800 MPa
Endurance for Fiber Plaster			
	S 641 HM	Cementvezelplaat (bijv. Duripanel)	~1250 kg/m³
		Vezelbeton gevelpanelen (bijv. eterniet gevelplaat)	
		Gipskartonplaat (bijv. origineel Rigips)	zonder cellulosevezels
		Gipsvezelplaat (bijv. origineel Fermacell)	met cellulosevezels
		Isolatieplaat met cementvezel-deklaag (bijv. Wedi-bouwplaat)	
Endurance for Aerated Concrete			
	S 1141 HM S 1241 HM S 2041 HM	Cellenbeton (bijv. Ytong, Siporex)	druksterkte < 10 N/mm² schijnbare dichtheid (droog) < 700 kg/m³
Endurance for Brick			
	S 1243 HM S 1543 HM S 2243 HM	Gatensteen (bijv. Poroton)	druksterkte < 20 N/mm²
		Massieve steen (bijv. baksteen)	druksterkte < 20 N/mm² licht gebrand (900 °C)
		Klinkersteen	druksterkte > 28 N/mm² sterk gebrand (1200 °C)
		Chamotte	~2700 kg/m³
		Berner zandsteen	~2200 kg/m³
		Gips	> 680 kg/m³
		Mortel	

Carbide Technology –
harder dan de hardste materialen

Taaie materialen, zoals roestvrij staal of geharde, hooggelegeerde schroeven, worden in de hoogbouw steeds meer gebruikt. Het is uiterst lastig om door hout met dergelijke metalen elementen te zagen. Tot dusver is er geen geschikte methode om deze werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Reciprozaagbladen van bimetaal bereiken hier meteen hun grenzen. De nieuwe reciprozaagbladen met Carbide Technology zagen zonder moeite hooggelegeerd, gehard en roestvrij staal, gietijzeren leidingen en gietstaal, glasvezelversterkte kunststoffen, hout met metaal, droogbouwmaterialen, cellenbeton en baksteen door. De perfecte oplossing voor sloopwerkzaamheden.

- Zeer lange levensduur in hout met metaal
- Zaagt ook hout met hooggelegeerde, geharde schroeven/spijkers of bevestigingselementen uit roestvrij staal door

- Zeer lange levensduur in droogbouwmateriaal, bijv. fermacell-platen, Duripanel, rigipsplaten



- Zeer lange levensduur in hooggelegeerd, roestvrij staal en gehard veredeld staal

- Zeer lange levensduur in cellenbeton, bijv. YTONG- en SIPOREX-bouwsteen

- Zeer lange levensduur in gietstaal/grijs staal, bijv. nodulair gietijzer, sferoïdaal gietijzer

- Zeer lange levensduur in baksteen en bijv. Poroton

Krachtige zaagbladen
vergemakkelijken duidelijk uw werk

Reciprozaagbladen van de BEF-serie zijn ideaal voor precies zagen in nauwkeurige hoeken in dunwandige metaalprofielen.

Reciprozaagbladen voor metaal van de VF-serie zijn bij uitstek geschikt voor sloopwerkzaamheden.

Gecontroleerd en krachtig doorzagen. Met de Heavy for Metal S 920 CF kunt u heel precies zagen, niet alleen in de metaalbouw, maar ook bij het doorzagen van zware profielen. Het is trillingsarm en ideaal voor het gebruik met een buissnijder.

Endurance for HeavyMetal-zaagbladen met nieuwe 3×3 tandgeometrie zijn ideaal voor sloopwerkzaamheden van materiaal waarin metaal verwerkt is.

Met de reciprozaagbladen Heavy for Wood and Metal zaagt u op de bouwplaats gewoon alles door wat u voor de voeten komt: hout met spijkers, raamprofielen van hout en metaal, kunststof buizen en profielen. Ideaal voor sloopwerkzaamheden.

Special for PalletRepair-reciprozaagbladen zijn geoptimaliseerd voor de reparatie van pallets. De „reverse Tip“-punt verhoogt duidelijk de levensduur.

Met gekartelde reciprozaagbladen kunnen zonder moeite precieze zaagsneden in vezelisolatieplaten worden uitgevoerd. De kortere zaagbladen S 1113 AWP en S 1213 AWP zijn ideaal voor precieze invallende zaagsneden en precies zagen van bochten.

U kent het doel,
wij hebben het zaagblad

Metaal

pagina 65

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Blad-lengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
	Staal	1 – 3	basic Metal	150	S 918 AF						
		2 – 8	basic Metal	150	S 918 BF						
	Staal, gatenplaten (dun, middeldik, dik)	0,7 – 3	flexible Metal	100	S 522 AF						
			flexible Metal	150	S 922 AF						
			flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
		1 – 8	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
		1,5 – 4	flexible Metal	100	S 522 EF						
			flexible Metal	150	S 922 EF						
			flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
		1,5 – 6	flexible Metal	100			S 422 BF				
		2 – 10	heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
		3 – 8	flexible Metal	100	S 522 BF						
			flexible Metal	150	S 922 BF						
			heavy Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF			
			endurance heavyMetal	150	S 936 BEF			S 936 BEF			
			flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF			
			endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF			S 1136 BEF			
			heavy Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF			
		4 – 12	heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			
			heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
			heavy Metal	300		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
	Buizen, profielen (gesloten)	< 100	basic Metal	150	S 918 AF						
			basic Metal	150	S 918 BF						
		< 100	PROGRESSOR WoodMetal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM
		< 175	PROGRESSOR WoodMetal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
		< 250	PROGRESSOR WoodMetal	300		S1256XHM				S1256XHM	S1256XHM

Metaal

pagina 65

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Bladlengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerkzaamheden
	Buizen, profielen, dunwandig (open en gesloten)	< 100	flexible Metal	150	S 922 AF						
			flexible Metal	150	S 922 EF						
			PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			heavy Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF			
			endurance heavyMetal	150	S 936 BEF	S 925 HBF		S 936 BEF			S 925 HBF
			heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
		< 150	endurance heavyMetal	200		S 1025 HBF					S 1025 HBF
		< 175	flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
			flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
			heavy Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF			
			endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF	S 1125 HBF		S 1136 BEF			S 1125 HBF
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
		< 250	heavy Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF			
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
			endurance heavyMetal	300		S 1225 HBF					S 1225 HBF
	Buizen, profielen, dikwandig (open en gesloten)	< 100	flexible Metal	150	S 922 BF						
			PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
		< 150	endurance heavyMetal	200		S 1025 HBF					S 1025 HBF
		< 175	flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
			heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1125 HBF					S 1125 HBF
		< 250	heavy Metal	300		S 1226 CHF		S 1226 CHF			
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
			endurance heavyMetal	300		S 1225 HBF					S 1225 HBF
	Buizen, profielen (massief)	< 100	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			flexible Metal	150	S 922 BF						
			heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
		< 175	flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			

Metaal

pagina 65

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Blad-lengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
		< 175	heavy for Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance for heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
		< 250	heavy for Metal	300		S 1226 CHF		S 1226 CHF			
	Buizen van gietstaal	< 150	basic for CastIron	200	S 1130 CF						

Hout en metaal

pagina 77

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Blad-lengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
	Hout met spijkers/metaal	< 50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
		< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			heavy for WoodMetal	150		S 611 DF	S 711 DF				
			heavy for WoodMetal	150		S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
		< 150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for WoodMetal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			heavy for WoodMetal	225		S 1111 DF					
			heavy for WoodMetal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
		< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
			heavy for WoodMetal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
			heavy for WoodMetal	300		S 1411 DF					
	Hout met hooggelegeerde, geharde schroeven/spijkers of roestvrij staal	< 100	PROGRESSOR for WoodMetal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM
		< 175	PROGRESSOR for WoodMetal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
		< 250	PROGRESSOR for WoodMetal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM
	Pallets	< 125	special for PalletRepair	190	S 722 VFR						S 722 VFR
		< 125	special for PalletRepair	190	S 725 VFR						S 725 VFR
		< 150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		S 1022 HF
		< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		S 1122 HF
		< 175	special for PalletRepair	225	S 1122 VFR				S 1122 VFR		S 1122 VFR
		< 175	special for PalletRepair	225	S 1125 VFR				S 1125 VFR		S 1125 VFR
	Hout- / spaanplaten	< 50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
		< 100	heavy for WoodMetal	150		S 611 DF	S 711 DF				
			heavy for WoodMetal	150		S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
		< 150	PROGRESSOR for WoodMetal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	

Hout en metaal

pagina 77

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Bladlengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
		< 175	heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
			heavy for Wood and Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
		< 250	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
			heavy for Wood and Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
	Staal	3 – 10	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		3 – 12	flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
			flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		3 – 18	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
	Buizen	< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
		< 150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	Profielen	< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
		< 150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	Kunststoffen, buizen, profielen	< 50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
		< 100	heavy for Wood and Metal	150		S 611 DF	S 711 DF				
		< 150	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
		< 250	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
	GVK/epoxy	< 50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
			heavy for Wood and Metal	150		S 611 DF	S 711 DF				
		< 60	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
			heavy for Wood and Metal	150		S 610 VF		S 610 VF			
			heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
			heavy for Wood and Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			
		< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			PROGRESSOR for Wood and Metal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM

Te bewerken materiaal	Afmeting max. mm	Subbrand	Blad-lengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
				Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
	< 150	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
	< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
		PROGRESSOR for Wood and Metal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
	< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		heavy for Wood and Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			
		PROGRESSOR for Wood and Metal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM

Hout

pagina 83

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Blad-lengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
	Grof hout, zonder spijkers	< 100	basic for Wood	150		S 617 K	S 617 K				
		< 175	basic for Wood	225		S 1111 K					
		< 190	top for Wood	240		S 1542 K					
			top for Wood	240		S 1531 L					
		< 250	basic for Wood	300		S 1617 K					
	Constructiehout	< 100	top for Wood	150	S 644 D		S 644 D				
		< 150	PROGRESSOR for Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
	Platen	< 60	top for Wood	150	S 644 D		S 644 D				
			PROGRESSOR for Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
	Uitzagen houten wand	< 100	top for Wood	150	S 644 D		S 644 D				
		< 150	PROGRESSOR for Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
		< 190	top for Wood	240		S 1531 L					
	Levend hout, snoeien	< 100	basic for Wood	150		S 617 K	S 617 K				
		< 190	top for Wood	240		S 1531 L					
		< 250	basic for Wood	300		S 1617 K					

Speciale toepassingen

pagina 85

Te bewerken materiaal		Afmeting max. mm	Subbrand	Blad-lengte mm	Soort zaagsnede Standaard			Soort zaagsnede Speciaal			
					Recht, fijn	Recht, grof	Bocht	Nauwkeurige zaagsnede onder hoek	Vlak afzagen	Dun en dik	Sloop- en reddingswerk-zaamheden
	Gipskarton	< 50	special Plaster	100	S 528 DF		S 528 DF				
		< 100	special Plaster	150	S 628 DF		S 628 DF				
	Vezelcement-platen	< 100	endurance FiberPlaster	150	S 641 HM		S 641 HM				
	Cellenbeton	< 175	endurance AeratedConcrete	225		S 1141 HM					
		< 250	endurance AeratedConcrete	300		S 1241 HM					
		< 350	endurance AeratedConcrete	400		S 2041 HM					
	Baksteen, rood	< 150	special Brick	240		S 1543 HM					
		< 215	special Brick	305		S 1243 HM		S 1243 HM			
		< 365	special Brick	455		S 2243 HM		S 2243 HM			
	GVK/epoxy	< 50	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
		< 100	endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
	Bevroren materialen	< 250	special Ice	300	S 1211 K						
	Inox-platen	2 – 4	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
			endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
			endurance StainlessSteel	200	S 1022 EHM						
	Inoxprofielen, buizen	< 50	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
		< 100	endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
		< 200	endurance StainlessSteel	200	S 1022 EHM						
	Piepschuim, isolatiemateriaal	< 100	special Soft-Material	150	S 713 A		S 713 A				
	Karton, tapijt, leer	< 100	special Soft-Material	150	S 713 A		S 713 A				
	Vezelisolatiemateriaal	< 100	clean FiberInsulation	150	S 713 AW		S 713 AW				

Reciprozaagbladen
voor metaal

1/2“-universele schacht

Reciprozaagbladen – Basic for Metal

goed en voordelig

basic for Metal

Producteigenschappen							Bestelinformatie				
Staal, dun [mm]	Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

S 918 AF

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal (1-3 mm), fijne en gesloten buizen/profielen (Ø <100 mm)

1-3	-	<100	-	-	1 / 24	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 944**	C1c	2	5	235839
							2 608 651 780	C1c	5	5	016117

S 918 BF

BIM, gezet, gefreesd
Middeldik staal (2-8 mm), gesloten buizen/profielen (Ø <100 mm)

-	2-8	<100	-	-	1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 821**	C1c	2	5	035354
							2 608 651 781	C1c	5	5	016124

Reciprozaagbladen – Flexible for Metal

flexibel, breukresistent

flexible for Metal

S 922 AF

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal (0,7-3 mm), fijne buizen/profielen (Ø <100 mm), moeiteloos, fijn zagen

0,7-3	-	<100	<100	-	1 / 24	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 036**	C1c	2	5	093385
							2 608 656 013	C1c	5	5	093491

S 1122 AF

BIM, gegolfd, gefreesd
Dun staal (0,7-3 mm), fijne buizen/profielen (Ø <175 mm), moeiteloos, fijn zagen, flexibel vlak afzagen

0,7-3	-	<175	<175	-	1 / 24	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 018**	C1c	5	5	093545

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Flexible for Metal — flexibel, breukresistent

flexible for Metal

Staal, dun [mm]	Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

S 922 EF

BIM, gezet, gefreesd
Dun staal (1,5-4 mm), buizen/profielen (Ø <100 mm)

1,5-4	-	<100	<100	-	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 038**	C1c	2	5	093408
							2 608 656 015	C1c	5	5	093514
							2 608 657 551	P1a	25	1	515191
							2 608 656 028	C0a	100	1	206112

S 1122 EF

BIM, gezet, gefreesd
Dun staal (1,5-4 mm), buizen/profielen (Ø <175 mm), flexibel vlak afzagen

1,5-4	-	<175	<175	-	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 042**	C1c	2	5	093446
							2 608 656 020	C1c	5	5	093569
							2 608 657 553	P1a	25	1	515207

S 922 BF

BIM, gezet, gefreesd
Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen, (Ø <100 mm), snel zagen

-	3-8	<100	<100	<100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 037**	C1c	2	5	093392
							2 608 656 014	C1c	5	5	093507
							2 608 657 550	P1a	25	1	515184
							2 608 656 027	C0a	100	1	206105

S 1122 BF

BIM, gezet, gefreesd
Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen (Ø <175 mm), flexibel vlak afzagen, snel zagen

-	3-8	<175	<175	<175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 041**	C1c	2	5	093439
							2 608 656 019	C1c	5	5	093552
							2 608 657 552	P1a	25	1	515214
							2 608 656 032	C0a	100	1	206150

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Progressor for Metal

universeel, snel

PROGRESSOR for Metal

Staal, dun [mm]	Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							**Bestelinformatie**				

8-14 TPI progressive | fast CUT | long LIFE

S 123 XF

BIM, gezet, gefreesd
Dun tot dik staal (1-8 mm), dunne tot stevige profielen (Ø <100 mm)

-	1-8	<100	<100	<100	1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 654 401**	C1c	2	5	169554
							2 608 654 402	C1c	5	5	169561
							2 608 657 937	P1a	25	1	695404
							2 608 654 416	C0a	100	1	184816

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Heavy for Metal reciprozaagbladen
voor topprestaties in metaal

Extreem robuust en duurzaam
- Twee keer zo lange levensduur
- Duidelijk verhoogde zaagsnelheid (telkens in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen)



Robuuste tand
kleine tandafstand, kleine spaanruimte voor dubbel zo lange levensduur dankzij de versterkte tandrug.

Agressieve tand
grote tandafstand, grote spaanruimte voor hoge zaagsnelheid en hoge spaanafvoer.

Agressieve tanden
- Gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
- Sterk in dik- en dunwandige buizen en profielen

Reciprozaagbladen – Heavy for Metal — zware werkzaamheden, stabiel, precies

heavy for Metal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

S 926 BEF

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Middeldik tot dik staal (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 mm).
Fijn, nauwkeurig zagen.

3-8	<100	<100	-	-	1,4+ 1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 394**	C1c	5	1	451888
							2 608 653 067	P1a	25	1	695343

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Heavy for Metal

zware werkzaamheden, stabiel, precies

heavy for Metal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

S 1126 BEF

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Middeldik tot dik staal (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<175 mm).
Fijn, nauwkeurig zagen.

3-8	<175	<175	-	-	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 395**	C1c	5	1	451895
							2 608 657 554	P1a	25	1	515221

S 1226 BEF

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Middeldik tot dik staal (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<250 mm).
Fijn, nauwkeurig zagen.

3-8	<250	<250	-	-	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 396**	C1c	5	1	451901

S 926 CHF

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 mm).
Snel, nauwkeurig zagen.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 397**	C1c	5	1	451918

S 1126 CHF

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige gesloten en open profielen en buizen (<175 mm).
Snel, nauwkeurig zagen.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 398**	C1c	5	1	451925
							2 608 657 555	P1a	25	1	515238

S 1226 CHF

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige gesloten en open profielen en buizen (<250 mm).
Snel, nauwkeurig zagen.

4-12	<250	<250	<250	<250	2,5+3,2 / 8+10	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 406**	C1c	5	1	451932

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Heavy for Metal — zware werkzaamheden, stabiel, precies

heavy for Metal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

S 925 VF

BIM, variovertand
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (<100 mm).
Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen.

2-10	<100	<100	-	-	1,8/2,6 / 10/14	150 x 19 x 1,25	**2 608 657 407**	C1c	5	1	451949

S 1025 VF

BIM, variovertand
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (<150 mm).
Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen

2-10	<150	<150	-	-	1,8-2,6 / 10-14	200 x 19 x 1,25	**2 608 656 265**	C1c	5	1	235570

S 1125 VF

BIM, variovertand
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (<175 mm).
Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen.

2-10	<175	<175	-	-	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 657 408**	C1c	5	1	451956
							2 608 657 556	P1a	25	1	515245

S 1225 VF



BIM, variovertand
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (<250 mm).
Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen.

2-10	<250	<250	-	-	1,8/2,6 / 10/14	300 x 19 x 1,25	**2 608 657 409**	C1c	5	1	451963

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Heavy for Metal

zware werkzaamheden, stabiel, precies

heavy for Metal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							**Bestelinformatie**				

S 920 CF

2x2 TOOTH · 8-10 TPI 2,5+3,2 mm · power CUT · Demolition · long LIFE

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige, massieve buizen en profielen (<100 mm). Ideaal voor buissnijders, voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk. Krachtig, grof zagen.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 654 820**	C1c	5	1	019262
							2 608 653 066	P1a	25	1	695336

S 1120 CF

2x2 TOOTH · 8-10 TPI 2,5+3,2 mm · power CUT · Demolition · long LIFE

BIM, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige, massieve buizen en profielen (<175 mm). Ideaal voor buissnijders, voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk. Krachtig, grof zagen.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+ 3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 656 255**	C1c	5	1	235471
							2 608 657 557	P1a	25	1	515252
							2 608 656 571	C0a	100	1	283663

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

De nieuwe standaard
bij het zagen van metaal

Het gepatenteerde Full Contact-ontwerp verlengt de levensduur van de beproefde „endurance for HeavyMetal“ reciprozaagbladen met 50%. De holrond gevormde vertanding maakt het aanzagen van metalen buizen merkbaar gemakkelijker. De gepatenteerde 2x2 tandgeometrie zorgt voor een hoge afnamecapaciteit in metaal.

Rechte snijkant
- Minder trillingen
- Effectief, rustig en precies zagen van buizen en profielen met een grote diameter.



Agressieve tand
Grote tandafstand, grote spaanruimte voor een hoge zaagsnelheid en een hoge spaanafvoer



Robuuste tand
kleine tandafstand, kleine spaanruimte voor een lange levensduur dankzij de versterkte tandrug

Gepatenteerd „Full Contact“-ontwerp
- Gemakkelijker aanzagen
- Hogere zaagsnelheid
- Geoptimaliseerd voor het zagen van metalen buizen

Reciprozaagbladen – Endurance for HeavyMetal — langste levensduur in metaal

endurance for heavyMetal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

S 927 BEF

BIM, Micro-Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry met Full Contact Design
Middeldik tot dik staal (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 mm).
Fijn, nauwkeurig zagen.

3-8	<100	<100	-	-	1,4+ 1,8 / 14+18	150 x 25 x 0,9	**2 608 657 523**	C1c	5	1	507158
							2 608 657 936	P1a	25	1	695398

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Endurance for HeavyMetal

langste levensduur in metaal

endurance heavyMetal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							**Bestelinformatie**				

S 1127 BEF

BIM, Micro-Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry met Full Contact Design
Middeldik tot dik staal (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<175 mm).
Fijn, nauwkeurig zagen.

3-8	<175	<175	-	-	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 0,9	**2 608 657 524**	C1c	5	1	507165
							2 608 657 933	P1a	25	1	695367

S 1227 BEF

BIM, Micro-Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry met Full Contact Design
Middeldik tot dik staal (3-8 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<250 mm).
Fijn, nauwkeurig zagen.

3-8	<250	<250	-	-	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 0,9	**2 608 658 147**	C1c	5	1	836562
							2 608 658 148	P1a	25	1	836579

S 936 CHF

BIM, Micro Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 mm). Snel, nauwkeurig zagen

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 525**	C1c	5	1	507172

S 1136 CHF

BIM, Micro Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige gesloten en open profielen en buizen (<175 mm). Snel, nauwkeurig zagen.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 526**	C1c	5	1	507189
							2 608 657 934	P1a	25	1	695374

S 925 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Voor sloopwerk in metaal
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<100 mm).

3-8	<100	<100	-	-	2,5 / 10+ 12+14	150 x 22 x 1,35	**2 608 658 009**	C1c	5	1	744799

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Endurance for HeavyMetal

langste levensduur in metaal

endurance heavyMetal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							**Bestelinformatie**				

S 1025 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Voor sloopwerk in metaal
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<150 mm).

3-8	<150	<150	-	-	2,5 / 10+ 12+14	200 x 22 x 1,35	**2 608 658 010**	C1c	5	1	744805

S 1125 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Voor sloopwerk in metaal
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<175 mm).

3-8	-	<175	<175	-	2,5 / 10+ 12+14	225 x 22 x 1,35	**2 608 658 011**	C1c	5	1	744812

S 1225 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Voor sloopwerk in metaal
Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige gesloten en open profielen en buizen (<250 mm).

3-8	<250	<250	-	-	2,5 / 10+ 12+14	300 x 22 x 1,35	**2 608 658 013**	C1c	5	1	744836

S 930 CF

BIM, Micro Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige, massieve buizen en profielen (<100 mm). Ideaal voor buissnijders, voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk. Krachtig, grof zagen.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 527**	C1c	5	1	507196
							2 608 657 935	P1a	25	1	695381

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Endurance for HeavyMetal

langste levensduur in metaal

endurance for heavyMetal

Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Profielen, buizen: massief [mm]	Massieve materialen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen							Bestelinformatie				

S 1130 CF

BIM, Micro Edge Geometry, gepatenteerde 2x2 Tooth Geometry
Dik staal (4-12 mm), dikwandige, massieve buizen en profielen (<175 mm). Ideaal voor buissnijders, voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk. Krachtig, grof zagen.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 528**	C1c	5	1	507202
							2 608 657 932	P1a	25	1	695350

Reciprozaagbladen – Endurance for CastIron

Ideaal voor grijs gietijzer

endurance for CastIron

Buizen van gietstaal [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen				Bestelinformatie				

S 1050 RD

Diamantlaag, korrel 50.
Buizen van gietstaal (Ø <150 mm), GVK/epoxy (<150 mm). Ideaal voor heel abrasieve materialen.

<150	<150	-	200 x 19 x 1	**2 608 652 207**	C1c	2	1	604796

Reciprozaagbladen - Basic for CastIron

Buizen van gietstaal

basic for CastIron

Gipskarton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Buizen van gietstaal [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 1130 RIFF

Carbide Technology, korrel 30
Buizen van gietstaal (ø=175 mm)

-	-	-	<175	<=175	<175	-	225 x 19 x 1,5	**2 608 650 969**	C1c	2	1	109802

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen - Endurance for StainlessSteel — Roestvrij staal

endurance StainlessSteel

Producteigenschappen					Bestelinformatie				
Inox staal [mm]	Inox profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

S 522 EHM

18 TPI 1,4mm | Carbide | extra long LIFE

Carbide Technology (lijst), tanden geslepen
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Inox-platen (2-4 mm), Inox-profielen (ø <50 mm), GVK/epoxy (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

S 922 EHM

18 TPI 1,4mm | Carbide | extra long LIFE

Carbide Technology (lijst), tanden geslepen
Inox staal (2-4 mm), Inox profielen (ø <100 mm), GVK/epoxy (<100 mm).

2-4	<100	<100	1,4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 097**	C1c	1	1	772631

S 1022 EHM

18 TPI 1,4mm | Carbide | extra long LIFE

Carbide Technology (lijst), tanden geslepen
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Inox staal (2-4 mm), Inox profielen (ø <150 mm), GVK/epoxy (<150 mm).

2-4	<150	<150	1,4 / 18	200 x 19 x 1	**2 608 653 098**	C1c	1	1	772648

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen
voor hout met metaal

1/2“-universele schacht

Reciprozaagbladen - Carbide Progressor for Wood and Metal

progressor Wood+Metal

	Hout met hooggelegeerde spijkers/schroeven [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				

S 956 XHM

Carbide Technology, gezet, geslepen
Hout met (geharde) spijkers/metaal (5-100 mm), hout met staalelementen (5-100 mm), buizen van gietstaal (Ø < 3“), GVK/epoxy (< 100 mm)

5-100	2,5 / 10+12+14	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 099**	C1c	1	1	772976

S 1156 XHM

Carbide Technology, gezet, geslepen
Hout met (geharde) spijkers/metaal (5-175 mm), hout met staalelementen (5-175 mm), buizen van gietstaal (Ø < 6“), GVK/epoxy (< 175 mm)

5-175	2,5 / 10+12+14	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 100**	C1c	1	1	772983

S 1256 XHM

Carbide Technology, gezet, geslepen
Hout met (geharde) spijkers/metaal (5-250 mm), hout met staalelementen (5-250 mm), buizen van gietstaal (Ø < 8“), GVK/epoxy (< 250 mm)

5-250	2,5 / 10+12+14	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 101**	C1c	1	1	772990

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Flexible for Wood and Metal — flexibel, breukresistent

flexible Wood+Metal

Hout met spijkers/metaal [mm]	Pallets [mm]	Hout-, spaanplaten [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Kunststoffen: buizen, profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 922 HF

BIM, gezet, gefreesd
Voor reparatie van pallets, hout met spijkers/metaal (<100 mm), metaalplaten, buizen, aluminium profielen (3-12 mm)

<100	<100	-	3-12	-	-	2,5 / 10	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 039**	C1c	2	5	093415
								2 608 656 016	C1c	5	5	093521
								2 608 656 320	C0a	100	1	346184

S 1022 HF

BIM, gezet, gefreesd
Voor reparatie van pallets, hout met spijkers/metaal (<150 mm), metaalplaten, buizen, aluminium profielen (3-12 mm), flexibel vlak afzagen

<150	<150	-	3-12	-	-	2,5 / 10	200 x 19 x 0,9	**2 608 656 636**	C0a	100	1	293426

S 1122 HF

BIM, gezet, gefreesd
Voor reparatie van pallets, hout met spijkers/metaal (<175 m), metaalplaten, buizen, aluminium profielen (3-12 mm), flexibel vlak afzagen

<175	<175	-	3-12	-	-	2,5 / 10	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 270**	C1c	2	5	235853
								2 608 656 021	C1c	5	5	093576
								2 608 657 560	P1a	25	1	515283
								2 608 656 034	C0a	100	1	206174

S 922 VF

BIM, variovertand
Hout met spijkers/metaal (<100 mm), metaalplaten, buizen, aluminium profielen (3-10 mm), GVK/epoxy (<100 mm)

<100	-	-	3-10	-	<100	1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 040**	C1c	2	5	093422
								2 608 656 017	C1c	5	5	093538
								2 608 657 558	P1a	25	1	515269

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Flexible for Wood and Metal

flexibel, breukresistent

flexible for Wood+Metal

Hout met spijkers/metaal [mm]	Pallets [mm]	Hout-, spaanplaten [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Kunststoffen: buizen, profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 1122 VF

BIM, variovertand
Hout met spijkers/metaal (<175 mm), metalen platen, aluminiumprofielen (3-10 mm), GVK/epoxy (<175 mm), flexibel vlak afzagen

<175	-	-	3-10	-	<175	1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	**2 608 654 981**	C1c	5	5	079365
								2 608 657 559	P1a	25	1	515276

S 1222 VF

BIM, variovertand
Hout met spijkers/metaal (<250 mm), metalen platen, aluminiumprofielen (3-10 mm), GVK/epoxy (<250 mm), flexibel vlak afzagen

<250	-	-	3-10	-	<250	1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	**2 608 656 043**	C1c	2	5	093453
								2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Reciprozaagbladen – Progressor for Wood and Metal

universeel, snel

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF

BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<150 mm), metalen platen, aluminiumprofielen (3-18 mm), glasvezelkunststof/epoxy (<150 mm)

<150	-	<150	3-18	<150	<150	2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 405**	C1c	2	5	169592
								2 608 654 406	C1c	5	5	169608
								2 608 657 938	P1a	25	1	695411
								2 608 654 418	C0a	100	1	184830

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Heavy for Wood and Metal — zware werkzaamheden, stabiel, snel

heavy for Wood and Metal

Hout met spijkers/metaal [mm]	Pallets [mm]	Hout-, spaanplaten [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Kunststoffen: buizen, profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 611 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<100 mm), kunststof profielen (<100 mm), GVK/epoxy (<50 mm), kozijnen: hout+metaal, speciaal voor invallend zagen

<100	-	<100	-	<100	<50	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 271**	C1c	2	1	235860
								2 608 656 258	C1c	5	1	235501
								2 608 657 561	P1a	25	1	515290
								2 608 656 259	C0a	100	1	235518

S 711 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<100 mm), GVK/epoxy (<50 mm), speciaal voor zagen van bochten

<100	-	<100	-	-	<50	4,3 / 6	150 x 12 x 1,25	**2 608 656 272**	C1c	2	1	235877
								2 608 656 260	C1c	5	1	235525

S 1111 DF



6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<175 mm), kunststof profielen (Ø <175 mm), GVK/epoxy (<50 mm)

<175	-	<175	-	<175	<50	4,3 / 6	225 x 19 x 1,25	**2 608 656 273**	C1c	2	1	235884
								2 608 656 261	C1c	5	1	235532

S 1411 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (<250 mm), GVK/epoxy (<60 mm)

<250	-	<250	-	<250	<60	4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	**2 608 654 834**	C1c	2	1	036139
								2 608 654 763	C1c	5	1	016285
								2 608 657 562	P1a	25	1	515306
								2 608 656 567	C0a	100	1	283625

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Heavy for Wood and Metal

zware werkzaamheden, stabiel, snel

heavy for Wood and Metal

Hout met spijkers/metaal [mm]	Pallets [mm]	Hout-, spaanplaten [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Kunststoffen: buizen, profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 610 VF

BIM, speciale vario-vertanding voor hout
Hout met spijkers/metaal, hout, spaanplaten (<100 mm), GVK/epoxy massief (<100 mm), zagen in wanden: hout+metaal (<100 mm), voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk

<100	-	<100	-	<100	<100	3,2-5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 608**	C1c	5	1	543347

S 1110 VF

BIM, speciale vario-vertanding voor hout
Hout met spijkers/metaal, hout, spaanplaten (<175 mm), GVK/epoxy massief (<175 mm), zagen in wanden: hout+metaal (<175 mm), voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk

<175	-	<175	-	<175	<175	3,2-5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 610**	C1c	5	1	543354
								2 608 657 611	P1a	25	1	543361

S 1210 VF

BIM, speciale vario-vertanding voor hout
Hout met spijkers/metaal, hout, spaanplaten (<250 mm), GVK/epoxy massief (<250 mm), zagen in wanden: hout+metaal (<250 mm), voor reddingswerkzaamheden en sloopwerk

<250	-	<250	-	<250	<250	3,2-5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	**2 608 657 612**	C1c	5	1	543378

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen - Special for PalletRepair

Palletreparaties, flexibel, breukvast

special PalletRepair

Pallets [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			Bestelinformatie				

S 722 VFR

BIM, variovertand
Pallets, zaagdiepte tot 125 mm, hoogste flexibiliteit

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 0,9	**2 608 658 027**	C1c	5	5	749282
			2 608 658 028	C0a	100	1	749299

S 1122 VFR



BIM, variovertand
Pallets, zaagdiepte tot 165 mm, hoogste flexibiliteit

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 0,9	**2 608 658 030**	C1c	5	5	749312
			2 608 658 031	C0a	100	1	749329

S 725 VFR

BIM, variovertand
Pallets, zaagdiepte tot 125 mm, minimale trillingen

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 1,25	**2 608 658 033**	C1c	5	5	749343
			2 608 658 034	C0a	100	1	749350

S 1125 VFR



BIM, variovertand
Pallets, zaagdiepte tot 165 mm, hoogste stabiliteit en langste levensduur

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 658 036**	C1c	5	5	749367
			2 608 658 037	C0a	100	1	749374

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen
voor hout

1/2“-universele schacht

Reciprozaagbladen – Basic for Wood

goed en voordelig

basic for Wood

Producteigenschappen					Bestelinformatie				
Grof hout, zonder spijkers [mm]	Levend hout, snoeien [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...	



S 617 K

HCS gezet, geslepen
Grof hout, spijkervrij (<100 mm), levend hout snoeien (Ø <100 mm), speciaal voor zagen van bochten en invallend zagen

<100	<100	8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 616**	C1c	2	5	007702
				2 608 650 677	C1c	5	5	016063

S 1617 K

HCS gezet, geslepen
Grof hout, spijkervrij (<250 mm), levend hout snoeien (Ø <250 mm)

<250	<250	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 650 679**	C1c	5	5	016278

S 1111 K

HCS gezet, geslepen
Grof hout, spijkervrij (<175 mm), kachelhout (ø <175 mm)

<175	-	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 617**	C1c	2	5	007719
				2 608 650 678	C1c	5	5	016070

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Progressor for Wood

universeel, ook verlijmd hout en kunststof

PROGRESSOR for Wood

Grof hout, zonder spijkers [mm]	Constructiehout [mm]	Platen [mm]	Uitzagen houten wand [mm]	Levend hout, snoeien [mm]	Kunststof [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 2345 X

6-10 TPI progressive | SHARP | clean CUT | comfort CUT

HCS gezet, geslepen
Constructiehout (<150 mm), platen: spaan, MDF (6-60 mm), verlijmd hout, kunststof (<150 mm), houten wand (<150 mm). Moeiteloos, fijn zagen.

-	<150	6-60	<150	-	<150	2,5-4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 403**	C1c	2	5	169578
								2 608 654 404	C1c	5	5	169585
								2 608 650 463	P1a	25	1	515313
								2 608 654 417	C0a	100	1	184823

Reciprozaagbladen – Top for Wood

scherp, snel, efficiënt

top for Wood

S 644 D

6 TPI 4,3 mm | SHARP | clean CUT

HCS gezet, geslepen
Constructiehout (<100 mm), houten wand (<100 mm), platen: spaan, MDF (6-60 mm), verlijmd hout, kunststof (<100 mm), speciaal voor invallend zagen

-	<100	6-60	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 614**	C1c	2	5	007689
								2 608 650 673	C1c	5	5	016025
								2 608 650 464	P1a	25	1	515320
								2 608 650 551	C0a	100	1	205689

S 1531 L

5 TPI 5 mm | SHARP | fast

HCS gezet, geslepen
Grof hout, spijkervrij (<190 mm), levend hout snoeien (Ø <190 mm), kachelhout (Ø <190 mm)

<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 613**	C1c	2	5	007672
								2 608 650 676	C1c	5	5	016056
								2 608 650 465	P1a	25	1	515337
								2 608 650 698	C0a	100	1	205733

S 1542 K

3 TPI 8,5 mm | SHARP | fast CUT | power CUT

HCS gezet, geslepen
Kachelhout, vochtig hout (ø <190 mm)

<190	-	-	-	-	-	8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 681**	C1c	2	5	016773
								2 608 650 682	C1c	5	5	016087
								2 608 653 065	P1a	25	1	695329

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen
voor speciale toepassingen

1/2“-universele schacht

Reciprozaagbladen – Special for Plaster

Gipskarton

special Plaster

Producteigenschappen									Bestelinformatie				
Gipskarton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Buizen van gietstaal [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
6 TPI 4,3mm													
long LIFE													
<100	-	-	-	-	-	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**S 628 DF**	**2 608 656 274**	C1c	2	1	235891
									2 608 656 263	C1c	5	1	235556

BIM, gezet, gefreesd
Gipskarton, Fermacell© (<100 mm), speciaal voor invallend zagen, splintervrij zagen

Fermacell© is een gedeponeerd handelsmerk.

Reciprozaagbladen - Endurance for FiberPlaster

Vezelbeton- en droogbouwplaten

endurance FiberPlaster

Producteigenschappen									Bestelinformatie				
Gipskarton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Buizen van gietstaal [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
6 TPI 4,3mm													
Carbide													
extra long LIFE													
-	<100	<100	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**S 641 HM**	**2 608 650 970**	C1c	2	1	109772

Carbide Technology, gezet, geslepen
Poreus beton, baksteen (rood), fibercement, glasvezelkunststof/epoxy (<100 mm), voor abrasieve materialen

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen - Endurance for AeratedConcrete — Cellenbeton

endurance AeratedConcrete

Gipskarton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Buizen van gietstaal [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 1141 HM

3 TPI 8,5 mm · Carbide · extra long LIFE

Carbide Technology, gezet, geslepen
Cellenbeton, baksteen (rood)

-	<175	<175	<175	-	<150	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 971**	C1c	2	1	109789

S 1241 HM

3 TPI 8,5 mm · Carbide · extra long LIFE

Carbide Technology, gezet, geslepen
Cellenbeton, baksteen (rood)

-	<250	<250	<250	-	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	**2 608 650 972**	C1c	2	1	109796

S 2041 HM

2 TPI 12,7 mm · Carbide · extra long LIFE

Carbide Technology, gezet, geslepen
Cellenbeton, baksteen (rood)

-	<350	<350	<350	-	<150	12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	**2 608 650 975**	C1c	2	1	091961

Reciprozaagbladen - Endurance for Brick — Baksteen, poreus beton, cementstoffen

endurance Brick

Poroton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						Bestelinformatie				

S 1543 HM

2 TPI 12,7 mm · Carbide · fast CUT · extra long LIFE

Carbide Technology
Voor kleine bouwstenen tot een materiaaldikte van 150 mm

<150	<150	<150	<150	12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	**2 608 650 354**	C1c	1	1	413503	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen - Endurance for Brick

Baksteen, poreus beton, cementstoffen

endurance for Brick

Poroton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						**Bestelinformatie**				

2 TPI 12,7 mm · Carbide · fast CUT · extra long LIFE

S 1243 HM

Carbide Technology
Voor middelgrote bouwstenen tot een materiaaldikte van 215 mm

<215	<215	<215	<215	12,7 / 2	305 x 50 x 1,5	**2 608 650 355**	C1c	1	1	413510

2 TPI 12,7 mm · Carbide · fast CUT · extra long LIFE

S 2243 HM

Carbide Technology
Voor grote bouwstenen tot een materiaaldikte van 365 mm

<365	<365	<365	<365	12,7 / 2	455 x 50 x 1,5	**2 608 650 356**	C1c	1	1	413527

Reciprozaagbladen – Special for Ice

bevroren materialen

special for Ice

Bevroren materialen [mm]	Inox staal [mm]	Piepschuim, isolatie [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					**Bestelinformatie**				

3 TPI 8,5 mm · fast CUT

S 1211 K

Roestvrij staal (Inox), gezet, gefreesd
Bevroren materialen (<250 mm)

<250	-	-	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 652 900**	C1c	5	1	017817

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladensets

Reciprozaagbladen Tough Box

Producteigenschappen	Bestelinformatie		Setinhoud	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
20-delige set reciprozaagbladen Wood and Metal							
S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 922 HF Flexible for Wood and Metal** **S 644 D Top for Wood**	**2 607 010 902**	P1k	5 5 5 5		1	846486	
15-delige set reciprozaagbladen Wood and Metal Basic							
S 918 AF Basic for Metal **S 918 BF Basic for Metal** **S 617 K Basic for Wood**	**2 607 010 901**	P1k	5 5 5		1	846479	

Reciprozaagbladen blistersets

12-delige set decoupeerzaagbladen Demolition							
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	**2 607 010 908**	PC1b	3 3 2 2 2		1	846547	
6-delige set decoupeerzaagbladen Demolition							
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	**2 607 010 907**	PC1b	2 1 1 1 1		1	846530	
6-delige set decoupeerzaagbladen Wood and Metal							
S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal**	**2 607 010 906**	PC1b	1 2 1 1 1		1	846523	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

2-delige reciprozaagbladensets

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
2-delige reciprozaagbladenset **Geschikt voor** metaal: flexibel, breukbestendig							
S 922 AF Flexible for Metal **S 123 XF Progressor for Metal**	**2 608 656 432**	C1c	1 1	1	256391		
2-delige reciprozaagbladenset **Geschikt voor** hout met metaal: flexibel, breukbestendig, universeel							
S 922 HF Flexible for Wood and Metal **S 3456 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 608 656 433**	C1c	1 1	1	256407		
2-delige reciprozaagbladenset **Geschikt voor** hout: voor grof hout en constructiehout							
S 1531 L Top for Wood **S 2345 X Progressor for Wood**	**2 608 650 434**	C1c	1 1	1	256414		

3-delige set zaaghandgrepen

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Zakzaag Zaaghandgreep met reciprozaagblad S 922 EF en S 922 VF							
Zaaghandgreep **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	**2 608 000 495**	PC1b	1 1 1	1	633758		

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen
voor de Bosch accureciprozaag GSA 10,8 V-LI

1/2“-universele schacht

- Nieuw reciprozaagbladassortiment, speciaal afgestemd voor het gebruik in compacte zagen
- Voor perfecte bediening en veelzijdige toepassingen in metaal, hout, hout met metaal, kunststof, gipskartonplaten alsook isolatiematerialen
- Uitstekende ergonomie, licht gewicht voor hoogste werkcomfort

Reciprozaagbladen – Flexible for Metal

flexible for Metal

Staal, dun [mm]	Staal, dik [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140..
Producteigenschappen				Bestelinformatie				

24 TPI 1mm comfort CUT long LIFE

S 522 AF

BIM, gegolfd, gefreesd
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Dun staal (0,7-3 mm), moeiteloos, fijn zagen

0,7-3	-	1 / 24	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 267**	C1c	2	5	235594
				2 608 656 010	C1c	5	5	093460

18 TPI 1,4mm long LIFE

S 522 EF

BIM, gezet, gefreesd
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Dun staal (1,5-4 mm)

1,5-4	-	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 721**	C1c	2	5	612050
				2 608 656 012	C1c	5	5	093484

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Flexible for Metal

flexible for Metal

Staal, dun [mm]	Staal, dik [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen				**Bestelinformatie**				

S 522 BF

14 TPI 1,8mm | fast CUT | long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Dik staal (3-8 mm), snel zagen

-	3-8	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 269**	C1c	2	5	235846
				2 608 656 011	C1c	5	5	093477

S 422 BF

14 TPI 1,8mm | long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Middeldik staal (1,5-6 mm), speciaal voor het zagen van bochten

-	1,5-6	1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	**2 608 656 268**	C1c	2	5	235600
				2 608 656 253	C1c	5	5	235457

Reciprozaagbladen - Endurance for StainlessSteel

Roestvrij staal

endurance for StainlessSteel

Inox staal [mm]	Inox profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					**Bestelinformatie**				

S 522 EHM

18 TPI 1,4mm | Carbide | extra long LIFE

Carbide Technology (lijst), tanden geslepen
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Inox-platen (2-4 mm), Inox-profielen (ø <50 mm), GVK/epoxy (<50 mm).

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen – Flexible for Wood and Metal

flexible Wood+Metal

Hout met spijkers/metaal [mm]	Pallets [mm]	Hout-, spaanplaten [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Kunststoffen: buizen, profielen [mm]	GVK/epoxy [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140..
Producteigenschappen								Bestelinformatie				

S 511 DF

BIM, gezet, gefreesd
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Hout met spijkers/metaal, hout, spaanplaten, kunststof buizen en profielen, GVK/epoxy.

<50	-	<50	-	<50	<50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 722**	C1c	2	5	612067
								2 608 657 723	C1c	5	5	612074

Reciprozaagbladen – Special for Plaster

special Plaster

Poroton [mm]	Vezelcement [mm]	Cellenbeton [mm]	Baksteen, rood [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140..
Producteigenschappen						Bestelinformatie				

S 528 DF

BIM, gezet, gefreesd
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Gipskarton, Fermacell© (<50 mm), speciaal voor invallend zagen, splintervrij zagen

-	<50	-	-	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 724**	C1c	2	5	612081
						2 608 657 725	C1c	5	5	612098

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Reciprozaagbladen - Special for Soft Material

special for Soft-Material

Piepschuim [mm]	Karton, tapijt, leer [mm]	Rubber [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					Bestelinformatie				

S 713 A

HCS, mes geslepen
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Piepschuim, isolatie (<100 mm)

<100	<100	<100	-	150 x 19 x 1	**2 608 635 176**	C1c	2	1	035316

Reciprozaagbladen – Clean for Fiber Insulation

clean for FiberInsulation

Vezelisolatiematerialen [mm]	Piepschuim [mm]	Karton, tapijt, leer [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen					Bestelinformatie				

S 713 AW

HCS, mes gegolfd en geslepen
Speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in compacte zagen.
Speciaal voor vezelisolatiestoffen, piepschuim, karton, tapijt, leer.

<100	<100	<100	-	150 x 19 x 1	**2 608 635 521**	C1c	2	1	688178

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagbladen
voor de Bosch multizaag PFZ 500 E

M-schacht

- Zaagbladen voor snel zuiver en precies zagen in hout, hout met spijkers, metaal en kunststof
- Met SDS-clic-systeem voor comfortabel wisselen van zaagbladen zonder gebruik van gereedschap, alleen met een druk op de knop

Comfortabel wisselen van zaagbladen zonder gebruik van gereedschap, alleen met een druk op de knop door SDS-clic-systeem

Zaagbladen – Top for Wood voor Bosch multizaag PFZ 500 E

top for Wood

Grof hout, zonder spijkers [mm]	Constructiehout [mm]	Platen [mm]	Uitzagen houten wand [mm]	Levend hout, snoeien [mm]	Kunststof [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen								**Bestelinformatie**				

M 1131 L

5 TPI 5 mm · fast CUT · power CUT · SHARP

HCS, gezet, geslepen, zeer scherpe tanden
Grof hout, brandhout, groen hout, takken, tuinwerk

15-150	-	-	-	<150	-	5 / 5	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 414**	C1c	1	1	451611

M 1142 H

11 TPI 2,3 mm · fast CUT · clean CUT · SHARP

HCS, geslepen
Speciaal geoptimaliseerd voor zuiver zagen in hout, constructiehout, platen en kunststoffen.

<150	<150	<60	<60	-	<150	2,3 / 11	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 065**	C1c	1	1	413428

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagbladen – Progressor for Wood and Metal voor Bosch multizaag PFZ 500 E

PROGRESSOR for Wood and Metal

Hout met spijkers/metaal [mm]	Hout-, spaanplaten [mm]	Staal, buizen, profielen [mm]	Kunststoffen: buizen, profielen [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						Bestelinformatie				

M 3456 XF



6-12 TPI progressive | fast CUT | power CUT | long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Hout met spijkers/metaal, hout-/spaanplaten (10-150 mm), staal, buizen, profielen (5-18 mm), kunststoffen: buizen, profielen (Ø10-150 mm)

10-150	10-150	5-18	10-150	2,2-4,6 / 6-12	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 931**	C1c	1	1	413435

Zaagbladen – Flexible for Metal voor Bosch multizaag PFZ 500 E

flexible for Metal

Staal, dun [mm]	Staal, dik [mm]	Profielen, buizen: gesloten [mm]	Profielen, buizen: open [mm]	Tandafstand [mm] / TPI	Afmetingen LxBxD [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen						Bestelinformatie				

M 1122 EF



18 TPI 1,4mm | long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Staal (1,5-10 mm), profielen/buizen gesloten en open (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 932**	C1c	1	1	413442

M 722 EF

18 TPI 1,4mm | long LIFE

BIM, gezet, gefreesd
Staal (1,5-10 mm), profielen/buizen gesloten en open (<150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 973**	C1c	1	1	425063

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagbladenset voor Bosch multizaag PFZ 500 E

top for Wood flexible for Metal
PROGRESSOR for Wood and Metal

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
3-delige zaagbladenset							
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	**2 608 656 934**	C1c	1 1 1		1	413459	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagbladen
voor de Bosch tandemzaag

- Zaagbladen in HCS-uitvoering voor zagen in hout
- Zaagbladen in hardmetalen uitvoering voor de bewerking van cellenbeton
- Reciprozaagbladen met karteling voor isolatiemateriaal

Met het HCS-zaagblad van 350 mm zijn ook de dikste balken geen probleem.

Zaagbladset voor Bosch tandemzaag — Voor hout

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelinformatie: Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
2-delige HCS-zaagbladenset TF 300 M hout **Passend bij** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 119**	C1c	2	1	075992
2-delige HCS-zaagbladenset TF 350 M hout **Passend bij** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 120**	C1c	2	1	076005

Zaagbladset voor Bosch tandemzaag — Voor cellenbeton

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelinformatie: Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
2-delige hardmetalen zaagbladenset TF 300 NHM Diverse materialen, bijv. cellenbeton **Passend bij** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 122**	C1c	2	1	076012
2-delige hardmetalen zaagbladenset TF 350 NHM Diverse materialen, bijv. cellenbeton **Passend bij** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 123**	C1c	2	1	076029

Zaagbladset voor Bosch tandemzaag — Voor isolatiematerialen

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelinformatie: Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
2-delige messenset TF 350 WM voor isolatiemateriaal, bijv. steenwol (groen), glaswol (geel), houtwol **Passend bij** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 635 512**	C1c	2	1	534505

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor
Bosch verstekzaag GFS 350 E Professional



- Zaagbladen voor precies, splintervrij zagen met een hoge oppervlaktekwaliteit
- Voor afkorten of vlak afzagen van massief hout, MDF, meubelplaten, PVC of gipskarton

Afkortzaagbladen voor snel zuiver en precies doorzagen

Zaagbladen voor vlak afzagen voor Bosch verstekzaag GFS 350 E Professional



- **Geschikt voor** vlak afzagen. Voor zaagsneden tot een zaagdiepte van 40 mm
- Fijn vertand, links en rechts te gebruiken
- SDS-opname voor het wisselen van zaagblad zonder gebruik van gereedschap
- Zaagbladen voor vlak afzagen van HCS en HAS (met geharde tanden)

Zaagblad voor vlak afzagen FS 200 AB
Geschikt voor hard- en zacht hout.

Materiaal	Nuttige lengte mm	Tandafstand mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				
HCS	200	1,25	**2 608 661 200**	C1c	1	1	182669

Zaagblad voor vlak afzagen FS 200 ABU
Geschikt voor houtcombinatiematerialen.

HAS	200	1,25	**2 608 661 201**	C1c	1	1	182676

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Afkortzaagbladen voor Bosch verstekzaag GFS 350 E Professional



- **Geschikt voor** het afkorten, links en rechts te gebruiken
- SDS-opname voor het wisselen van zaagblad zonder gebruik van gereedschap
- Afkortzaagbladen van HAS (met geharde tanden)

	Materiaal	Nuttige lengte mm	Tandafstand mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				
	Afkortzaagblad FS 180 AT fijn, **geschikt voor** zacht- en hardhout.							
	HCS	145	1,25	**2 608 661 202**	C1c	1	1	182683
	Afkortzaagblad FS 180 DT grof, **geschikt voor** zacht hout en kunststoffen.							
	HCS	145	3,00	**2 608 661 204**	C1c	1	1	182706
	Afkortzaagblad FS 180 ATU fijn, **geschikt voor** houtcombinatiematerialen.							
	HAS	145	1,25	**2 608 661 203**	C1c	1	1	182690
	Afkortzaagblad FS 180 DTU grof, **geschikt voor** houtcombinatiematerialen en kunststoffen.							
	HAS	145	3,00	**2 608 661 205**	C1c	1	1	182713

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagbladen voor **de Bosch schuimstofzaag GSG 300 Professional**

- Zaagbladen voor snel zuiver zagen in zachte, meeverende materialen zoals schuimstof of paardenhaar met rubberlaagje
- Zagen tot materiaaldikten van 30 cm

Met speciaal gevormde Bosch zaagbladen lukt exact, splintervrij zagen in dikke, meeverende materialen

Zaagbladenset voor de Bosch schuimstofzaag GSG 300 Professional

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
	Materiaaldikte tot [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
2-delige zaagbladenset						
	70	**2 607 018 013**	C0h	2	1	029858
	130	**2 607 018 010**	C0h	2	1	029827
	200	**2 607 018 011**	C0h	2	1	029834
	300	**2 607 018 012**	C0h	2	1	029841

Zaagbladgeleidingen voor Bosch schuimstofzaag GSG 300 Professional

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
	Materiaaldikte, tot [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Zaagbladgeleiding voor zaagblad 2 607 018 013						
	70	**2 608 135 023**	C0h	1	1	030571
Zaagbladgeleiding voor zaagblad 2 607 018 010						
	130	**2 608 135 020**	C0h	1	1	030540

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagbladgeleidingen voor Bosch schuimstofzaag GSG 300 Professional

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
			Materiaaldikte, tot [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Zaagbladgeleiding voor zaagblad 2 607 018 011								
200	**2 608 135 021**	C0h	1	1	030557
Zaagbladgeleiding voor zaagblad 2 607 018 012								
300	**2 608 135 022**	C0h	1	1	030564



Voetplaat
Passend bij GSG 300 Professional

-	**2 608 000 908**	P1d	1	1	052153

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor
de Bosch bandzagen

- Krachtige en trillingsarme bandzaagbladen van Bosch voor het afkorten van gangbare materialen, zoals metaal, non-ferrometaal en kunststof.
- Fijne precieze snede
- Uitstekend geschikt voor metaalbouwers, sanitair- en verwarmingsinstallateurs en vloerleggers

Bandzaagblad voor GCB 18 V-LI

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Bandzaagblad CB 2818 BIM **Passend bij** GCB 18 V-LI Professional	**2 608 649 000**	C2a	2	1	644907
	Bandzaagblad CB 2824 BIM **Passend bij** GCB 18 V-LI Professional	**2 608 649 001**	C2a	2	1	644914

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor
Bosch kettingzagen

- Innovatieve accessoires voor krachtige kettingzagen van hoge kwaliteit voor uitstekende resultaten
- Zwaarden en kettingen zijn optimaal op elkaar afgestemd voor het hoogste werkcomfort
- Zwaarden met terugslagbeveiliging en laag gewicht voor gemakkelijke wendbaarheid
- Speciale constructie maakt een gerichte regeling van de hoeveelheid olie mogelijk, voor een lange levensduur van zwaard en ketting
- Innovatief kettingontwerp voor lange levensduur, hoogste zaagcapaciteit, 25% minder trillingen en gelijkmatige olieverdeling in de kettinggeleiding

Kettingen in gebruikelijke Bosch kwaliteit voor zuiver zagen en passende zwaarden voor de GKE 35 en 40 maken licht en veilig werken mogelijk.

Let bij alle werkzaamheden met kettingzagen op het gebruik van gezichts-, gehoor-, ademhalings- en handbescherming.

Zwaard voor Bosch kettingzagen

	Producteigenschappen	Bestelinformatie					
		Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Zwaard Makkelijk manoeuvreerbaar zwaard voor universeel gebruik. **Passend bij** GKE 35 BCE Professional	**350**	**2 602 317 050**	C1b	1	1	345972
	Zwaard Makkelijk manoeuvreerbaar zwaard voor universeel gebruik. **Passend bij** GKE 40 BCE Professional	**400**	**2 602 317 051**	C1b	1	1	345989

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Ketting voor Bosch kettingzagen



Producteigenschappen	Bestelinformatie					
Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...	
Ketting Belastbare en duurzame ketting voor maximale zaagcapaciteit. **Passend bij** GKE 35 BCE Professional						
350	**2 604 730 000**	C1d	1	1	345996	
Ketting Belastbare en duurzame ketting voor maximale zaagcapaciteit. **Passend bij** GKE 40 BCE Professional						
400	**2 604 730 001**	C1d	1	1	346009	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor
Multi-Cutter

Starlock van Bosch
De nieuwe systeemstandaard

Om alle gebruikers overal ter wereld een **uniform opnamesysteem voor multifunctioneel gereedschap** te kunnen aanbieden, werd een **systeemstandaard** gerealiseerd: Starlock, het **driedimensionale snelspansysteem SDS.** Snel. Direct. Sterk.

- **Maximale krachtoverbrenging** door spelingsvrije verbinding van machine en Starlock-accessoires
- **Zeer hoge werksnelheid** met maximale precisie en controle
- **Achterwaartse compatibiliteit** met alle OIS- en OIS-compatibele elektrische gereedschappen van Bosch, Fein, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skil en andere fabrikanten
- **Zeer hoge beschikbaarheid** van accessoires dankzij de nieuwe systeemstandaard
- **Bijzonder snelle gereedschapswisseling** binnen 3 seconden en zonder verwondingsgevaar, omdat de accessoires bij de opspanning en uitworp niet meer met de hand aangeraakt hoeven te worden
- **Optimaal werkresultaat,** omdat elektrisch gereedschap en accessoires perfect op elkaar zijn afgestemd

De accessoires zijn onderverdeeld in de **drie prestatieklassen Starlock, Starlock Plus en Starlock Max.** Hierdoor passen ze alleen op de hiervoor geschikte machines, garanderen een optimale krachtoverbrenging en verhinderen een overbelasting van de elektrische gereedschappen. Starlock-accessoires passen op alle Starlock elektrische gereedschappen en op bijna alle andere in de handel verkrijgbare Multi-Cutters. Starlock Plus-bladen zijn bijzonder geschikt voor diepe zaagsneden, en Starlock Max-bladen voor zeer zware toepassingen (Heavy Duty).

		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
	Starlock Bosch GOP 12 V-EC SL, PMF 220 CE, PMF 250 CES	●	-	-
	Starlock Plus Bosch GOP 280 CE SL, Bosch GOP 350 CE SL, Bosch GOP 18 V-LI SL, Bosch PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL, Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM 18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein FMT 250 QSL, Fein FMM 350 QSL, Fein Multimaster, Fein Multitalent	●	●	-
	Starlock Max Bosch GOP 500 CE SL, Fein AFSC 18 QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein FSC 500 QSL	●	●	●
	Andere Multi-Tool Bosch GOP, Bosch PMF, Fein MultiMaster, Fein Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil etc.	●	-	-

● compatibel – niet compatibel



Multi Material **Wood** **Grout and Abrasive** **Metal** **Wood and Metal**

Uniek kleurensysteem voor de makkelijke keuze van het juiste blad zowel bij de inkoop alsook in uw gereedschapskist!

Curved-Tec precisie-invalzaagbladen
Unieke technologie met afgeronde (convexe) snijkant

Afgeronde (convexe) snijkant in combinatie met het **nieuwe Starlock-systeem** en een **taps toelopend basislichaam** – deze unieke Bosch-technologie staat voor de beste precisie-invalzaagbladen voor hout, hardhout evenals hout en metaal. Dankzij de nieuwe Curved-Tec precisie-invalzaagbladen kunt u precies, gecontroleerd, schokvrij en soepel invallend zagen. Langere levensduur doordat er minder tanden afbreken dan bij traditionele, rechte snijkanten.





Precies invallend zagen in hardhout, bijv. voor de verzonken inbouw van een lamp in terrasplanken



Precies invallend zagen in hout of MDF, bijv. voor uitsparingen in een plint

Precies invallend zagen in hout, bijv. om te zagen in constructiehout

30 × langere levensduur

MetalMax-invalzaagbladen met hardmetalen tanden voor veeleisende metaaltoepassingen

De invalzaagbladen met hardmetalen tanden hebben een buitengewoon lange levensduur. De hoogwaardige hardmetalen tandlijst maakt de zaagbladen bijzonder **slijtvast in veeleisende metaaltoepassingen,** bijv. geharde schroeven, spijkers of roestvrij staal. De invalzaagbladen met HM-tanden zijn ook geschikt voor sterk abrasieve materialen, bijv. epoxyhars/GVK, gipskarton, cellenbeton etc.

Zagen van geharde schroeven en spijkers

Snijden van metalen elementen, bijv. spijkers, bewapening

Diepte invallend zagen in cellenbeton, bijv. een gat voor een wandcontactdoos

Met een **30 × langere levensduur** dan normale zaagbladen uit BiM of HSS is het invalzaagblad MetalMax de perfecte oplossing voor veeleisende metaaltoepassingen!

Meer dan 30 × langere levensduur in metaal



Tests door Bosch. Geharde schroeven.

Accessoires voor Multi-Cutter elektrisch gereedschap –
perfect inpassen, aanpassen en repareren

De Bosch Starlock-accessoires voor Multi-Cutter elektrisch gereedschap zijn door de oscillerende beweging veelzijdig bruikbaar. Zagen, frezen, vijlen, snijden, krabben, schuren en polijsten – nu kunt u ook voor **moeilijk toegankelijke plaatsen** en **zeer veeleisende toepassingen (Heavy Duty)** over de passende accessoires beschikken. Hierbij staan de drie prestatieklassen **Starlock, Starlock Plus en Starlock Max** altijd garant voor de **maximale krachtoverbrenging** van de machine op de accessoires.

Voor tijdbesparend en precies werken met Multi-Cutter elektrisch gereedschap van bijna alle in de handel verkrijgbare merken dankzij de achterwaartse compatibiliteit van Starlock.

In- en aanpaswerkzaamheden
Bosch Starlock-accessoires brengen precisie tot in de kleinste hoekjes. Ideaal voor uitsparingen en diep invallend zagen in hout, abrasieve houtmaterialen of kunststoffen.



Vloerwerkzaamheden
Deurkozijn, parket, laminaat, tapijtresten of profiellijsten – Bosch Starlock- accessoires komen overal snel en eenvoudig doorheen. Zo is het deurkozijn bij de vloer in korte tijd ingekort, zijn uitsparingen in parket en laminaat in een handomdraai uitgezaagd, zijn vloerplinten snel op maat gemaakt.



Tegel- of badkamerrenovatie
Zelfs bij de hardste materialen hebben Bosch Starlock-accessoires het gemakkelijk. Hun toepassing reikt van het uitfrezen van voegcement, het verwijderen van tegelspecie of tegellijm tot het snijden van een extra kabelgoot in de muur.

Schuren
Waar andere apparaten niet eens kunnen komen, levert de Multi-Cutter uitstekende resultaten. Met de Starlock-accessoires van Bosch is het schuren van hout, verf, metaal, steen, lak op moeilijk bereikbare plaatsen zonder problemen mogelijk, bijv. in de automobiel- of bootsbouw en bij werkzaamheden op trappen en vloeren.

Rondom isolatie- en afdichtingsmateriaal
De universele voegensnijder is speciaal geschikt voor het verwijderen van zachte uitzetvoegen en raamkit. Het gekartelde segmentzaagblad in BIM kwaliteit snijdt eenvoudig en precies isolatie- en andere zachte materialen.

Auto- en scheepsbouw
Met de Bosch Starlock-accessoires voor Multi-Cutters komt u op het land en ook op het water niets te kort. Van zaagwerk in epoxy en delen van fiberglas tot en met polijstwerk op ontoegankelijke plekken.

In- en aanpaswerkzaamheden

De professionals, wanneer het krap wordt

Met de Bosch Starlock-accessoires zorgt u voor precisie tot in de kleinste hoekjes. Want met de invalzaagbladen kan daar waar het erg krap wordt – ook vlak bij de vloer of muren – de juiste zaagsnede worden aangebracht. Vooral de nieuwe Starlock Plus en Starlock Max hout/metaal-invalzaagbladen PAIZ 32 APB en MAIZ 52 APB zijn geschikt voor deze veeleisende taken, omdat deze bovendien **bijzonder diepe sneden** eenvoudig kunnen uitvoeren.

De bimetalen en hardmetalen zaagbladen laten zich net zo min tegenhouden door metaal als door meubelelementen om bijvoorbeeld openingen te creëren naar wandcontactdozen.

Type	Artikelnr.	Type	Artikelnr.
AIZ 32 APB	2608661644	MAIZ 32 EPC	2608662568
AIZ 32 EPC	2608661637	MAIZ 32 APB	2608662571
PAIZ 32 EPC	2608662561	MAII 52 APB	2608662574
PAIZ 32 APB	2608662558		

Invallend zagen in hout of metaal, bijv. voor uitbreken van raam- of deurkozijn

Invallend zagen in laminaat, bijv. voor de inbouw van ventilatieroosters

Probleemloos invallend zagen in gipskartonplaten

Precies invallend zagen in gelamineerde platen, bijv. uitsparing voor een kabelgoot

Type	Artikelnr.	Type	Artikelnr.	Type	Artikelnr.	Type	Artikelnr.
PAIZ 32 APB	2608662558	AII 65 BSPB	2608662017	AIZ 32 AB	2608661688	AIZ 32 BSPB	2608661645
MAII 52 APB	2608662574	AIZ 32 APB	2608661644	AIZ 20 AB	2608661640	AII 65 BSPB	2608662017
MAIZ 32 APB	2608662571	AIZ 32 BSPB	2608661645	AIZ 10 AB	2608661641		
MAIZ 32 EPC	2608662568	AIZ 20 AB	2608661640	AIZ 32 AT	2608662018		

Vloerwerkzaamheden

De oplossing, wanneer er dicht langs de rand of in hoekjes moet worden gegaan

De Bosch Starlock-accessoires zijn optimaal geschikt voor vloerwerkzaamheden. Zij bieden **veelzijdige toepassingsmogelijkheden,** of het nu gaat om korte of lange zaagsneden, in het midden of extreem dicht bij de rand.

Deurkozijnen kunnen exact vlak ingekort worden om hogere vloerbedekkingen in te passen (zacht hout, hard hout, gefineerde platen, geplastificeerde platen).



Type	**Artikelnr.**
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AII 65 APB	2608661781
PAII 65 APB	2608662564

Laminaat/parket exact uitzagen, bijv. voor de inbouw van een ventilatierooster

Type	**Artikelnr.**
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558

Probleemloos inkorten van profiellijsten, bijv. aluminium vloerlijst

Type	**Artikelnr.**
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
ACZ 85 EIB	2608661758

Zuiver en efficiënt op maat zagen van contactgeluidplaten, rubberen matten, tapijt etc.

Type	**Artikelnr.**
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Hardnekkige tapijtlijmresten verwijderen

Type	**Artikelnr.**
ATZ 52 SFC	2608661647
ATZ 52 SC	2608661646

Tegel- en badkamerrenovatie

De specialisten, wanneer het er hard aan toe gaat



Met de Starlock-accessoires van Bosch kunt u werkzaamheden aan sanitair **schoon, precies en zonder al te veel stofontwikkeling** uitvoeren.

Vooral met de nieuwe Starlock Max-bladen MATI kunnen voegen snel worden gesneden.

Moeiteloos uitfrezen van ⅛" en 1⁄16" voegen bij wand- en vloertegels.

Type 1⁄16" voegen	**Artikelnr.**
ACZ 70 RT5	2608661692
MATI 68 RSD4	2608662581
MATI 68 RST5	2608662578

Type ⅛" voegen	**Artikelnr.**
AVZ 70 RT4	2608661757
ACZ 85 RT3	2608661642
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868

Type ⅛" voegen	**Artikelnr.**
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582

Verwijderen van hardnekkige tegelspecie of tegellijm, bijv. bij het vervangen van beschadigde tegels

Precies snijden van kleinere uitsparingen in zachte wandtegels

Vlak doorslijpen van een uitstekende koperen buis

Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk

Type	**Artikelnr.**
AVZ 78 RT2	2608661648
AVZ 70 RT4	2608661757
AIZ 32 RT5	2608661868
AVZ 32 RT4	2608662611

Type	**Artikelnr.**
ACZ 85 RD4	2608661689
MATI 68 RD4	2608662580

Type	**Artikelnr.**
AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 20 AB	2608661640
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558
MAIZ 32 APB	2608662571

Type	**Artikelnr.**
ACZ 85 RT3	2608661642
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582
MAIZ 32 AT	2608662567

Schuren
De oplossing voor de moeilijkste schuurtoepassingen

Met de Bosch Starlock-accessoires kunt u moeiteloos hoeken, tussenruimtes en ook oppervlakken schuren. Door een **hoge afnamevermogen en eenvoudige bediening** behaalt u uitstekende resultaten, bijv. bij het schuren van parket in hoeken, en volledig zonder terugslageffect. Dankzij de stofafzuiging kunt u **de hele tijd stofvrij werken.**

Voor de driehoekschuurmachine kunt u beschikken over een grote keuze aan passend Bosch-schuurpapier voor hout, verf en composiet.

Type	**Artikelnr.**
AVZ 93 G	2608000493
AUZ 70 G	2608662346

Met de driehoeksschuurplaat zonder terugslageffect in alle hoeken en aan alle randen schuren

Type	**Artikelnr.**
AVZ 93 G	2608000493

De schuurvinger komt ook in nauwe tussenruimtes, bijv. bij de lamellen van vensterluiken

Type	**Artikelnr.**
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

Met de profielslijper ronde oppervlakken snel en comfortabel bewerken, bijv. trapleuning tot een doorsnede van 55 mm

Type	**Artikelnr.**
AUZ 70 G	2608662346

Parket schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. kleine nissen

Type	**Artikelnr.**
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

Rondom isolatie- en afdichtingsmateriaal

De experts, voor zuiver en snel snijden in zachte materialen

Rondom isolatie- en afdichtingsmateriaal bieden de Starlock-accessoires van Bosch veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Met de universele voegensnijder snijdt u uitzetvoegen schoon en efficiënt uit, met **20.000 snijbewegingen per minuut.**

Veeleisende toepassingen (Heavy Duty) zoals **sneden door zachte uitzetvoegen** zijn voor de nieuwe Starlock Max-bladen MATI 66 SC, MAII 32 SC en MAII 32 SLC geen enkel probleem meer.

Voor de lagere prestatieklasse Starlock is het snijblad AIZ 28 SC een oplossing.

Type	Artikelnr.
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Vlak inkorten van uitstekend isolatiemateriaal, bijv. piepschuim

Type	Artikelnr.
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Snijden van uitzetvoegen

Type	Artikelnr.
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Snijden van raamkit (afdichtingsmateriaal)

Type	Artikelnr.
AIZ 28 SC	2608661691
ACZ 85 EIB	2608661758
MATI 66 SC	2608662579

Snijden van zachte materialen, bijv. dakpapier, linoleum, karton, tapijt etc.

Type	Artikelnr.
ASZ 32 SC	2608662431

Auto- en scheepsbouw

De specialisten, voor zaag-, schuur- en polijstwerk op het land en op het water

Met de Starlock-accessoires van Bosch voor Multi-Cutters komt u op het land en ook op het water niets te kort. Bosch biedt voor elke toepassing de passende Multi-Cutter accessoire.

Moeiteloos **perfect zuivere uitsparingen** in epoxy en fiberglas snijden (bijv. afdekkingen) met de BIM-TiN segment- en rondzaagbladen of de nieuwe hardmetalen invalzaagbladen.

Type	Artikelnr.
ACZ 85 EIB	2608661758
AIZ 32 RT5	2608661868
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Snijden van epoxy en fiberglas is ook met het diamant-RIFF-blad mogelijk; zeer lange standtijd, bijv. voor ventilatieroosters in een bootromp

Type	Artikelnr.
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RSD4	2608662581

De HM-RIFF bladen met smalle zaagsnede zijn uitstekend geschikt voor het snijden/frezen van abrasieve automobiel- of bootdelen, bijv. een uitsparing in het dashboard

Type	Artikelnr.
ACZ 70 RT5	2608661692
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RST5	2608662578



Platen kunnen met de BIM-TiN-bladen of de nieuwe hardmetalen invalzaagbladen (zelfs Inox) gesneden worden – zonder grote vonkenregen

Type	Artikelnr.
AIZ 20 AT	2608662019
AIZ 32 AT	2608662018
ACZ 85 EIB	2608661758
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Lak afschuren, voorbereiden en polijsten met de schuurbladsets en polijstpads

Type	Artikelnr.
AVZ 93 G	2608000493
Polijstvilt	2608613016

Accessoires voor Multi-Cutter-gereedschappen

Perfect inpassen, aanpassen en repareren

	STARLOCK							
	Multi Material	**Wood and Metal**		**Wood**	**Wood and Metal**		**Wood**	
	Zagen							
	Segmentzaagbladen				Invalzaagbladen			
Type	ACZ 85 EIB	ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	ACZ 85 EC	AII 65 APB	AIZ 32 APB	AII 65 BSPB	AII 65 BSPC
Afmeting (mm)	85	100	85	85	65×40	32×50	65×40	65×40
Pagina	124	125	125	125	127	127	126	127
In- en aanpaswerkzaamheden, vloerwerkzaamheden								
Zacht hout, massief	○	○	○	●			○	●
Hardhout, massief	●	●	●	○	●	●	●	○
Multiplex, meubelplaat	●	●	●	○	●	●	●	○
Spaanplaat	●	●	●		●	●	●	
Parket	●	●	●	○	○	○	●	○
Laminaat	●	●	●		●	●	●	
Geplastificeerde platen	●	●	●	○	●	●	●	○
Zachte kunststoffen	●	●	●	○	○	○	○	○
Flexibele materialen (bijv. linoleum, tapijt, dakpapier, ...)								
Zachte tapijtresten/-lijm								
Harde tapijtresten/-lijm								
Verf/lak								
Droogbouw								
Gipskarton	●	○	○		●	○	○	
Sandwichmaterialen	●	●	●		●	●	○	
Isolatiemateriaal								
Cementgebonden vezelplaten	●	○	○		○	○		
Gips								
Auto- en scheepsbouw								
Vezelmaterialen (bijv. epoxy/GVK etc.)	●	○	○		○	○	○	
Dunwandige aluminium profielen	●	○	●		○	○		
Profielen uit non-ferrometaal	●	○	●		○	○		
Staal tot 1 mm	○		○		○	●		
Roestvrije platen (Inox)								
Niet-geharde spijkers en schroeven	●		●		●	●		
Geharde spijkers en schroeven								
Badkamerrenovatie								
Voegspecie < 1,6 mm (smalle zaagsnede/Thin Kerf)								
Voegspecie 2–3 mm (standaard)								
Specie- of tegellijm								
Zachte wandtegels								
Cellenbeton en zachte bakstenen								
Zacht voegmateriaal								
Kitmateriaal	●	●	●					

Bosch biedt een omvangrijk assortiment krachtige deltaschuurbladen 93 mm, passend voor alle multifunctionele machines, voor de bewerking van verf, lak, hout en niet-metalen materialen als steen of glas. Met klithechtsysteem voor snel wisselen van schuurbladen.

● hoofdtoepassing ○ goed geschikt



STARLOCK

	Wood				Metal			Wood and Metal	
	Zagen								
	Invalzaagbladen								
Type	AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AIZ 32 EPC	AIZ 32 AT	AIZ 20 AT	AIZ 32 AB	AIZ 20 AB	AIZ 10 AB
Afmeting (mm)	32×50	32×50	65×40	32×50	32×40	20×40	32×50	20×30	10×20
Pagina	127	127	128	128	129	130	130	128	128
In- en aanpaswerkzaamheden, vloerwerkzaamheden									
Zacht hout, massief	○	●	●	●	○	○	○		
Hardhout, massief	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Multiplex, meubelplaat	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Spaanplaat	●		○	○	○	○	○	●	●
Parket	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Laminaat	●				○	○	○	●	●
Geplastificeerde platen	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Zachte kunststoffen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flexibele materialen (bijv. linoleum, tapijt, dakpapier, ...)									
Zachte tapijtresten/-lijm									
Harde tapijtresten/-lijm									
Verf/lak									
Droogbouw									
Gipskarton	○				●	●	●	●	●
Sandwichmaterialen	○				○	○	○	○	○
Isolatiemateriaal									
Cementgebonden vezelplaten					●	●	○	○	○
Gips									
Auto- en scheepsbouw									
Vezelmaterialen (bijv. epoxy/GVK etc.)	○				●	●	○	○	○
Dunwandige aluminium profielen					●	●	●	●	●
Profielen uit non-ferrometaal					●	●	●	●	●
Staal tot 1 mm					●	●	●	●	●
Roestvrije platen (Inox)					●				
Niet-geharde spijkers en schroeven					●	●	●	●	●
Geharde spijkers en schroeven					●	●			
Badkamerrenovatie									
Voegspecie < 1,6 mm (smalle zaagsnede/Thin Kerf)									
Voegspecie 2–3 mm (standaard)									
Specie- of tegellijm									
Zachte wandtegels									
Cellenbeton en zachte bakstenen					●	●			
Zacht voegmateriaal									
Kitmateriaal									

Bosch biedt een omvangrijk assortiment krachtige deltaschuurbladen 93 mm, passend voor alle multifunctionele machines, voor de bewerking van verf, lak, hout en niet-metalen materialen als steen of glas. Met klithechtsysteem voor snel wisselen van schuurbladen.

● hoofdtoepassing ○ goed geschikt

STARLOCK

Grout and Abrasive

Frezen / vijlen / schuren

3 max	RIFF segmentzaagbladen			RIFF schuurplateau	RIFF inval-zaagblad	Schuurvinger	
AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 78 RT2	AIZ 32 RT5	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10
70	85	85	70	78	32×30	32×50	32×50
131	132	132	132	132	134	133	134
						○	●
						●	●
						●	●
○							
○						○	
						●	
○	○	○	○				
●	●	●	●		○		
						●	●
●	●	●	●		●		
			●				
●	●	●			●		
●				●	●	○	○
○	●	○	○		○		
			●		●		
●	●	●					



STARLOCK

	Multi Material						
	Krabben		Snijden			Schuren	
	Schaafijzer		Mes			Driehoek-schuurma-chine	Profiel-schuurma-chine
Type	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ACZ 100 SWB	AIZ 28 SC	ASZ 32 SC	AVZ 93 G	AUZ 70 G
Afmeting (mm)	52×26	52×38	100	28×40	24×11	93	70
Pagina	136	136	136	136	135	148	149
In- en aanpaswerkzaamheden, vloerwerkzaamheden							
Zacht hout, massief						●	●
Hardhout, massief						●	●
Multiplex, meubelplaat						○	
Spaanplaat						○	
Parket						●	
Laminaat						○	
Geplastificeerde platen						○	
Zachte kunststoffen						○	○
Flexibele materialen (bijv. linoleum, tapijt, dakpapier, ...)			●		●		
Zachte tapijtresten/-lijm		●	●				
Harde tapijtresten/-lijm	●						
Verf/lak		○				●	●
Droogbouw							
Gipskarton							
Sandwichmaterialen							
Isolatiemateriaal			●		●		
Cementgebonden vezelplaten							
Gips							
Auto- en scheepsbouw							
Vezelmaterialen (bijv. epoxy/GVK etc.)						●	●
Dunwandige aluminium profielen						○	○
Profielen uit non-ferrometaal						○	○
Staal tot 1 mm						○	
Roestvrije platen (Inox)							
Niet-geharde spijkers en schroeven							
Geharde spijkers en schroeven							
Badkamerrenovatie							
Voegspecie < 1,6 mm (smalle zaagsnede/Thin Kerf)							
Voegspecie 2–3 mm (standaard)							
Specie- of tegellijm	○						
Zachte wandtegels							
Cellenbeton en zachte bakstenen							
Zacht voegmateriaal				●			
Kitmateriaal				●			

Bosch biedt een omvangrijk assortiment krachtige deltaschuurbladen 93 mm, passend voor alle multifunctionele machines, voor de bewerking van verf, lak, hout en niet-metalen materialen als steen of glas. Met klithechtsysteem voor snel wisselen van schuurbladen.

● hoofdtoepassing ○ goed geschikt

STARLOCK PLUS

Wood	Wood and Metal		Metal
Zagen			
Invalzaagbladen			
PAIZ 32 EPC	PAIZ 32 APB	PAII 65 APB	PAIZ 32 AT
32×60	32×60	65×50	32×50
140	140	139	140
●			○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○
	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○
	○	●	●
	●	●	○
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	●	○	●
			●
	●	●	●
			●
			●



STARLOCK MAX

	Wood and Metal		Wood	Metal	Multi Material		
	Zagen				Snijden		
	Invalzaagbladen				Mes		
Type	MAII 52 APB	MAIZ 32 APB	MAIZ 32 EPC	MAIZ 32 AT	MAII 32 SLC	MAII 32 SC	MATI 66 SC
Afmeting (mm)	65×70	32×80	32×80	32×70	32×70	32×60	66×30
Pagina	141	142	142	142	144	143	144
In- en aanpaswerkzaamheden, vloerwerkzaamheden							
Zacht hout, massief			●	○			
Hardhout, massief	●	●	○	○			
Multiplex, meubelplaat	●	●	○	○			
Spaanplaat	●	●	○	○			
Parket	○	○	○	○			
Laminaat	●	●		○			
Geplastificeerde platen	●	●	○	○			
Zachte kunststoffen	○	○	○	○			
Flexibele materialen (bijv. linoleum, tapijt, dakpapier, ...)							○
Zachte tapijtresten/-lijm							○
Harde tapijtresten/-lijm							
Verf/lak							
Droogbouw							
Gipskarton	○	○		●			
Sandwichmaterialen	●	●		○			
Isolatiemateriaal					○	○	○
Cementgebonden vezelplaten	○	○		●			
Gips							
Auto- en scheepsbouw							
Vezelmaterialen (bijv. epoxy/GVK etc.)	○	○		●			
Dunwandige aluminium profielen	○	○		●			
Profielen uit non-ferrometaal	○	○		●			
Staal tot 1 mm	●	●		●			
Roestvrije platen (Inox)				●			
Niet-geharde spijkers en schroeven	●	●		●			
Geharde spijkers en schroeven				●			
Badkamerrenovatie							
Voegspecie < 1,6 mm (smalle zaagsnede/Thin Kerf)							
Voegspecie 2–3 mm (standaard)							
Specie- of tegellijm							
Zachte wandtegels							
Cellenbeton en zachte bakstenen				●			
Zacht voegmateriaal					●	●	●
Kitmateriaal					●	●	●

Bosch biedt een omvangrijk assortiment krachtige deltaschuurbladen 93 mm, passend voor alle multifunctionele machines, voor de bewerking van verf, lak, hout en niet-metalen materialen als steen of glas. Met klithechtsysteem voor snel wisselen van schuurbladen.

● hoofdtoepassing ○ goed geschikt

STARLOCK MAX

Grout and Abrasive				
Frezen / vijlen				
RIFF Putter				
MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST5	MATI 68 MT4
68×30	68×10	68×30	68×10	68×30
145	146	146	146	146
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●		●	
●	○	●	○	●
●	○	○	○	○
●	●	●	●	●

BIM-TiN segmentzaagblad
Buitengewoon slijtarm en duurzaam

30% langere levensduur
Uiterst slijtagebestendig tegenover abrasieve materialen



Vertanding met extra titaan-nitride-laag
voor een 30% langere levensduur

Bimetaal rondlastechniek (BIM = Long Life)
vrijstaande tanden verhinderen vastklemmen, verminderen brandsporen



Puntige segmentzaagbladen
voor precies werken tot in de kleinste hoekjes

Nieuwe Starlock-opname
Maximale krachtoverdracht dankzij driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

STARLOCK
Starlock ●
Starlock Plus ●
Starlock Max ●
Other Multi-Cutter ●

Segmentzaagbladen

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
	Diameter [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
long LIFE	85	**2 608 661 758**	PC1b	1	1	582230
	85	**2 608 662 601**	C0a	10	1	832922

ACZ 85 EIB
BIM-TiN segmentzaagblad Multi Material, gebogen
- Invallend zagen in gipskartonplaten of cementgebonden vezelplaten (bijv. voor inbouw ventilator)
- Inkorten van kleinere profielstrips (bijv. aluminium afdekstrips)
- Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof snijden (bijv. dashboard op boot)

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Segmentzaagbladen

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
		Diameter [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

ACZ 100 BB

BIM segmentzaagblad Wood and Metal, gebogen

- Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen)
- Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van tussenwand)
- Inkorten van kleinere profielstrips (bijv. aluminium afdekstrips)

100	**2 608 661 633**	PC1b	1	1	492379
100	**2 608 662 608**	C0a	10	1	832991

ACZ 85 EB

BIM segmentzaagblad Wood and Metal, gebogen

- Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen)
- Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van tussenwand)
- Inkorten van kleinere profielstrips (bijv. aluminium afdekstrips)

85	**2 608 661 636**	PC1b	1	1	492393
85	**2 608 662 602**	C0a	10	1	832939



ACZ 85 EC

HCS segmentzaagblad Wood, gebogen

- Invallend zagen in massief hout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Hout vlak afzagen (bijv. uitstekende tap van een houtverbinding)
- Kunststof buis (PVC) inkorten

85	**2 608 661 643**	PC1b	1	1	492461
85	**2 608 662 603**	C0a	10	1	832946

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Curved-Tec Precision invalzaagbladen

Afgeronde snijkant komt overeen met de snijbeweging van de machine en garandeert precies zagen.

Japan-vertanding van BIM
voor zuiver zagen in hardhout

Taps toelopende cilinder
vermindert het vastklemmen van de cilinder

Stabiele opname
reduceert het klapperen van het blad en maakt zodoende gecontroleerd en precies zagen mogelijk



Curved-Tec
Afgeronde snijkant voor precies en behoedzaam invallen en minder uitbrekende tanden aan de zijkanten

Nieuwe Starlock-opname
Maximale krachtoverdracht dankzij driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Invalzaagbladen

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...



Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		Bestelinformatie				

AII 65 BSPB
BIM invalzaagblad Hard Wood
- Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen

65	40	**2 608 662 017**	PC1b	1	1	707459
65	40	**2 608 662 031**	PC1b	5	1	714150
65	40	**2 608 662 543**	C0a	10	1	832885

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Invalzaagbladen

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]		Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



AIZ 32 BSPB

BIM invalzaagblad Hard Wood

- Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen

32	50	**2 608 661 645**	PC1b	1	1	492485
32	50	**2 608 661 630**	PC1b	5	1	484978
32	50	**2 608 662 538**	C0a	10	1	832809





AII 65 APB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Zagen van hout met spijkers
- Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen)
- Invallend zagen in geplastificeerde platen (bijv. uitsparingen voor een bak)

65	40	**2 608 661 781**	PC1b	1	1	596169
65	40	**2 608 661 907**	PC1b	5	1	666008
65	40	**2 608 662 541**	C0a	10	1	832861



AIZ 32 APB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Diep invallend zagen in hout, abrasieve houten materialen, kunststoffen
- Doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen

32	50	**2 608 661 644**	PC1b	1	1	492478
32	50	**2 608 661 629**	PC1b	5	1	484961
32	50	**2 608 662 534**	C0a	10	1	832762



AII 65 BSPC

HCS invalzaagblad Hard Wood

- Invallend zagen in hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Invallend zagen in houten planken (bijv. voor inbouw rek)
- Zagen in houtpanelen (bijv. voor inbouw dakvenster)

65	40	**2 608 662 354**	PC1b	1	1	784993
65	40	**2 608 662 355**	PC1b	5	1	785006
65	40	**2 608 662 544**	C0a	10	1	832892



AIZ 32 BSPC

HCS invalzaagblad Hard Wood

- Precies invallend zagen in hardhout (bijv. voor de inbouw van een display)
- Precieze uitsparingen in meubelelement zagen (bijv. om toegang tot stopcontacten mogelijk te maken)
- Zagen van houten panelen (bijv. voor de inbouw van vakvensters)

32	50	**2 608 662 360**	PC1b	1	1	785051
32	50	**2 608 662 361**	PC1b	5	1	785068
32	50	**2 608 662 539**	C0a	10	1	832816

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Invalzaagbladen

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

AII 65 APC

HCS invalzaagblad Wood

- Invallend zagen in zacht hout (bijv. voor de inbouw van ventilatieroosters)
- Deurstijl bij de vloer inkorten
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)

65	40	**2 608 662 357**	PC1b	1	1	785020
65	40	**2 608 662 358**	PC1b	5	1	785037
65	40	**2 608 662 542**	C0a	10	1	832878

AIZ 32 EPC

HCS invalzaagblad Wood

- Invallend zagen in zacht hout (bijv. voor de inbouw van ventilatieroosters)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen) vlak afzagen

32	50	**2 608 661 637**	PC1b	1	1	492409
32	50	**2 608 661 626**	PC1b	5	1	484930
32	50	**2 608 662 540**	C0a	10	1	832823

AIZ 20 AB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Koperen buis vlak doorzagen
- Invallend zagen in gipskartonplaten

20	30	**2 608 661 640**	PC1b	1	1	492430
20	30	**2 608 661 628**	PC1b	5	1	484954

AIZ 10 AB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Filigraan aanpaswerk bij non-ferroprofielen
- Filigraan aanpaswerk in hout (bijv. uitsparingen voor sloten en beslag bijzagen)
- Invallend zagen in gipskartonplaten

10	20	**2 608 661 641**	PC1b	1	1	492447

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

De MetalMax

Eenvoudig zagen door geharde schroeven, spijkers en roestvrij staal



Hoogwaardige hardmetalen tanden
voor een 30x langere levensduur*

Taps toelopende cilinder
vermindert het vastklemmen in het materiaal

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

*als een standaard BIM of HSS zaagblad

STARLOCK
Starlock ●
Starlock Plus ●
Starlock Max ●
Other Multi-Cutter ●

Metaal invalzaagbladen

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...



AIZ 32 AT
Carbide invalzaagblad Metal, MetalMax
- Doorzagen van geharde schroeven en nagels
- Snijden van INOX/roestvrij staal (bijv. keukenfrontafdekking)
- Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (bijv. fiberglas, gipskartonplaten, cementgebonden vezelplaten enz...)

Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
32	40	**2 608 662 018**	PC1b	1	1	710152
32	40	**2 608 662 033**	PC1b	5	1	716581
32	40	**2 608 662 537**	C0a	10	1	832793

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Metaal invalzaagbladen

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



AIZ 20 AT

Carbide invalzaagblad Metal, MetalMax

- Doorzagen van geharde schroeven en nagels
- Snijden van INOX/roestvrij staal (bijv. keukenfrontafdekking)
- Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (bijv. fiberglas, gipskartonplaten, cementgebonden vezelplaten enz...)

20	40	**2 608 662 019**	PC1b	1	1	710169
20	40	**2 608 662 034**	PC1b	5	1	716598

AIZ 32 AB

BIM invalzaagblad Metal

- Spijkers vlak doorzagen
- Koperen buis vlak doorzagen
- Invallend zagen in gipskartonplaten

32	50	**2 608 661 688**	PC1b	1	1	545525
32	50	**2 608 661 908**	PC1b	5	1	666015
32	50	**2 608 662 536**	C0a	10	1	832786

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

De 3 max

Tegellijm en voegspecie met één accessoire verwijderen

Hoogwaardig met hardmetalen korrels bekleed schuurplateau
voor het verwijderen van specie en tegellijm

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)



Punt met rondom een laag hardmetalen korrels (schuur-/vijltong)
voor verwijderen van specie tot in de kleinste hoekjes

Snijkant met een laag hardmetalen korrels
voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels

STARLOCK
Starlock ●
Starlock Plus ●
Starlock Max ●
Other Multi-Cutter ●

RIFF segmentzaagbladen/schuurplateau

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

Diameter [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen	**Bestelinformatie**				

AVZ 70 RT4
Carbide-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar, 3 max
- Voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
- Specie of tegellijm verwijderen (bijv. bij vervanging van beschadigde tegels)
- Voegen in de kleinste hoekjes verwijderen met hardmetalen punt (schuur- en vijltong)

70	**2 608 661 757**	PC1b	1	1	582223
70	**2 608 662 599**	C0a	10	1	832908

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

RIFF segmentzaagbladen/schuurplateau

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Diameter [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
extra long LIFE, 40 Diamond, Ø 85 mm, ≤ 2 mm	**ACZ 85 RD4** Diamant-RIFF segmentzaagblad ▶ Kleinere uitsnijdingen in zachte wandtegels frezen ▶ Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof frezen (bijv. romp van boot) ▶ Voegen bij wandtegels uitfrezen	**85**	**2 608 661 689**	PC1b	1	1	546690
		85	**2 608 662 606**	C0a	10	1	832977
extra long LIFE, 30 Carbide, Ø 85 mm, ≤ 2,5 mm	**ACZ 85 RT3** Carbide-RIFF segmentzaagblad ▶ Voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen ▶ Kleinere uitsnijdingen in zachte wandtegels frezen ▶ Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk	**85**	**2 608 661 642**	PC1b	1	1	492454
		85	**2 608 662 607**	C0a	10	1	832984
extra long LIFE, fine CUT, 50 Carbide, Ø 70 mm, ≤ 1,6 mm 1/16"	**ACZ 70 RT5** Carbide-RIFF segmentzaagblad met smalle zaagsnede ▶ Extra dunne 1/16“-voegen bij wandtegels uitfrezen ▶ Uitsparingen in epoxy/GVK frezen (bijv. dashboard) ▶ Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk	**70**	**2 608 661 692**	PC1b	1	1	546720
		70	**2 608 662 598**	C0a	10	1	832854
extra long LIFE, 20 Carbide, 78 mm	**AVZ 78 RT2** Carbide-RIFF schuurplateau ▶ Specie of tegellijm verwijderen (bijv. bij vervanging van beschadigde tegels) ▶ Tapijtlijmresten van minerale ondergrond verwijderen ▶ Hout vijlen, voor grof aanpaswerk	**78**	**2 608 661 648**	PC1b	1	1	492515
		78	**2 608 662 600**	C0a	10	1	832915

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

De schuurvinger

Moeilijk bereikbare plaatsen schuren zonder schuurpapier

Open gestrooide Carbide-coating
loopt minder dicht en verlengt zo de levensduur

Slank ontwerp
van 1 mm maakt schuren in smalle tussenruimten mogelijk



Verschillende korrelgroottes
voor het verwijderen van verf en lak (AVZ32RT4) en voor het fijn schuren van hout (AVZ32RT10)

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

STARLOCK
Starlock ●
Starlock Plus ●
Starlock Max ●
Other Multi-Cutter ●

Carbide-RIFF invalzaagblad/schuurvinger

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

Werkbreedte [mm]	Werkdiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				

AVZ 32 RT4
Carbide-RIFF Sanding Finger, grof schuren

- Verf schuren in smalle tussenruimten (bijv. lamellen van raamluiken)
- Parketlak schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen (bijv. tussen verwarmingsbuizen)
- Hout, WPC-composiet en epoxy schuren (bijv. vlonderplanken)

32	50	**2 608 662 611**	PC1b	1	1	833028

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Carbide-RIFF invalzaagblad/schuurvinger

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Werkbreedte [mm]	Werkdiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

AVZ 32 RT10

Carbide-RIFF Sanding Finger, fijn schuren

- Hout schuren in smalle tussenruimten (bijv. lamellen van raamluiken)
- Parket schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen (bijv. tussen verwarmingsbuizen)
- Hout, WPC-composiet en epoxy schuren (bijv. vlonderplanken)

32	50	**2 608 662 610**	PC1b	1	1	833011



AIZ 32 RT5

Carbide-RIFF invalzaagblad

- Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (bijv. fiberglas)
- Rasp-/schuurfunctie (bijv. afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas)
- Ook bij uitstek geschikt om tegelspecie tot in de achterste hoekjes te verwijderen

32	30	**2 608 661 868**	PC1b	1	1	646376

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Het multifunctionele mes

Snel, zuiver en precies snijden door zacht materiaal

Pull Cutter (24 mm breed)
maakt eenhandig snijden mogelijk door een uniek, haakvormig mes



Push Cutter (11 mm breed)
snijdt ook flexibele en lastig te snijden materialen als dakpapier, tapijt en kunstgras

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Mes/schaafijzer

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

ASZ 32 SC
HCS Multi-mes

- Zagen van flexibele abrasieve materialen (bijv. dakpapier, bitumenspanen)
- Doorzagen van zachte materialen (bijv. tapijt, karton, PVC-vloer)
- Zagen van kunstgras

Zaagbreedte [mm]	Lengte boorplaatje [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
24	11	**2 608 662 431**	PC1b	1	1	792967

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Mes/schaafijzer

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Zaagbreedte [mm]	Lengte boorplaatje [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



ACZ 100 SWB

BIM segmentzaagblad gekarteld

- Vlak inkorten van uitstekend isolatiemateriaal, met name piepschuim
- Op maat zagen van isolatieplaten (bijv. Flumroc vloerplaat/contactgeluiddempende plaat)
- Snijden van zachte materialen (bijv. karton, tapijt, rubber, leer...)

100	-	**2 608 661 693**	PC1b	1	1	546737
100	-	**2 608 662 609**	C0a	10	1	833004

AIZ 28 SC

HCS universele voegensnijder

- Snijden van zachte uitzetvoegen
- Doorsnijden van raamkit (afdichtingsmateriaal)
- Snijden van isolatiemateriaal (bijv. Flumroc-steenwol)

28	40	**2 608 661 691**	PC1b	1	1	546713
28	40	**2 608 661 909**	PC1b	5	1	666022
28	40	**2 608 662 535**	C0a	10	1	832779

ATZ 52 SC

HCS schaafijzer, stug

- Specie of tegellijm verwijderen (bijv. bij vervanging van beschadigde tegels)
- Specie- en betonresten verwijderen
- Harde, broze tapijtlijmresten verwijderen

52	26	**2 608 661 646**	PC1b	1	1	492492
52	26	**2 608 662 596**	C0a	10	1	832830

ATZ 52 SFC

HCS schaafijzer, flexibel

- Zachte tapijtlijmresten verwijderen
- Verfresten verwijderen
- Siliconenvoegen verwijderen

52	38	**2 608 661 647**	PC1b	1	1	492508
52	38	**2 608 662 597**	C0a	10	1	832847

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Sets

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

34-delige i-BOXX Pro-set binnenafwerking

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
BIM segmentzaagblad Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) BIM TiN segmentzaagblad Multi Material ACZ 85 EIB (1x) BIM segmentzaagblad gekarteld ACZ 100 SWB (1x) BIM invalzaagblad Wood and Metal AII 65 APB (2x) BIM invalzaagblad Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM invalzaagblad Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) HCS invalzaagblad Wood AIZ 32 EPC (2x) HCS schaaf ATZ 52 SFC (2x) Schuurplateau AVZ 93 G (1x) Wood and Paint schuurblad (20x)		**2 608 662 013**	P1k	34	1	706681	

13-delige universele set
Basistoepassingen in één set verenigd (zagen, schuren en krabben)
Geschikt voor hout en metaal

BIM-segmentzaagblad Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS invalzaagblad Wood AIZ 32 EPC (1x) HCS schaaf ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint schuurblad (10x)		**2 608 661 694**	PC1b	13	1	555203	

4-delige tegelset
Veelzijdige tegelset voor renovatie en verbouwing (bijv. voegen uitfrezen bij wand- en vloertegels, specie of tegellijm verwijderen, kleinere uitsparingen frezen in zachte wandtegels)

Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF schuurplateau AVZ 78 RT2 (1x) HCS schaaf ATZ 52 SC (1x) BIM-invalzaagblad Metal AIZ 20 AB (1x)		**2 608 661 695**	PC1b	4	1	555210	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Sets



4-delige vloer-/inbouwset
Veelzijdige set voor vloer-/inbouwwerkzaamheden (bijv. deurstijl bij de vloer inkorten, laminaat/parket uitzagen, invallend zagen in geplastificeerde platen of hout, uitsparing in meubelelementen zagen)

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
Setinhoud	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...	
BIM-segmentzaagblad Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM invalzaagblad Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) HCS invalzaagblad Wood AIZ 32 EPC (1x) HCS schaaf ATZ 52 SC (1x)	**2 608 661 696**	PC1b	4	1	555227	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Starlock Plus:
snel, precies en diep invallend zagen

Vlakke opname
elimineert het klapperen van het blad en maakt gecontroleerd en precies zagen mogelijk

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

BIM
voor een langere levensduur



Afgeronde snijkant
(Curved Tec) voor precies invallen en minder uitbrekende tanden aan de zijkanten

STARLOCK PLUS

Starlock	–
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	–

Starlock Plus invalzaagbladen

- **Passend bij** alle Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines

long LIFE | deep CUT | Precise | 50 mm 65 mm | 1.3 mm

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
PAII 65 APB BIM invalzaagblad Wood and Metal ▶ Zagen van hout met spijkers ▶ Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen) ▶ Invallend zagen in geplastificeerde platen (bijv. uitsparingen voor een bak)						
65	50	**2 608 662 564**	PC1b	1	1	833370
65	50	**2 608 662 566**	C0a	10	1	833387

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Starlock Plus invalzaagbladen

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...





PAIZ 32 AT

Carbide invalzaagblad Metal, MetalMax

- Doorzagen van geharde schroeven en nagels
- Snijden van INOX/roestvrij staal (bijv. keukenfrontafdekking)
- Invalend zagen in sterk abrasieve materialen (epoxy, GVK, fiberglas, gipskarton, cellenbeton, cementgebonden vezelplaten)

32	50	**2 608 662 555**	PC1b	1	1	833318
32	50	**2 608 662 557**	C0a	10	1	833325



PAIZ 32 APB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Diep invallend zagen (60 mm) in hout, abrasieve houtmaterialen, kunststoffen
- Doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen

32	60	**2 608 662 558**	PC1b	1	1	833332
32	60	**2 608 662 560**	C0a	10	1	833349



PAIZ 32 EPC

HCS invalzaagblad Wood

- Diep invallend zagen (60 mm) in zacht hout (bijv. voor inbouw van ventilatieroosters)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen) vlak afzagen

32	60	**2 608 662 561**	PC1b	1	1	833356
32	60	**2 608 662 563**	C0a	10	1	833363

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Starlock Max:
maximale diepte en snelheid bij Heavy Duty-toepassingen

80 mm lang snijblad
voor diep zagen vergroot de aanslag van het blad en verhoogt de zaagsnelheid

Vlakke opname
elimineert het klapperen van het blad en maakt gecontroleerd en precies zagen mogelijk

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)



BIM
voor een langere levensduur

Afgeronde snijkant
(Curved Tec) voor precies invallen en minder uitbrekende tanden aan de zijkanten

Slank ontwerp
reduceert de belasting op de machine, maakt hoge snelheden mogelijk en garandeert een perfecte spaanafvoer

STARLOCK MAX
Starlock –
Starlock Plus –
Starlock Max ●
Other Multi-Cutter –

Starlock Max invalzaagbladen

- **Passend bij** alle Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines





MAII 52 APB
BIM invalzaagblad Wood and Metal
- Diep en breed invallend zagen in hout met spijkers (bijv. raamkozijnen met metalen elementen)
- Diep en breed invallend zagen in houten balken met spijkers (bijv. dakraambalken)
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen (bijv. blinde metalen bevestigingen)

52	70	**2 608 662 574**	PC1b	1	1	833134
52	70	**2 608 662 614**	C0a	10	1	833141

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Starlock Max invalzaagbladen

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

MAIZ 32 AT

Carbide invalzaagblad Metal, MetalMax

- Doorzagen van geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen (bijv. blinde metalen bevestigingen)
- Diep invallend zagen (70 mm) in cellenbeton (bijv. gat voor stopcontact)
- Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (Inox, roestvrij staal, epoxy, GVK, fiberglas, gipskarton, cementgebonden vezelplaten)

32	70	**2 608 662 567**	PC1b	1	1	833066
32	70	**2 608 662 613**	C0a	10	1	833073

MAIZ 32 APB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Snel en diep invallend zagen in hout en spijkers (bijv. raamkozijnen van 80 mm met metalen elementen)
- Snel en diep invallend zagen in houten balken (bijv. dakraambalken)
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen (bijv. blinde metalen bevestigingen)

32	80	**2 608 662 571**	PC1b	1	1	833103
32	80	**2 608 662 573**	C0a	10	1	833110

MAIZ 32 EPC



HCS invalzaagblad Wood

- Snel en diep invallend zagen in hout (bijv. raamkozijnen van 80 mm)
- Snel en diep invallend zagen in houten balken (bijv. dakraambalken)
- Achteraf aanbrengen van uitsparingen voor pennen en verbindingen (ideaal met dieptestop Expert)

32	80	**2 608 662 568**	PC1b	1	1	833080
32	80	**2 608 662 570**	C0a	10	1	833097

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Het zaagblad met Japanse vertanding

Snel en eenvoudig verwijderen van afdichtingen met 20.000 bewegingen per minuut

Stabiele, dunne snijkant
maakt vlak slijpen van uitzetvoegen bij metselwerk mogelijk

Aan beide kanten geslepen mes
met een invaldiepte van 55 mm en 20.000 bewegingen per minuut

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met drie-dimensionaal snelspansysteem (SDS)

STARLOCK MAX
Starlock –
Starlock Plus –
Starlock Max ●
Other Multi-Cutter –

Starlock Max mes

- **Passend bij** alle Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines

		Producteigenschappen			Bestelinformatie		
Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
MAII 32 SC HCS universele voegensnijder ▶ Snijden van uitzetvoegen (bijv. silicone) ▶ Wegsnijden van raamkit (afdichtingsmateriaal) ▶ Snijden van zachte materialen (bijv. isolatiemateriaal, rubber, tapijt, karton...)							
32	55	**2 608 662 583**	PC1b	1	1	833172
32	55	**2 608 662 616**	C0a	10	1	833189

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Starlock Max mes

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



MAII 32 SLC

HCS lange universele voegensnijder

- Diep snijden (70 mm) van uitzetvoegen (bijv. silicone)
- Diep snijden van raamkit (afdichtingsmateriaal)
- Snijden van zachte materialen (bijv. isolatiemateriaal, rubber, tapijt, karton...)

32	70	**2 608 662 575**	PC1b	1	1	833158
32	70	**2 608 662 615**	C0a	10	1	833165

MATI 66 SC

HCS segmentmes

- Snel snijden van raamkit (bijv. verwijderen van dubbel glas dat met kit is ingezet)
- Snijden van zachte materialen (bijv. isolatiemateriaal, rubber, tapijt, karton...)
- Snijden in hoeken van zachte materialen

66	30	**2 608 662 579**	PC1b	1	1	833233
66	30	**2 608 662 619**	C0a	10	1	833240

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Het nieuwe extra brede zaagblad

Verwijdert voegen in de meest ontoegankelijke hoeken

Diep zagen
door invallengte van 32 mm

Snel en effectief verwijderen van tegelvoegen
door een breedte van 65 mm en een dikte van 2,2 mm en 1,5 mm

Vlakke opname
elimineert het klapperen van het blad en maakt gecontroleerd en precies zagen mogelijk

Robuuste RIFF-coating
van diamant, hardmetaal of LMT

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

STARLOCK MAX	
Starlock	–
Starlock Plus	–
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	–

Starlock Max RIFF-Putter

- **Passend bij** alle Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines



MATI 68 RD4
Diamant-RIFF segmentzaagblad

- Kleinere uitsnijdingen in zachte wandtegels frezen
- Moeilijk toegankelijke en dichtbij randen liggende voegen uitfrezen (bijv. in hoeken)
- Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof frezen (bijv. romp van boot)

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		Bestelinformatie				
68	30	**2 608 662 580**	PC1b	1	1	833257
68	30	**2 608 662 620**	C0a	10	1	833264

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Starlock Max RIFF-Putter

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



MATI 68 RSD4

Diamant-RIFF segmentzaagblad, dun

- Dunne voegen tot 1,5 mm uitfrezen (bijv. marmervoegen)
- Moeilijk toegankelijke en dichtbij randen liggende voegen uitfrezen (bijv. in hoeken)
- Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof frezen (bijv. romp van boot)

68	10	**2 608 662 581**	PC1b	1	1	833271
68	10	**2 608 662 621**	C0a	10	1	833288



MATI 68 RT3

Carbide-RIFF segmentzaagblad

- Moeilijk toegankelijke en dichtbij randen liggende voegen uitfrezen (bijv. in hoeken)
- Diepe voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
- Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk

68	30	**2 608 662 577**	PC1b	1	1	833196
68	30	**2 608 662 617**	C0a	10	1	833202





MATI 68 RST5

Carbide-RIFF segmentzaagblad, dun

- Dunne voegen tot 1,5 mm uitfrezen (bijv. marmervoegen)
- Moeilijk toegankelijke en dichtbij randen liggende voegen uitfrezen (bijv. in hoeken)
- Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk

68	10	**2 608 662 578**	PC1b	1	1	833219
68	10	**2 608 662 618**	C0a	10	1	833226



MATI 68 MT4

Carbide-RIFF segmentzaagblad

- Moeilijk toegankelijke en dichtbij randen liggende voegen uitfrezen (bijv. in hoeken)
- Diepe voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
- Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk

68	30	**2 608 662 582**	PC1b	1	1	833295
68	30	**2 608 662 622**	C0a	10	1	833301

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Dieptestops

- **Passend bij** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) en Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional) machines
- **Passend bij** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (Multi-Cutter met spanhals)

Producteigenschappen	Bestelinformatie		Diameter [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Dieptestop Basic Viertraps instelling Voor precieze zaagdieptes in combinatie met segmentzaagbladen Ø 85 mm en Ø 100 mm (bijv. bij het vervangen van individuele parketelementen) Zaagdieptes voor segmentzaagbladen Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Zaagdieptes voor segmentzaagbladen Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm		-	**2 608 000 589**	PC1b	1	1	727297
	Dieptestop Expert Traploze instelling Voor precieze zaagdieptes in combinatie met segment- en invalzaagbladen (bijv. voor precies invallend zagen in constructiehout)		-	**2 608 000 590**	PC1b	1	1	727303

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Het schuurplateau met nieuw ontwerp
Garandeert een langere levensduur

Eenvoudig wisselen
van het schuurpapier door microklithechting aan de zijkanten

Flexibele hoeken
verhinderen het samensmelten van microklithechting en velours



Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

Perfecte aanpassing
van de Shore-hardheid van het schuurplateau aan de bewegingen van de Multi-Cutter

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Schuurplateau

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...



Producteigenschappen	Bestelinformatie					
	Diameter mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
AVZ 93 G Schuurplateau Schuurplateau met microklithechting Snel en eenvoudig verwisselen van de schuurbladen	**93**	**2 608 000 493**	PC1b	1	1	632256

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

De Profile Sander

Comfortabel en efficiënt schuren van ronde oppervlakken

Nieuwe Starlock-opname
voor maximale krachtoverdracht met driedimensionaal snelspansysteem (SDS)

Flexibel oppervlak
voor het schuren van verschillend gevormde materialen

Eenvoudig wisselen
van het schuurpapier door microklithechting aan de zijkanten

Comfortabel schuren
tot een diameter van 55 mm

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Profielschuurhulpstuk

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

high SPEED perfect FINISH

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
Diameter mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...	
AUZ 70 G Profielschuurhulpstuk met microklithechting 4 bladen schuurpapier 70 mm x 125 mm met klithechting (2x80 / 2x120 korrel) Schuren van rond hout en beschilderde oppervlakken tot Ø 55 mm						
70	**2 608 662 346**	PC1b	5	1	785860	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Afzuiging

- **Passend bij** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) en Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional) machines
- **Passend bij** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Afzuiging voor het afzuigen van schuurstof in combinatie met het Starlock schuurplateau AVZ 93 G		**2 608 000 636**	P1d	1	1	851626

Schuurbladen en polijstaccessoires

- **Passend bij** alle Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) en Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL) machines
- Bosch OIS GOP en PMF machines; Fein MultiMaster en Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil enz...

Schuurbladen C430 geoptimaliseerd voor Multi-Cutter, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 gaten

expert **Wood+Paint**

- **Geschikt voor** het schuren van alle houtsoorten, houtmaterialen en verf
- **Passend bij** schuurplateau AVZ 93 G

Bladafmeting mm	Korrel	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
5 stuks						
93	40	**2 608 605 599**	C1a	5	5	170833
93	60	**2 608 605 600**	C1a	5	5	170840
93	80	**2 608 605 601**	C1a	5	5	170857
93	120	**2 608 605 602**	C1a	5	5	170864
93	180	**2 608 605 603**	C1a	5	5	170871
93	240	**2 608 605 604**	C1a	5	5	170888
6 stuks						
93	60 120 240	**2 608 605 191**	C1a	6	5	160094
10 stuks (set) in blisterverpakking						
93	60 80 100 120 180	**2 608 607 540**	PC1b	10	1	509497

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Schuurbladen C470 voor schuurplateau AVZ 93 G, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 gaten

best Wood+Paint

- **Geschikt voor** het schuren van hout, verf, lak, plamuur
- **Passend bij** schuurplateau AVZ 93 G





Bladafmeting mm	Korrel	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
5 stuks						
93	40	**2 608 605 148**	C1a	5	5	159661
93	60	**2 608 605 149**	C1a	5	5	159678
93	80	**2 608 605 150**	C1a	5	5	159685
93	100	**2 608 605 151**	C1a	5	5	159692
93	120	**2 608 605 152**	C1a	5	5	159708
93	180	**2 608 605 153**	C1a	5	5	159715
93	240	**2 608 605 154**	C1a	5	5	159722
93	320	**2 608 605 155**	C1a	5	5	159739
93	400	**2 608 605 156**	C1a	5	5	159746
6 stuks						
93	60 120 240	**2 608 605 165**	C1a	6	5	159838
50 stuks						
93	40	**2 608 607 878**	C0a	50	1	551519
93	60	**2 608 607 879**	C0a	50	1	551526
93	80	**2 608 607 880**	C0a	50	1	551533
93	100	**2 608 607 881**	C0a	50	1	551540
93	120	**2 608 607 882**	C0a	50	1	551557
93	180	**2 608 607 883**	C0a	50	1	551564
93	240	**2 608 607 884**	C0a	50	1	551571
93	320	**2 608 607 885**	C0a	50	1	551588
93	400	**2 608 607 886**	C0a	50	1	551595

Schuurbladen F355 geoptimaliseerd voor Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 gaten

best Coatings+Composites

- **Geschikt voor** het schuren van harde materialen, lak en kunststof
- **Passend bij** schuurplateau AVZ 93 G



5 stuks						
93	80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93	100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93	120	**2 608 605 194**	C1a	5	5	160124
93	180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93	240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93	320	**2 608 605 197**	C1a	5	5	160155
93	400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162
93	600	**2 608 605 199**	C1a	5	5	160179
93	1200	**2 608 605 200**	C1a	5	5	159180

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Schuurbladen C470 voor AUZ 70 G, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best for Wood+Paint



- **Geschikt voor** het schuren van hout, verf, lak, plamuur
- **Passend bij** profielschuurhulpstuk AUZ 70 G

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Bladafmeting mm	Korrel	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
10 stuks						
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	5	806022
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	5	806039
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	5	806046
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	5	806053
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	5	806060
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	5	806077
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	5	806084
70x125	220	**2 608 608 Y26**	C1a	10	5	806091
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	5	806107
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	5	806114
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	5	806121

Vliezen

- **Geschikt voor** het structureren (rustieke uitstraling) van hout, voor het ontroesten van metaal en voor het opschuren (mat schuren) van lak
- Reinigingsvlies **geschikt voor** het verwijderen van vuil en afzettingen zonder verandering van het werkstukoppervlak. Werkt zonder slijpmiddel – kan in zacht materiaal lichte krassen achterlaten
- **Passend bij** schuurplateau AVZ 93 G

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Bladafmeting mm	Korrel	Hardheidsgraad	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Vlies							
93	280	Grof	**2 608 604 495**	C1d	1	5	070812
93	100	medium	**2 608 604 494**	C1d	1	5	070805

Reinigingsvlies zonder slijpmiddel
Geschikt voor het verwijderen van vuil en afzettingen zonder verandering van het werkstukoppervlak. Werkt zonder slijpmiddel – kan in zacht materiaal lichte krassen achterlaten

93	zonder korrel	-	**2 608 604 496**	C1d	1	5	070829

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Polijstvilt



- **Geschikt voor** het voorpolijsten van sterk vervuilde of bekraste oppervlakken – met gebruik van polijst- of schuurpasta op gladde vlakken
- **Passend bij** schuurplateau AVZ 93 G

Bladafmeting mm	Hardheidsgraad	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
Polijstvilt **Geschikt voor** het voorpolijsten van sterk vervuilde of bekraste oppervlakken – met gebruik van polijst- of schuurpasta op gladde vlakken						
93	hard	**2 608 613 016**	C1d	1	5	070843

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Bosch Multi-Cutter accessoires passend bij Fein Supercut

- **Passend bij** Fein Supercut, Festool Vecturo OS 400, Würth Multisnijder EMS

Segmentzaagblad, plat



SACI 85 EB
BIM-TiN segmentzaagblad Multi Material, vlak
- Long Life + 30% langere levensduur dankzij titanium-coating
- Invallend zagen in gipskartonplaten of cementgebonden vezelplaten (bijv. voor inbouw ventilator)
- Inkorten van kleinere profielstrips (bijv. aluminium afdekstrips)
- Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof snijden (bijv. dashboard op boot)

85	-	-	**2 608 662 042**	PC1b	1	1	717670

Segmentzaagblad, gebogen



SACZ 100 BB
BIM segmentzaagblad Wood and Metal, gebogen
- Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen)
- Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van tussenwand)
- Inkorten van kleinere profielstrips (bijv. aluminium afdekstrips)

100	-	-	**2 608 662 041**	PC1b	1	1	717663

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Curved-Tec invalzaagbladen

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



SAIZ 32 ALB
BIM invalzaagblad Wood and Metal
- Snel en diep invallend zagen in hout en metaal (bijv. 70 mm raamkozijnen met metalen elementen)
- Snel en diep invallend zagen in houten balken (bijv. dakvensterbalken)
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en stalen profielen van kleine afmetingen (bijv. verborgen metalen bevestigingen)

32	70	**2 608 662 316**	C0a	1	25	773379



SAIZ 32 BLC
HCS invalzaagblad Wood
- Snel en diep invallend zagen in hout (bijv. deurkozijnen van 70 mm)
- Snel en diep invallend zagen in houten balken (bijv. dakvensterbalken)
- Achteraf aanbrengen van uitsparingen voor pennen en verbindingen (ideaal met dieptestop Expert)

32	70	**2 608 662 312**	C0a	1	25	773331



SAIZ 32 EPB
BIM invalzaagblad Wood and Metal
- Diep invallend zagen in hout, abrasieve houten materialen, kunststoffen
- Doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en stalen profielen met kleinere afmetingen

32	50	**2 608 662 350**	C0a	1	25	784887



SAIZ 32 BPB
BIM invalzaagblad Hard Wood
- Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen

32	40	**2 608 662 351**	C0a	1	25	784894



SAIZ 32 EPC
HCS invalzaagblad Wood
- Invallend zagen in zacht hout (bijv. voor de inbouw van ventilatieroosters)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen) vlak afzagen

32	40	**2 608 662 352**	C0a	1	25	784900

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Standaard invalzaagbladen

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...



SAIZ 65 BB

BIM invalzaagblad Wood and Nails

- Zagen van hout met spijkers
- Deurkozijn bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen)
- Invallend zagen in geplastificeerde platen (bijv. uitsparingen voor een bak)

-	65	40	**2 608 662 036**	C0a	1	25	717618

SAIZ 28 EB

BIM invalzaagblad Wood and Metal

- Diep invallend zagen in hout, abrasieve houten materialen, kunststoffen
- Doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen
- Doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en staalprofielen met kleinere afmetingen

-	28	50	**2 608 662 038**	C0a	1	25	717632

SAIZ 65 BSB

BIM invalzaagblad Hard Wood

- Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen

-	65	40	**2 608 662 037**	C0a	1	25	717625

SAIZ 32 BB

BIM invalzaagblad Hard Wood

- Invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout (bijv. voor inbouw ventilatierooster)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen van hardhout) vlak afzagen

-	32	40	**2 608 662 039**	C0a	1	25	717649



SAIZ 32 EC

HCS invalzaagblad Wood

- Invallend zagen in zacht hout (bijv. voor de inbouw van ventilatieroosters)
- Uitsparing in meubelelementen zagen (bijv. om toegang tot stopcontact mogelijk te maken)
- Houten onderdelen (bijv. deuvels, pennen) vlak afzagen

-	32	40	**2 608 662 040**	C0a	1	25	717656

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Metaal invalzaagbladen





Breedte [mm]	Invaldiepte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				

SAIZ 32 AT

Carbide invalzaagblad Metal, MetalMax

- Doorzagen van geharde schroeven en nagels
- Snijden van INOX/roestvrij staal (bijv. keukenfrontafdekking)
- Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (bijv. fiberglas)

32	40	**2 608 662 353**	C0a	1	25	784917

SAIZ 32 ALT

Carbide invalzaagblad Metal, MetalMax

- Doorzagen van geharde spijkers, schroeven en stalen profielen van kleine afmetingen (bijv. verborgen metalen bevestigingen)
- Diep invallend zagen (70 mm) in cellenbeton (bijv. gat voor stopcontact)
- Invallend zagen in sterk abrasieve materialen (Inox, roestvrij staal, epoxy, GVK, fiberglas, gipskarton, cementgebonden vezelplaat)

32	70	**2 608 662 317**	C0a	1	25	773386

RIFF segmentzaagbladen en schuurplateau

Diameter [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				

SAVZ 70 RT

Carbide tegelspecie- en tegellijmverwijderaar, 3 max

- Voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
- Specie of tegellijm verwijderen (bijv. bij vervanging van beschadigde tegels)
- Voegen in de kleinste hoekjes verwijderen met hardmetalen punt (schuur- en vijltong)

70	-	-	**2 608 662 044**	PC1b	1	1	717694

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

RIFF segmentzaagbladen en schuurplateau



Diameter [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				

SACZ 85 RT
Carbide segmentzaagblad
- Voegen bij wand- en vloertegels uitfrezen
- Kleinere uitsnijdingen in zachte wandtegels frezen
- Groeven in cellenbeton frezen, voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk

85	-	-	**2 608 662 043**	PC1b	1	1	717687

Snijmes



Diameter [mm]	Lengte boorplaatje [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				

SAII 32 SLC
HCS universele voegsnijder
- Snijden van uitzetvoegen
- Snijden van raamkit (afdichtingsmateriaal)
- Snijden van isolatiemateriaal (bijv. Flumroc-steenwol)

32	100	**2 608 662 374**	C0a	25	1	787505

Schaafijzer

Zaagbreedte [mm]	Lengte boorplaatje [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				

SATZ 52 SFC, flexibel
HCS schaafijzer
- Zachte tapijtlijmresten verwijderen
- Verfresten verwijderen
- Siliconenvoegen verwijderen

52	38	**2 608 662 046**	PC1b	1	25	717717



Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen

Gatzagen:
altijd de juiste specialist

Progressor Deep Cut
met Power Change-adapter
Pagina 167

Progressor Deep Cut
met Power Change-adapter
Pagina 170

Speed for Multi Construction
met Power Change-adapter
Pagina 177

Speed for Multi Construction
met Power Change-adapter
Pagina 177

Speed for Multi Construction
met Power Change-adapter
Pagina 177

Sheet Metal
met Power Change-adapter
Pagina 172

Diamantgatzaag
met Power Change-adapter
Pagina 180



Zaagkransen
Pagina 199

Het assortiment:
voor iedere toepassing de passende gatzaag

De kracht van de vakhandel is het competente advies aan de klanten. Daarom biedt Bosch een professioneel gatzagenprogramma dat optimaal is voor elke toepassing en elk materiaal.

Product		**BiM Progressor Deep Cut**	**BiM Progressor**	**BiM Sheet Metal**	**HM Multi Constr. Endurance**	**HM Multi Constr. Speed**	**Diamant**	**Diamant-doosverzink-boren**	
		Pagina 170	Pagina 167	Pagina 172	Pagina 175	Pagina 177	Pagina 180	SK3: pagina 82	
Max. snijdiepte in mm		60	40	20	60	60	40	60	
Metaal									**Toepassings-instructies**
Bouwstaal	Staal	○	○	●					Gebruik snijolie
	Buizen	○	●	○					
	Profielen	○	●	○					
Roestvrij staal	Staal	○	○	●					Gering toerental: gebruik snijolie
	Buizen	○	●	○					
	Profielen	○	●	○					
Aluminium	Staal	○	○	●					Gebruik snijolie
	Buizen	○	●	○					
	Profielen	○	●	○					
Hout									
Zacht hout, meubelplaten		●	○		○	○			Hout met spijkers: gebruik BiM
Hardhout, MDF, spaanplaten		○	○		●	●			
Multiplex		●	○		●	●			
Constructiehout		●	○		●	●			
Multiplexplaten		○	○		●	○			
Keukenplaten		○			●	●			
Laminaat		○	●		○	○			
Kunststof									
Polyvinylchloride (PVC)		●	●		○	○			Bij platen vanaf 5 mm: gebruik HM MC
Polyethyleen (PE)		●	●		○	○			
polypropyleen (PP)		●	●		○	○			
Polystyrol (PS)		●	●		○	○			
Polyamide (PA)		●	●		○	○			
Glasvezel (GVK)		○	○		●	●			BiM: korte levensduur
Corian					●	●			
Speciale toepassingen									
Gipskarton/Fermacell		○	○		●	●			
Cementgebonden vezelplaten					●	●			
Baksteen, rood					●	●		○	
Cellenbeton		○	○		●	●			
Vloer- & wandtegels					○		●	○	
Kalkzandsteen								●	

● **bij uitstek geschikt** ○ **geschikt**

Het juiste toerental beïnvloedt de kwaliteit van het gat en verhoogt samen met de juiste koeling de levensduur. **Meer op pagina 166.**

De Power Change-adaptertechnologie: een adapter voor alle diameters

Gereedschapsloos wisselen van centreerboor en gatzaag

Met één click aan de slag! Opdat de gebruiker nog efficiënter kan werken, ontwikkelde Bosch het unieke adapter-systeem "Power Change". Het is het enigste systeem waarbij de gatzaag en de centreerboor zonder gereedschap gewisseld kunnen worden en dat het volledige gatzaagprogramma met slechts een adapter kan opnemen.



Boorkern makkelijk te verwijderen

Door het schuin houden van de centreerboor kan de boorkern moeiteloos verwijderd worden

Voor elke Power Change-gatzaag de juiste accessoire

	ADAPTER		CENTREERBOOR			OPTIONEEL	
	Elektrisch gereedschap	Power Change-adapter	HSS-G voor	HSS-Co voor	met HM-snede voor	Uitwerpveer	Verlengingen
	1 – 10 mm	2 608 584 844	2 609 390 592	2 608 584 843			2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844	2 608 584 676	2 608 584 677			2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844		2 608 584 750		2 608 584 816	2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844		2 608 584 843	2 608 584 777		2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844			2 608 580 529		2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					
	1 – 10 mm	2 608 584 844			2 608 584 777		2 608 580 094
	1 – 13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
	SDS-plus	2 608 584 845					

Aanbevolen werkbeveiliging:

Veiligheidsbril, adem- en gehoorbescherming dragen

Draag werkhandschoenen

Een uitgebreide keuze aan veiligheidsbrillen en veiligheidshandschoenen vindt u in de segmentcatalogus nr. 1 vanaf pagina 309.

Toerentaladvies

Om de optimale levensduur van de gatzaag te bereiken, moeten absoluut de toerentalaanbevelingen in acht genomen worden. Het juiste toerental beïnvloedt ook de kwaliteit van het gat.

Bimetaal

Diameter in mm	Hout, PVC, min^{-1}	Staal, min^{-1}	Aluminium, min^{-1}	Roetvrij staal, min^{-1}	Diameter in inch
14 – 25	3000 – 2700	550 – 350	900 – 525	300 – 175	9/16 – 1
27 – 51	2700 – 2000	325 – 170	480 – 255	160 – 85	1.1/16 – 2
52 – 76	2000 – 1800	165 – 115	240 – 170	80 – 55	2.1/16 – 3
79 – 102	1500 – 1000	110 – 85	165 – 130	55 – 40	3.1/8 – 4
105 – 210	1000 – 500	80 – 40	120 – 60	40 – 20	4.1/8 – 8.9/32

Met hardmetaal bekleed

Diameter in mm	Hout- en spaanplaten, min^{-1}	PVC, min^{-1}	Metselwerk, min^{-1}	Tegels, min^{-1}	Diameter in inch
19 – 25	1000	800	800	500	9/16 – 1
27 – 51	1000 – 800	800 – 600	800 – 700	500 – 400	1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 600	600 – 400	700 – 600	400	2.1/16 – 3
79 – 102	600 – 400	400 – 300	600 – 300	400 – 300	3.1/8 – 4
105 – 159	400 – 300	300 – 200	300 – 200	300 – 200	4.1/8 – 8.9/32

Diamant

Diameter in mm	Tegels, min^{-1}	Kalkzandsteen, klinkers,bakstenen en metselwerk, min^{-1}	Diameter in inch
14 – 25	1200 – 800		9/16 – 1
27 – 51	900 – 500		1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 400	2000	2.1/16 – 3
79 – 102	500 – 150	2000	3.1/8 – 4

Toepassingsvoorbeelden volgens diameter en gebruiker

Diameter in mm	19	22	25	30	35	40	44	48	51	54	57	60	64	65	68	70	76	78	83	86	92	102	105	121	127	152	159	Gebruiker
Toepassing																												
Sanitair- en verwarmings-buizen	●		●	●	●																							Sanitair- en verwarmingsinstal-lateur
Sanitair-, afvoer- en waterbuizen met isolatie						●	●	●																				
Inbouwlampen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	Elektro-monteur en elektricien
Kabeldoorlaatdoos				●	●							●								●								
Schakelaardozen													●															
Contactdozen (holle wanddozen)														●	●													
Aftakdozen																●	●											
Verdeeldozen																			●	●								
Afvoerluchtbuizen																						●	●		●	●		Verwar-mings- en ventilatie-installateur

Afbeelding is een algemeen overzicht. Deze kan land per land verschillend zijn.

Progressor for Wood and Metal

Voor de hoogste eisen. Snel en volhardend door de meest uiteenlopende materialen.

Progressieve vertanding
voor een sterke „bite“ en versnelde spaanafvoer

Power-Change adapter
voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van centreerboor en gatzaag. Met maar één klik

HSS-bimetaal
met 8% kobaltlegering voor extreme resistentie en een lange levensduur

Easy
voor snelle boorkernverwijdering. Ontgrendelen, kantelen en uitdrukken

Programma-omvang
Ø 14 - 210 mm

Gatzagen Progressor

PROGRESSOR for Wood and Metal

▶ De zaagkwaliteit hangt af van het juiste toerental en de juiste koeling (zie verpakking of overzicht pag. 166).



Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
14	9/16	40	**2 608 584 612**	PC1b	1	1	262125
16	5/8	40	**2 608 584 613**	PC1b	1	1	262132
17	11/16	40	**2 608 584 614**	PC1b	1	1	262149
19	3/4	40	**2 608 584 615**	PC1b	1	1	262156
20	25/32	40	**2 608 584 616**	PC1b	1	1	262163
21	13/16	40	**2 608 584 617**	PC1b	1	1	262170
22	7/8	40	**2 608 584 618**	PC1b	1	1	262187
24	15/16	40	**2 608 584 619**	PC1b	1	1	262194
25	1	40	**2 608 584 620**	PC1b	1	1	262200
27	1 1/16	40	**2 608 584 621**	PC1b	1	1	262217
29	1 1/8	40	**2 608 584 622**	PC1b	1	1	262224
30	1 3/16	40	**2 608 584 623**	PC1b	1	1	262231

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen Progressor

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
32	1 1/4	40	**2 608 584 624**	PC1b	1	1	262248
33	1 5/16	40	**2 608 584 625**	PC1b	1	1	262255
35	1 3/8	40	**2 608 584 626**	PC1b	1	1	262262
37	1 7/16	40	**2 608 584 627**	PC1b	1	1	262279
38	1 1/2	40	**2 608 584 628**	PC1b	1	1	262286
40	1 9/16	40	**2 608 584 629**	PC1b	1	1	262293
41	1 5/8	40	**2 608 584 630**	PC1b	1	1	262309
43	1 11/16	40	**2 608 584 631**	PC1b	1	1	262316
44	1 3/4	40	**2 608 584 632**	PC1b	1	1	262323
46	1 13/16	40	**2 608 584 633**	PC1b	1	1	262330
48	1 7/8	40	**2 608 584 634**	PC1b	1	1	262347
51	2	40	**2 608 584 635**	PC1b	1	1	262354
52	2 1/16	40	**2 608 584 636**	PC1b	1	1	262361
54	2 1/8	40	**2 608 584 637**	PC1b	1	1	262378
56	2 3/16	40	**2 608 584 638**	PC1b	1	1	262385
57	2 1/4	40	**2 608 584 639**	PC1b	1	1	262392
59	2 5/16	40	**2 608 584 640**	PC1b	1	1	262408
60	2 3/8	40	**2 608 584 641**	PC1b	1	1	262415
64	2 1/2	40	**2 608 584 642**	PC1b	1	1	262422
65	2 9/16	40	**2 608 584 643**	PC1b	1	1	262439
67	2 5/8	40	**2 608 584 644**	PC1b	1	1	262446
68	2 11/16	40	**2 608 584 645**	PC1b	1	1	262453
70	2 3/4	40	**2 608 584 646**	PC1b	1	1	262460
73	2 7/8	40	**2 608 584 647**	PC1b	1	1	262477
76	3	40	**2 608 584 648**	PC1b	1	1	262484
79	3 1/8	40	**2 608 584 649**	PC1b	1	1	262491
83	3 1/4	40	**2 608 584 650**	PC1b	1	1	262507
86	3 3/8	40	**2 608 584 651**	PC1b	1	1	262514
89	3 1/2	40	**2 608 584 652**	PC1b	1	1	262521
92	3 5/8	40	**2 608 584 653**	PC1b	1	1	262538
95	3 3/4	40	**2 608 584 654**	PC1b	1	1	262545
98	3 7/8	40	**2 608 584 655**	PC1b	1	1	262552
102	4	40	**2 608 584 656**	PC1b	1	1	262569
105	4 1/8	40	**2 608 584 657**	PC1b	1	1	262576
108	4 1/4	40	**2 608 584 658**	PC1b	1	1	279833
111	4 3/8	40	**2 608 584 659**	PC1b	1	1	279840
114	4 1/2	40	**2 608 584 660**	PC1b	1	1	279857
121	4 3/4	40	**2 608 584 661**	PC1b	1	1	279864
127	5	40	**2 608 584 662**	PC1b	1	1	262583
140	5 1/2	40	**2 608 584 663**	PC1b	1	1	262590
152	6	40	**2 608 584 664**	PC1b	1	1	262606
168	6 5/8	40	**2 608 594 067**	C1a	1	1	847803
177	6 31/32	40	**2 608 594 068**	C1a	1	1	847810
210	8 9/32	40	**2 608 594 069**	C1a	1	1	847827

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen Progressor

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelinformatie Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Power-Change adapter met 8 mm-zeskantopnameschacht. Met HSS-G centreerboor. Voor gatzagen Ø 14-152 mm	-	**2 608 584 674**	PC1b	1	1	262668
Power-Change adapter met SDS-plus opnameschacht. Met HSS-G centreerboor. Voor gatzagen Ø 14-152 mm.	-	**2 608 584 675**	PC1b	1	1	262675
Centreerboor HSS-G voor gatzagen met zaagcapaciteit <46 mm met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak	**80**	**2 608 584 676**	PC1d	1	1	279918
Centreerboor HSS-Co voor gatzagen met zaagcapaciteit <46 mm met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak	**80**	**2 608 584 677**	PC1d	1	1	279925
Centreerboor HSS-Co voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak	**120**	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Gatzagensets vindt u op pagina 184-188.
Optionele accessoires voor alle gatzagen vindt u op pagina 189.
Voor iedere toepassing de passende gatzaag zie pagina 163.
Een toerentalaanbeveling vindt u op pagina 166.

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Progressor for Wood and Metal Deep Cut

Met de nieuwe Deep Cut gatzagen zaagt u tot wel 60 mm dik hout in één bewerking



Progressieve vertanding
voor sterke 'bite' en versnelde spaanafvoer

HSS-bimetaal
met 8% kobaltlegering voor extreme resistentie en lange levensduur

De nieuwe vorm van de sleuven zorgt voor een goed zicht, wanneer men begint te boren en mocht de boorkern klem komen te zitten, dan kan deze toch gemakkelijk worden verwijderd

Power Change

Power-Change adapter
voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van centreerboor en gatzaag. Met maar één click

Easy

voor snelle boorkernverwijdering. Ontgrendelen, kantelen en uitdrukken

Programma-omvang
Ø 20 – 127 mm

Gatzagen Progressor Deep Cut



- 60 mm dik hout in één bewerking zagen
- De zaagkwaliteit hangt af van het juiste toerental en de juiste koeling (zie verpakking of overzicht pag. 166).

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
20	25/32	60	**2 608 580 969**	PC1b	1	1	766579
22	7/8	60	**2 608 580 970**	PC1b	1	1	766586
25	1	60	**2 608 580 971**	PC1b	1	1	766593
32	1 1/4	60	**2 608 580 972**	PC1b	1	1	766609
35	1 3/8	60	**2 608 580 973**	PC1b	1	1	766616
38	1 1/2	60	**2 608 580 974**	PC1b	1	1	766623
40	1 9/16	60	**2 608 580 975**	PC1b	1	1	766630
44	1 3/4	60	**2 608 580 976**	PC1b	1	1	766647
51	2	60	**2 608 580 977**	PC1b	1	1	766654
54	2 1/8	60	**2 608 580 978**	PC1b	1	1	766661
60	2 3/8	60	**2 608 580 979**	PC1b	1	1	766678

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen Progressor Deep Cut

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
64	2 1/2	60	**2 608 580 980**	PC1b	1	1	766685
67	2 5/8	60	**2 608 580 981**	PC1b	1	1	766692
68	2 11/16	60	**2 608 580 982**	PC1b	1	1	766708
70	2 3/4	60	**2 608 580 983**	PC1b	1	1	766715
73	2 7/8	60	**2 608 580 984**	PC1b	1	1	766722
76	3	60	**2 608 580 985**	PC1b	1	1	766739
83	3 1/4	60	**2 608 580 986**	PC1b	1	1	766746
102	4	60	**2 608 580 987**	C0a	1	1	766753
127	5	60	**2 608 580 988**	C0a	1	1	766760

Accessoires voor gatzagen Progressor Deep Cut

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
	Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Centreerboor HSS-G voor gatzagen met zaagcapaciteit <46 mm met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak						
	104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161

Gatzagensets vindt u op pagina 184-188.
Optionele accessoires voor alle gatzagen vindt u op pagina 189.
Voor iedere toepassing de passende gatzaag zie pagina 163.
Een toerentalaanbeveling vindt u op pagina 166.

Special for Sheet Metal
De snellere gatzaag in metaal



Vario-vertanding
voor snel en nauwkeurig zagen

Uitwerpveer
zorgt voor automatisch uitwerpen van de uitgezaagde schijf

HSS-bimetaal
met 8% kobaltlegering voor extreme resistentie en een lange levensduur



Veiligheidsstopper
verhindert doorbreken en beschermt zo het werkvlak

Power Change

Power-Change adapter
voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van centreerboor en gatzaag. Met maar één klik

Programma-omvang
Ø 16 - 152 mm

Gatzagen Sheet Metal

special for SheetMetal

METAL | Cu Ni Ms Zn | Stainless Inox Nirosta | Power Change | long LIFE

- De zaagkwaliteit hangt van het juiste toerental en de koeling af (zie pagina 163 toepassing en pagina 166 toerentalaanbeveling).
- Uitwerpveer vanaf 25 mm diameter (Ø 16–22 mm zijn zonder uitwerpveer!)

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
16	5/8	20	**2 608 584 778**	PC1b	1	1	375993
17	11/16	20	**2 608 584 779**	PC1b	1	1	376006
19	3/4	20	**2 608 584 780**	PC1b	1	1	376013
20	25/32	20	**2 608 584 781**	PC1b	1	1	376020
21	13/16	20	**2 608 584 782**	PC1b	1	1	376037
22	7/8	20	**2 608 584 783**	PC1b	1	1	376044
25	1	20	**2 608 584 784**	PC1b	1	1	376051
27	1 1/16	20	**2 608 584 785**	PC1b	1	1	376068
29	1 1/8	20	**2 608 584 786**	PC1b	1	1	376075
30	1 3/16	20	**2 608 584 787**	PC1b	1	1	376082
32	1 1/4	20	**2 608 584 788**	PC1b	1	1	376099

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen Sheet Metal

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
33	1 5/16	20	**2 608 584 789**	PC1b	1	1	376105
35	1 3/8	20	**2 608 584 790**	PC1b	1	1	376112
38	1 1/2	20	**2 608 584 791**	PC1b	1	1	376129
40	1 9/16	20	**2 608 584 792**	PC1b	1	1	376136
41	1 5/8	20	**2 608 584 793**	PC1b	1	1	376143
44	1 3/4	20	**2 608 584 794**	PC1b	1	1	376150
48	1 7/8	20	**2 608 584 795**	PC1b	1	1	376167
51	2	20	**2 608 584 796**	PC1b	1	1	376174
54	2 1/8	20	**2 608 584 797**	PC1b	1	1	376181
57	2 1/4	20	**2 608 584 798**	PC1b	1	1	376198
60	2 3/8	20	**2 608 584 799**	PC1b	1	1	376204
64	2 1/2	20	**2 608 584 800**	PC1b	1	1	376211
65	2 9/16	20	**2 608 584 801**	PC1b	1	1	376228
67	2 5/8	20	**2 608 584 802**	PC1b	1	1	376235
68	2 11/16	20	**2 608 584 803**	PC1b	1	1	376242
70	2 3/4	20	**2 608 584 804**	PC1b	1	1	376259
73	2 7/8	20	**2 608 584 805**	PC1b	1	1	376266
76	3	20	**2 608 584 806**	PC1b	1	1	376273
79	3 1/8	20	**2 608 584 807**	PC1b	1	1	376280
83	3 1/4	20	**2 608 584 808**	PC1b	1	1	376297
86	3 3/8	20	**2 608 584 809**	PC1b	1	1	376303
89	3 1/2	20	**2 608 584 810**	PC1b	1	1	376310
102	4	20	**2 608 584 811**	PC1b	1	1	376327
127	5	20	**2 608 584 854**	C1a	1	1	433402
152	6	20	**2 608 584 855**	C1a	1	1	433419

Accessoires voor gatzagen Sheet Metal

Power-Change adapter
met 8 mm-zeskantopnameschacht met HSS-Co centreerboor. Voor gatzagen Ø 16-152 mm

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
-	**2 608 584 814**	PC1b	1	1	376358

SDS plus

Power-Change adapter
met SDS-plus opnameschacht met HSS-Co-centreerboor. Voor gatzagen Ø 16-152 mm

-	**2 608 584 815**	PC1b	1	1	376365

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen Sheet Metal

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelinformatie Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Centreerboor HSS-Co met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak	**65**	**2 608 584 750**	PC1d	1	1	365550
Uitwerpveer	**-**	**2 608 584 816**	PC1b	2	1	376372

Gatzagensets vindt u op pagina 184-188.
Optionele accessoires voor alle gatzagen vindt u op pagina 189.
Voor iedere toepassing de passende gatzaag zie pagina 163.
Een toerentalaanbeveling vindt u op pagina 166.

Multi Construction
Door hard en zacht

Power-Change adapter
voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van centreerboor en gatzaag. Met maar één klik

Druppelvormige spaanafvoeropening
voor een snelle, ononderbroken boorprogressie

Diamantgeslepen hardmetalen tanden
extreem krachtig en duurzaam

Easy
voor snelle boorkernverwijdering. Ontgrendelen, kantelen en uitdrukken

Programma-omvang
Ø 20 - 105 mm

Gatzagen Endurance for Multi Construction

▶ De boorkwaliteit hangt af van het juiste toerental (zie pagina 166).

Diameter mm	Aantal tanden	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				
20	3	60	**2 608 584 775**	PC1b	1	1	375900
25	3	60	**2 608 584 752**	PC1b	1	1	375672
30	3	60	**2 608 584 753**	PC1b	1	1	375689
35	3	60	**2 608 584 754**	PC1b	1	1	375696
40	3	60	**2 608 584 755**	PC1b	1	1	375702
45	3	60	**2 608 584 756**	PC1b	1	1	375719
50	3	60	**2 608 584 757**	PC1b	1	1	375726
55	3	60	**2 608 584 758**	PC1b	1	1	375733
58	4	60	**2 608 584 759**	PC1b	1	1	375740
60	4	60	**2 608 584 760**	PC1b	1	1	375757
63	4	60	**2 608 584 761**	PC1b	1	1	375764
65	4	60	**2 608 584 762**	PC1b	1	1	375771
68	4	60	**2 608 584 763**	PC1b	1	1	375788
70	4	60	**2 608 584 764**	PC1b	1	1	375795

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen Endurance for Multi Construction

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Aantal tanden	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
71	4	60	**2 608 584 765**	PC1b	1	1	375801
74	4	60	**2 608 584 766**	PC1b	1	1	375818
76	4	60	**2 608 584 767**	PC1b	1	1	375825
80	4	60	**2 608 584 768**	PC1b	1	1	375832
85	4	60	**2 608 584 769**	PC1b	1	1	375849
90	4	60	**2 608 584 770**	PC1b	1	1	375856
105	5	60	**2 608 584 771**	PC1b	1	1	375863

Accessoires voor gatzagen Multi Construction

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
	Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

Power-Change adapter
met 8 mm zeskantopnameschacht met hardmetalen centreerboor. Voor gatzagen Ø 19-159 mm.

-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870

SDS plus

Power-Change adapter
met SDS-plus opnameschacht met hardmetalen centreerboor. Voor gatzagen Ø 19-159 mm.

-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887

Centreerboor hardmetaal voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm
met 1/4“-zeskantschacht, boorpunt 118°. Diamantgeslepen hardmetalen boorpunten met centrering en speciale universeelslijping

120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924

Centreerboor HSS-Co voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm
met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak

120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Gatzagensets vindt u op pagina 184-188.
Optionele accessoires voor alle gatzagen vindt u op pagina 189.
Voor iedere toepassing de passende gatzaag zie pagina 163.
Een toerentalaanbeveling vindt u op pagina 166.

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Speed for Multi Construction

De snelste universeelzaag

Druppelvormige spaanafvoeropening voor een snelle, ononderbroken boorprogressie

Robuuste hardmetalen tanden voor buitengewoon snel resultaat en een lange levensduur

Power Change

Power-Change adapter voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van centreerboor en gatzaag. Met maar één klik

Easy

voor snelle boorkernverwijdering. Ontgrendelen, kantelen en uitdrukken

Programma-omvang
Ø 19-159 mm

Gatzagen Speed for Multi Construction

speed **MultiConstruction** ▶ De boorkwaliteit hangt af van het juiste toerental (zie pagina 166).



Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
19	3/4	60	**2 608 580 726**	PC1b	1	1	618403
20	25/32	60	**2 608 580 727**	PC1b	1	1	618410
22	7/8	60	**2 608 580 728**	PC1b	1	1	618427
25	1	60	**2 608 580 729**	PC1b	1	1	618434
27	1 1/16	60	**2 608 580 730**	PC1b	1	1	618441
29	1 1/8	60	**2 608 580 731**	PC1b	1	1	618458
30	1 3/16	60	**2 608 580 732**	PC1b	1	1	618465
32	1 1/4	60	**2 608 580 733**	PC1b	1	1	618472
35	1 3/8	60	**2 608 580 734**	PC1b	1	1	618489
38	1 1/2	60	**2 608 580 735**	PC1b	1	1	618496
40	1 9/16	60	**2 608 580 736**	PC1b	1	1	618502
41	1 5/8	60	**2 608 580 737**	PC1b	1	1	618519
44	1 3/4	60	**2 608 580 738**	PC1b	1	1	618526
48	1 7/8	60	**2 608 580 739**	PC1b	1	1	618533

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen Speed for Multi Construction

Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				
51	2	60	**2 608 580 740**	PC1b	1	1	618540
54	2 1/8	60	**2 608 580 741**	PC1b	1	1	618557
57	2 1/4	60	**2 608 580 742**	PC1b	1	1	618564
60	2 3/8	60	**2 608 580 743**	PC1b	1	1	618571
64	2 1/2	60	**2 608 580 744**	PC1b	1	1	618588
65	2 9/16	60	**2 608 580 745**	PC1b	1	1	618595
67	2 5/8	60	**2 608 580 746**	PC1b	1	1	618601
68	2 11/16	60	**2 608 580 747**	PC1b	1	1	618618
70	2 3/4	60	**2 608 580 748**	PC1b	1	1	618625
73	2 7/8	60	**2 608 580 749**	PC1b	1	1	618632
76	3	60	**2 608 580 750**	PC1b	1	1	618649
77	3 1/16	60	**2 608 580 751**	PC1b	1	1	618656
79	3 1/8	60	**2 608 580 752**	PC1b	1	1	618663
83	3 1/4	60	**2 608 580 753**	PC1b	1	1	618670
86	3 3/8	60	**2 608 580 754**	PC1b	1	1	618687
89	3 1/2	60	**2 608 580 755**	PC1b	1	1	618694
92	3 5/8	60	**2 608 580 756**	PC1b	1	1	618700
95	3 3/4	60	**2 608 580 757**	PC1b	1	1	618717
98	3 7/8	60	**2 608 580 758**	PC1b	1	1	618724
102	4	60	**2 608 580 759**	PC1b	1	1	618731
105	4 1/8	60	**2 608 580 760**	PC1b	1	1	618748
108	4 1/4	60	**2 608 580 761**	C1a	1	1	618755
109	4 9/32	60	**2 608 580 762**	C1a	1	1	618762
111	4 3/8	60	**2 608 580 763**	C1a	1	1	618779
114	4 1/2	60	**2 608 580 764**	C1a	1	1	618786
121	4 3/4	60	**2 608 580 765**	C1a	1	1	618793
127	5	60	**2 608 580 766**	C1a	1	1	618809
140	5 1/2	60	**2 608 580 767**	C1a	1	1	618816
152	6	60	**2 608 580 768**	C1a	1	1	618823
159	6 1/4	60	**2 608 580 769**	C1a	1	1	618830

Accessoires voor gatzagen Speed for Multi Construction

Power-Change adapter
met 8 mm zeskantopnameschacht met hardmetalen centreerboor. Voor gatzagen Ø 19-159 mm.

Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen	**Bestelinformatie**				
-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870

Power-Change adapter
met SDS-plus opnameschacht met hardmetalen centreerboor. Voor gatzagen Ø 19-159 mm.

-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen Speed for Multi Construction

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Bestelinformatie						

Centreerboor hardmetaal voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm
met 1/4“-zeskantschacht, boorpunt 118°. Diamantgeslepen hardmetalen boorpunten met centrering en speciale universeelslijping

	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924

Centreerboor HSS-Co voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm
met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak

	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Gatzagensets vindt u op pagina 184-188.
Optionele accessoires voor alle gatzagen vindt u op pagina 189.
Voor iedere toepassing de passende gatzaag zie pagina 163.
Een toerentalaanbeveling vindt u op pagina 166.

Diamond for Hard Ceramics
Geen tegels zijn te hard

Speciale zijgaten
voor eenvoudige verwijdering van kernstukken

Power-Change adapter
voor snel en veilig bevestigen en weer losmaken van de gatzaag. Met maar één klik



Dunne snijkant
voor snel, zuiver zagen

Diamantlaag
voor een lange levensduur in de hardste tegels

Programma-omvang
Ø 19 - 83 mm

Diamantgatzagen Diamond for Hard Ceramics

▶ De zaagkwaliteit hangt van het juiste toerental en de koeling af (zie pagina 163 toepassing en pagina 166 toerentalaanbeveling).

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
22	7/8	39	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	39	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	39	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Diamantgatzagen Diamond for Hard Ceramics

Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				
57	2 1/4	39	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	39	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8	39	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	39	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	39	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Accessoires voor diamantgatzaag

Diameter [mm]	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen	**Bestelinformatie**				

Auto Start centreerhulpsysteem voor diamantgatzagen
Geveerde centreerstift met hardmetalen punt voor aanboren in harde materialen

-	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522

De passende Power-Change-adapters zie pagina 189.
Universele accessoires voor alle gatzagen vindt u op pagina 189.
Voor iedere toepassing de passende gatzaag zie pagina 163.
Een toerentalaanbeveling vindt u op pagina 166.

Diamantboor voor nat boren Diamond for Hard Ceramics

- **Geschikt voor** zachte wandtegels tot zeer harde vloertegels zoals fijn steengoed, cilindrische schacht
- **Aanwijzing:** boren zonder slag. Altijd met waterkoeling werken. Alleen met accuboormachines werken.

Diameter (D) mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen	**Bestelinformatie**				
5	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721
6	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Diamantboor voor nat boren Diamond for Hard Ceramics

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Diameter (D) mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
		7	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745
		8	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752
		10	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769
		12	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776
		14	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783

Robust Line set diamantboren voor nat boren Diamond for Hard Ceramics

diamond HardCeramics

- **Geschikt voor** zachte wandtegels tot zeer harde vloertegels zoals fijn steengoed
- **Aanwijzing:** boren zonder slag. Altijd met waterkoeling werken. Alleen met accuboormachines werken.

Setgrootte A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Diameter mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
4-delige Robust Line set diamantboren voor nat boren							
		6,00 8,00 10,00 14,00	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790
		5,00 6,00 7,00 8,00	**2 607 019 881**	P1k	4	1	495806

Accessoires voor diamantboren voor nat boren en diamantgatzagen

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Centreerhulp voor diamantboren						
		2 608 598 142	PC1a	1	1	495813

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor diamantboren voor nat boren en diamantgatzagen

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Centreerhulp voor diamantboren voor nat boren en -gatzagen						
	2 608 580 327	C1a	1	1	489683	

Waterdrukfles
Voor waterkoeling van de diamantboren voor nat boren en -gatzagen
max. inhoud 0,9 liter
incl. slang (1,8 m lang)

2 608 190 048	C1a	1	1	495820	

Gatzagenset

Uniek ontwerp, functionaliteit en individualiteit onderscheiden de koffer

Bosch koffersets onderscheiden met „Deutschem Verpackungspreis“ (Duitse verpakkingsprijs).



Gatzagensets Progressor



Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
10-delige universele set, Progressor gatzagen 7 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren.						
16 **20** **25** **32** **40** **51** **64**	40	**2 608 580 872**	P1k	7	1	704557

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagensets Progressor

Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
9-delige set voor elektriciens, Progressor gatzagen 6 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren						
22 29 35 44 51 64	40	**2 608 580 873**	P1k	6	1	704564
22 29 35 44 51 65	40	**2 608 580 874**	P1k	6	1	704571
19 25 38 44 68 83	40	**2 608 580 876**	P1k	6	1	704595
9-delige sanitairset, Progressor gatzagen 6 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren						
20 25 32 38 51 64	40	**2 608 580 875**	P1k	6	1	704588
19 25 30 35 40 68	40	**2 608 580 877**	P1k	6	1	704601
14-delige universele set, Progressor gatzagen 11 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren						
20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	40	**2 608 580 878**	P1k	11	1	704618
20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	40	**2 608 580 879**	P1k	11	1	704625

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagensets Progressor

Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
11-delige set voor elektriciens, Progressor gatzagen 8 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren						
25 32 40 54 60 68 76 86	40	**2 608 580 880**	P1k	8	1	704632

Gatzagensets Progressor Deep Cut



8-delige universele set, Progressor gatzagen 6 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 1 HSS-centreerboren.						
22 25 35 51 60 68	60	**2 608 594 061**	P1k	6	1	825726
22 25 35 40 51 68	60	**2 608 594 062**	P1k	6	1	825733
13-delige universele set, Progressor gatzagen 11 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 1 HSS-centreerboor						
20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	60	**2 608 594 063**	P1k	11	1	825740
20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	60	**2 608 594 064**	P1k	11	1	825757

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagensets Sheet Metal



Producteigenschappen	Bestelinformatie						
Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...	

9-delige set voor elektriciens, Sheet Metal gatzagen
6 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren

22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	**2 608 580 881**	P1k	6	1	704649	

9-delige sanitairset, Sheet Metal gatzagen
6 gatzagen, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-centreerboren

20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	**2 608 580 882**	P1k	6	1	704656	

Gatzagensets Speed for Multi Construction



9-delige universele set, Speed voor MC gatzagen
6 gatzagen, 1 Power Change-adapter, telkens 1 centreerboor HSS/TCT en speedboor

20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	**2 608 580 871**	P1k	6	1	704540	

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagensets Speed for Multi Construction

Producteigenschappen	Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Bestelinformatie							
15-delige universele set, Speed voor MC gatzagen 11 gatzagen, 1 Power Change-adapter, telkens 1 centreerboor HSS/TCT en speedboor							
20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	60		**2 608 580 869**	P1k	11	1	704526
20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	60		**2 608 580 870**	P1k	11	1	704533

Gatzagensets om zelf samen te stellen

Producteigenschappen	Diameter mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Bestelinformatie						
Lege gatzagenkoffer voor individuele uitrusting BIM Voor PC gatzagen met een zaagdiepte < 45 mm						
-		**2 608 580 883**	U0	1	1	704663
Lege gatzagenkoffer voor individuele uitrusting TCT Voor PC gatzagen met een zaagdiepte < 65 mm						
-		**2 608 580 884**	U0	1	1	704670

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen
met Power-Change-adapter

Power-Change adapter

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Power-Change adapter met 8 mm-zeskantopnameschacht. Voor gatzagen Ø 14-210 mm. Zonder centreerboor.	-	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245
	Power-Change adapter Heavy Duty met 11 mm zeskantopnameschacht. Voor gatzagen Ø 14-210 mm. Zonder centreerboor.	-	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500
	Power-Change adapter met SDS-plus opnameschacht. Voor gatzagen Ø 14-210 mm. Zonder centreerboor.	-	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252

Universele accessoires

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Verlenging zeskant 11 mm voor adapter met sleutelwijdte 5/16“/8-mm zeskantopnameschacht.	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494
	Verlenging zeskant 8 mm voor adapter met sleutelwijdte 3/8“/ 9,5-mm-inbusopnameschacht	**2 608 584 681**	PC1b	1	1	262699
	Verlenging zeskant 11 mm voor adapter met sleutelwijdte 7/16“/11 mm-zeskantopnameschacht	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Universele accessoires

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
6-delige overgangsadapterset voor standaard gatzagen van de concurrent (bijv. Starrett, Baco, Lenox etc.) met 2 adapters voor Ø 14-30 mm (1/2“ -20UNF-schroefdraad), 4 adapters voor Ø 32-210 mm (5/8“ -18UNF-schroefdraad)		**2 608 584 682**	PC1c	6	1	262705

Universele snijolie Gebruik van de universele snijolie verlengt de levensduur bij knippen in metaal aanzienlijk		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Voor elke Power-Change-gatzaag het juiste accessoire. (zie pagina 189)

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

HSS-bimetaal

De evenwichtige. Lange levensduur en hoge snelheid.



Vario-vertanding
voor snel en nauwkeurig zagen

Gereedschapsloos standaard adaptersysteem
Gereedschapsloos vervangen van de centreerboor alsook van de gatzaag met de nieuwe standaardadapter

HSS-bimetaal
met 8% kobaltlegering voor extreme resistentie en een lange levensduur

Programma-omvang
Ø 14 - 210 mm

Gatzagen HSS-bimetaal voor standaardadapter



- Schacht zowel met SDS-plus als met zeskant verkrijgbaar.

Producteigenschappen			Bestelinformatie				
Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
14	9/16	44	**2 608 584 147**	C1a	1	1	195737
16	5/8	44	**2 608 584 100**	C1a	1	1	087407
17	11/16	44	**2 608 584 140**	C1a	1	1	104340
19	3/4	44	**2 608 584 101**	C1a	1	1	087414
20	25/32	44	**2 608 584 102**	C1a	1	1	087421
21	13/16	44	**2 608 584 103**	C1a	1	1	087438
22	7/8	44	**2 608 584 104**	C1a	1	1	087445
24	15/16	44	**2 608 584 141**	C1a	1	1	104357
25	1	44	**2 608 584 105**	C1a	1	1	087452
27	1 1/16	44	**2 608 584 106**	C1a	1	1	087469
29	1 1/8	44	**2 608 584 107**	C1a	1	1	087476
30	1 3/16	44	**2 608 584 108**	C1a	1	1	087483
32	1 1/4	44	**2 608 584 109**	C1a	1	1	087490
33	1 5/16	44	**2 608 584 142**	C1a	1	1	104364

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagen HSS-bimetaal voor standaardadapter

Diameter mm	Diameter Inch	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen			**Bestelinformatie**				
35	1 3/8	44	**2 608 584 110**	C1a	1	1	087506
37	1 7/16	44	**2 608 584 846**	C1a	1	1	429597
38	1 1/2	44	**2 608 584 111**	C1a	1	1	087513
40	1 9/16	44	**2 608 584 112**	C1a	1	1	087520
41	1 5/8	44	**2 608 584 113**	C1a	1	1	087537
43	1 11/16	44	**2 608 584 143**	C1a	1	1	104371
44	1 3/4	44	**2 608 584 114**	C1a	1	1	087544
46	1 13/16	44	**2 608 584 115**	C1a	1	1	087551
48	1 7/8	44	**2 608 584 116**	C1a	1	1	087568
51	2	44	**2 608 584 117**	C1a	1	1	087575
52	2 1/16	44	**2 608 584 847**	C1a	1	1	429603
54	2 1/8	44	**2 608 584 118**	C1a	1	1	087582
56	2 3/16	44	**2 608 584 848**	C1a	1	1	429610
57	2 1/4	44	**2 608 584 119**	C1a	1	1	087599
59	2 5/16	44	**2 608 584 849**	C1a	1	1	429627
60	2 3/8	44	**2 608 584 120**	C1a	1	1	087605
64	2 1/2	44	**2 608 584 121**	C1a	1	1	087612
65	2 9/16	44	**2 608 584 122**	C1a	1	1	087629
67	2 5/8	44	**2 608 584 144**	C1a	1	1	104388
68	2 11/16	44	**2 608 584 123**	C1a	1	1	087636
70	2 3/4	44	**2 608 584 124**	C1a	1	1	087643
73	2 7/8	44	**2 608 584 145**	C1a	1	1	104395
76	3	44	**2 608 584 125**	C1a	1	1	087650
79	3 1/8	44	**2 608 584 126**	C1a	1	1	087667
83	3 1/4	44	**2 608 584 127**	C1a	1	1	087674
86	3 3/8	44	**2 608 584 850**	C1a	1	1	429634
89	3 1/2	44	**2 608 584 128**	C1a	1	1	087681
92	3 5/8	44	**2 608 584 129**	C1a	1	1	087698
95	3 3/4	44	**2 608 584 130**	C1a	1	1	087704
98	3 7/8	44	**2 608 584 851**	C1a	1	1	429641
102	4	44	**2 608 584 131**	C1a	1	1	087711
105	4 1/8	44	**2 608 584 132**	C1a	1	1	087728
108	4 1/4	44	**2 608 584 135**	C1a	1	1	096607
111	4 3/8	44	**2 608 584 852**	C1a	1	1	429658
114	4 1/2	44	**2 608 584 133**	C1a	1	1	087735
121	4 3/4	44	**2 608 584 134**	C1a	1	1	087742
127	5	44	**2 608 584 136**	C1a	1	1	096614
133	5 1/4	44	**2 608 584 838**	C1a	1	1	413305
140	5 1/2	44	**2 608 584 137**	C1a	1	1	096621
146	5 3/4	44	**2 608 584 839**	C1a	1	1	413312
152	6	44	**2 608 584 138**	C1a	1	1	096638
168	6 5/8	44	**2 608 584 840**	C1a	1	1	413329
177	6 31/32	44	**2 608 584 841**	C1a	1	1	413336
210	8 9/32	44	**2 608 584 842**	C1a	1	1	413343

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Gatzagensets HSS-bimetaal



Producteigenschappen		Bestelinformatie				
Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
11-delige set voor elektriciens, BIM gatzagen 6 gatzagen, 1 Q-Lock-adapter, 2 tussenadapters, 2 HSS-centreerboren						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	**2 608 580 885**	P1k	6	1	704687
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	**2 608 580 886**	P1k	6	1	704694

Gatzagensets HSS-bimetaal



Diameter mm	Nuttige lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Producteigenschappen		**Bestelinformatie**				
17-delige universele set, BIM gatzagen 11 gatzagen, 1 Q-Lock-adapter, 3 tussenadapters, 2 HSS-centreerboren						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	**2 608 580 887**	P1k	11	1	704700
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	**2 608 580 888**	P1k	11	1	704717

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen.
De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen
met gereedschapsloze snelwisseladapter

De nieuwe adapter voor de opname van standaard gatzagen zonder gereedschap is uniek op de markt. Met een adapter kunnen alle gatzaagdiameters (14-210 mm) zonder gereedschap gemonteerd worden. De adapter is met een 11 mm zeskantschacht en SDS-plus opname verkrijgbaar.



Centreerboor plaatsen

Inbrengen van de bouten in de gaten

Schroefdraad inschroeven

Vergrendelen van de kap

Accessoires voor gatzagen met gereedschapsloze snelwisseladapter

	Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Zeskantadapter voor 1/2“- alsook 5/8“ schroefdraad met HSS-G-centreerboor (1/4“-opname) Sleutelwijdte 9,5 mm, voor Ø 14 mm, 9/16“-Ø 210 mm, 8 9/32“ (in metaal tot Ø 152 mm)	**2 609 390 589**	PC1b	1	1	698269
	SDS-plus-adapter voor 1/2“- alsook 5/8“ schroefdraad met HSS-G-centreerboor (1/4“-opname) voor Ø 14 mm, 9/16“-Ø 210 mm, 8 9/32“ (in metaal tot Ø 152 mm)	**2 609 390 590**	PC1b	1	1	698276
	Reserveadapter (met 1/2“-schroefdraad voor gatzagen Ø 14-30 mm) voor de snelwisseladapter	**2 609 390 591**	PC1b	1	1	698283

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Centreerboor voor snelwisseladapter

Producteigenschappen	Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Bestelinformatie						
Centreerboor HSS-G voor gatzagen met zaagcapaciteit <46 mm met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak						
	104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161
Centreerboor hardmetaal voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm met 1/4“-zeskantschacht, boorpunt 118°. Diamantgeslepen hardmetalen boorpunten met centrering en speciale universeelslijping						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
Centreerboor HSS-Co voor gatzagen met zaagcapaciteit <60 mm met 1/4“-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Verlengingen zie pagina 189
Toerentalaanbeveling zie pagina 166

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen
met standaardadapter

De adapters zijn de verbinding van de gatzagen met het elektrische gereedschap. Bosch biedt u voor elke boormachineaandrijving de juiste opname aan. Of het nu gaat om ¼“-, SDS-plus- of boorhouderopnames, in het Bosch-programma vindt u het.



Centreerboor plaatsen. Bevestigen met binnenzeskantschroef.

Schroefdraad inschroeven

Leiden van de bouten in de gaten

Vergrendelen van de kap met schroevendraaier

Accessoires voor gatzagen met standaardadapter

	Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
	Zeskantadapter met 1/2“-20UNF-schroefdraad en HSS-G-centreerboor (2 608 596 295) Sleutelwijdte 1/4“ (6,35 mm), voor Ø 14 mm, 9/16“- Ø 30 mm, 1 3/16“		**2 609 390 586**	PC1b	1	1	698238
	Zeskantadapter met 5/8“-18UNF-schroefdraad en HSS-G-centreerboor (2 608 596 295) Sleutelwijdte 1/4“ (6,35 mm), voor Ø 32 mm, 1 1/4“- Ø 76 mm, 3“ (in metaal tot Ø 40 mm)		**2 609 390 587**	PC1b	1	1	698245
	Zeskantadapter met 1/2“-20UNF-schroefdraad en HSS-G-centreerboor (2 608 596 295) Sleutelwijdte 9,52 mm, voor Ø 14 mm, 9/16“- Ø 30 mm, 1 3/16“		**2 609 390 588**	PC1b	1	1	698252

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Accessoires voor gatzagen met standaardadapter

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Zeskantadapter met 5/8“-18UNF-schroefdraad en HSS-G-centreerboor (2 608 596 119) Sleutelwijdte 11 mm, voor Ø 32 mm, 1 1/4“- Ø 210 mm, 8 9/32“		**2 609 390 034**	PC1b	1	1	087780
SDS-plus adapter met 1/2“-20UNF-schroefdraad en HSS-G-centreerboor (2 608 596 295) voor Ø 14 mm, 9/16“ - Ø 30 mm, 1 3/16“		**2 609 390 035**	PC1b	1	1	087797
SDS-plus adapter met 5/8“-18UNF-schroefdraad en HSS-G-centreerboor (2 608 596 295) voor Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 210 mm, 8 9/32“		**2 609 390 036**	PC1b	1	1	087803

Centreerboor voor standaardadapter

Producteigenschappen	Bestelinformatie	Totale lengte mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...
Centreerboor HSS-G voor zeskantadapter sleutelwijdte 11 mm		**102**	**2 608 596 119**	C1a	1	1	045186
Centreerboor HSS-G voor SDS-plus en zeskantadapter sleutelwijdte 6,35 (1/4“) en 9,52 mm		**81**	**2 608 596 295**	C1a	1	1	103480

Verlengingen zie pagina 189
Toerentalaanbeveling zie pagina 166

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagkransen

Zaagkransen



- **Geschikt voor** hard en zacht hout, gefineerd hout, geplastificeerde spaanplaat, kunststof
- Ideaal voor buisdoorvoeren, ventilatiebuis- en ventilatorinstallaties, boren van gaten voor schakelaar- en aftakdozen
- Professionele kwaliteit met geharde tanden – vertanding en snijkanthardheid zijn afgestemd op de toepassing
- **Aanwijzing:** aanbevolen toerentallen bij Ø 25 mm: 1500 o.p.m., bij Ø 50 mm: 800 o.p.m., bij Ø 100 mm: 200 o.p.m.



Producteigenschappen		Bestelinformatie				
	Diameter mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...

8-delige zaagkransset
Vertanding met grof snijbeeld en snelle boorprogressie. Vast verbonden opnameschacht met cilinder. Daarom bijzonder robuust en met optimale rondloop. Nuttige lengte 27 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	**1 609 200 243**	C1a	8	1	004442	

7-delige zaagkransset
Vertanding met middelfijn snijbeeld. Nuttige lengte 18 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	**2 608 584 061**	C1a	7	1	085731	

7-delige zaagkransset
Vertanding met middelfijn snijbeeld. Zeskantschacht voor betere bevestiging in de boorhouder en voor optimale rondloop. Nuttige lengte 40 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	**2 608 584 062**	C1a	7	1	085748	

Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Zaagkransen

Producteigenschappen	Bestelinformatie					
Diameter mm	Bestelnummer	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Min. bestelhoeveelheid	EAN-code 3165140...	

Zaagkrans
Vertanding met middelfijn snijbeeld. Bijzonder geschikt voor boren van gaten, zoals bijv. bij verzonken lampfittingen. Nuttige lengte 27 mm

80	**1 609 200 244**	C1a	1	1	004459	



Zaagkrans
Vertanding met middelfijn snijbeeld. Bijzonder geschikt voor boren van gaten, zoals bijv. bij schakelaar- en aftakdozen. De opnameschacht is vast met de cilinder verbonden. Daarom bijzonder robuust en met optimale rondloop. Nuttige lengte 28 mm

68	**2 608 584 139**	C1a	1	1	102810	

6-delige zaagkransset
Geharde tandkransen met middelfijn snijbeeld. In combinatie met de juiste koeling ook te gebruiken voor non-ferrometalen zoals aluminium en koper. Vast verbonden zeskantschacht met cilinder. Daarom bijzonder robuust en met optimale rondloop. Nuttige lengte 32 mm

46 **53** **60** **67** **74** **81**	**2 608 584 063**	C1a	6	1	085755	

2-delige zaagkransset
Geharde tandkransen met middelfijn snijbeeld. In combinatie met de juiste koeling ook te gebruiken voor non-ferrometalen zoals aluminium en koper. Vast verbonden zeskantschacht met cilinder. Daarom bijzonder robuust en met optimale rondloop. Nuttige lengte 32 mm

90 **100**	**2 608 584 064**	C1a	2	1	085762	

Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)

Min. bestelhoeveelheid. Een min. bestelhoeveelheid bestaat uit een vast aantal verpakkingen. De bestellingen worden uitsluitend in complete min. bestelhoeveelheden uitgevoerd.

Bestelnummerindex

Bestelnummer	Pagina	MBHH*
1 609 200 243	199	1
1 609 200 244	200	1
2 601 016 096	52	5
2 602 317 050	103	1
2 602 317 051	103	1
2 604 730 000	104	1
2 604 730 001	104	1
2 607 001 409	52, 190	1
2 607 010 079	52	5
2 607 010 305	52	5
2 607 010 515	49	1
2 607 010 516	50	1
2 607 010 531	47	1
2 607 010 532	50	1
2 607 010 540	46	1
2 607 010 541	46	1
2 607 010 542	47	1
2 607 010 572	47	1
2 607 010 573	47	1
2 607 010 574	47	1
2 607 010 592	49	1
2 607 010 593	49	1
2 607 010 629	48	1
2 607 010 630	48	1
2 607 010 631	48	1
2 607 010 901	88	1
2 607 010 902	88	1
2 607 010 903	46	1
2 607 010 904	46	1
2 607 010 905	46	1
2 607 010 906	88	1
2 607 010 907	88	1
2 607 010 908	88	1
2 607 018 010	100	1
2 607 018 011	100	1
2 607 018 012	100	1
2 607 018 013	100	1
2 607 019 880	182	1
2 607 019 881	182	1
2 608 000 493	148	1
2 608 000 495	89	1
2 608 000 589	147	1
2 608 000 590	147	1
2 608 000 636	150	1
2 608 000 908	101	1
2 608 135 020	100	1
2 608 135 021	101	1
2 608 135 022	101	1
2 608 135 023	100	1
2 608 190 048	183	1
2 608 550 605	181	1
2 608 550 606	181	1
2 608 550 607	182	1
2 608 550 608	182	1
2 608 550 609	182	1
2 608 550 610	182	1
2 608 550 611	182	1
2 608 580 094	189	1
2 608 580 095	189	1
2 608 580 301	180	1
2 608 580 302	180	1
2 608 580 303	180	1
2 608 580 304	180	1
2 608 580 305	180	1
2 608 580 306	180	1
2 608 580 307	180	1
2 608 580 308	180	1
2 608 580 309	180	1
2 608 580 310	180	1
2 608 580 311	180	1
2 608 580 312	181	1
2 608 580 313	181	1
2 608 580 314	181	1
2 608 580 315	181	1
2 608 580 316	181	1
2 608 580 317	181	1
2 608 580 318	181	1
2 608 580 319	181	1
2 608 580 320	181	1
2 608 580 321	181	1
2 608 580 327	183	1
2 608 580 394	180	1
2 608 580 529	181	1
2 608 580 726	177	1
2 608 580 727	177	1
2 608 580 728	177	1
2 608 580 729	177	1
2 608 580 730	177	1
2 608 580 731	177	1
2 608 580 732	177	1
2 608 580 733	177	1
2 608 580 734	177	1
2 608 580 735	177	1
2 608 580 736	177	1
2 608 580 737	177	1
2 608 580 738	177	1
2 608 580 739	177	1
2 608 580 740	178	1
2 608 580 741	178	1
2 608 580 742	178	1
2 608 580 743	178	1
2 608 580 744	178	1
2 608 580 745	178	1
2 608 580 746	178	1
2 608 580 747	178	1
2 608 580 748	178	1
2 608 580 749	178	1
2 608 580 750	178	1
2 608 580 751	178	1
2 608 580 752	178	1
2 608 580 753	178	1
2 608 580 754	178	1
2 608 580 755	178	1
2 608 580 756	178	1
2 608 580 757	178	1
2 608 580 758	178	1
2 608 580 759	178	1
2 608 580 760	178	1
2 608 580 761	178	1
2 608 580 762	178	1
2 608 580 763	178	1
2 608 580 764	178	1
2 608 580 765	178	1
2 608 580 766	178	1
2 608 580 767	178	1
2 608 580 768	178	1
2 608 580 769	178	1
2 608 580 869	188	1
2 608 580 870	188	1
2 608 580 871	187	1
2 608 580 872	184	1
2 608 580 873	185	1
2 608 580 874	185	1
2 608 580 875	185	1
2 608 580 876	185	1
2 608 580 877	185	1
2 608 580 878	185	1
2 608 580 879	185	1
2 608 580 880	186	1
2 608 580 881	187	1
2 608 580 882	187	1
2 608 580 883	188	1
2 608 580 884	188	1
2 608 580 885	193	1
2 608 580 886	193	1
2 608 580 887	194	1
2 608 580 888	194	1
2 608 580 969	170	1
2 608 580 970	170	1
2 608 580 971	170	1
2 608 580 972	170	1
2 608 580 973	170	1
2 608 580 974	170	1
2 608 580 975	170	1
2 608 580 976	170	1
2 608 580 977	170	1
2 608 580 978	170	1
2 608 580 979	170	1
2 608 580 980	171	1
2 608 580 981	171	1
2 608 580 982	171	1
2 608 580 983	171	1
2 608 580 984	171	1
2 608 580 985	171	1
2 608 580 986	171	1
2 608 580 987	171	1
2 608 580 988	171	1
2 608 584 061	199	1
2 608 584 062	199	1
2 608 584 063	200	1
2 608 584 064	200	1
2 608 584 100	191	1
2 608 584 101	191	1
2 608 584 102	191	1
2 608 584 103	191	1
2 608 584 104	191	1
2 608 584 105	191	1
2 608 584 106	191	1
2 608 584 107	191	1
2 608 584 108	191	1
2 608 584 109	191	1
2 608 584 110	192	1
2 608 584 111	192	1
2 608 584 112	192	1
2 608 584 113	192	1
2 608 584 114	192	1
2 608 584 115	192	1
2 608 584 116	192	1
2 608 584 117	192	1
2 608 584 118	192	1
2 608 584 119	192	1
2 608 584 120	192	1
2 608 584 121	192	1
2 608 584 122	192	1
2 608 584 123	192	1
2 608 584 124	192	1
2 608 584 125	192	1
2 608 584 126	192	1
2 608 584 127	192	1
2 608 584 128	192	1
2 608 584 129	192	1
2 608 584 130	192	1
2 608 584 131	192	1
2 608 584 132	192	1
2 608 584 133	192	1
2 608 584 134	192	1
2 608 584 135	192	1
2 608 584 136	192	1
2 608 584 137	192	1
2 608 584 138	192	1
2 608 584 139	200	1
2 608 584 140	191	1
2 608 584 141	191	1
2 608 584 142	191	1
2 608 584 143	192	1
2 608 584 144	192	1
2 608 584 145	192	1
2 608 584 147	191	1
2 608 584 612	167	1
2 608 584 613	167	1
2 608 584 614	167	1
2 608 584 615	167	1
2 608 584 616	167	1
2 608 584 617	167	1
2 608 584 618	167	1
2 608 584 619	167	1
2 608 584 620	167	1
2 608 584 621	167	1
2 608 584 622	167	1
2 608 584 623	167	1
2 608 584 624	168	1
2 608 584 625	168	1
2 608 584 626	168	1
2 608 584 627	168	1
2 608 584 628	168	1
2 608 584 629	168	1
2 608 584 630	168	1
2 608 584 631	168	1
2 608 584 632	168	1
2 608 584 633	168	1
2 608 584 634	168	1
2 608 584 635	168	1
2 608 584 636	168	1
2 608 584 637	168	1
2 608 584 638	168	1
2 608 584 639	168	1
2 608 584 640	168	1
2 608 584 641	168	1
2 608 584 642	168	1
2 608 584 643	168	1
2 608 584 644	168	1
2 608 584 645	168	1
2 608 584 646	168	1
2 608 584 647	168	1
2 608 584 648	168	1
2 608 584 649	168	1
2 608 584 650	168	1
2 608 584 651	168	1
2 608 584 652	168	1
2 608 584 653	168	1
2 608 584 654	168	1
2 608 584 655	168	1
2 608 584 656	168	1
2 608 584 657	168	1
2 608 584 658	168	1
2 608 584 659	168	1
2 608 584 660	168	1
2 608 584 661	168	1
2 608 584 662	168	1
2 608 584 663	168	1
2 608 584 664	168	1
2 608 584 674	169	1
2 608 584 675	169	1
2 608 584 676	169	1
2 608 584 677	169	1
2 608 584 681	189	1
2 608 584 682	190	1
2 608 584 750	174	1
2 608 584 752	175	1
2 608 584 753	175	1
2 608 584 754	175	1
2 608 584 755	175	1
2 608 584 756	175	1
2 608 584 757	175	1
2 608 584 758	175	1
2 608 584 759	175	1
2 608 584 760	175	1
2 608 584 761	175	1
2 608 584 762	175	1
2 608 584 763	175	1
2 608 584 764	175	1
2 608 584 765	176	1
2 608 584 766	176	1
2 608 584 767	176	1
2 608 584 768	176	1
2 608 584 769	176	1
2 608 584 770	176	1
2 608 584 771	176	1
2 608 584 772	176, 178	1
2 608 584 773	176, 178	1
2 608 584 775	175	1
2 608 584 777	176, 179, 196	1
2 608 584 778	172	1
2 608 584 779	172	1
2 608 584 780	172	1
2 608 584 781	172	1
2 608 584 782	172	1
2 608 584 783	172	1
2 608 584 784	172	1
2 608 584 785	172	1
2 608 584 786	172	1
2 608 584 787	172	1
2 608 584 788	172	1
2 608 584 789	173	1
2 608 584 790	173	1
2 608 584 791	173	1
2 608 584 792	173	1
2 608 584 793	173	1
2 608 584 794	173	1
2 608 584 795	173	1
2 608 584 796	173	1
2 608 584 797	173	1
2 608 584 798	173	1
2 608 584 799	173	1
2 608 584 800	173	1
2 608 584 801	173	1
2 608 584 802	173	1
2 608 584 803	173	1
2 608 584 804	173	1
2 608 584 805	173	1
2 608 584 806	173	1
2 608 584 807	173	1

***Min. bestelhoeveelheid**

Bestelnummer	Pagina	MBHH*
2 608 584 808	173	1
2 608 584 809	173	1
2 608 584 810	173	1
2 608 584 811	173	1
2 608 584 814	173	1
2 608 584 815	173	1
2 608 584 816	174	1
2 608 584 838	192	1
2 608 584 839	192	1
2 608 584 840	192	1
2 608 584 841	192	1
2 608 584 842	192	1
2 608 584 843	169, 176, 179, 196	1
2 608 584 844	189	1
2 608 584 845	189	1
2 608 584 846	192	1
2 608 584 847	192	1
2 608 584 848	192	1
2 608 584 849	192	1
2 608 584 850	192	1
2 608 584 851	192	1
2 608 584 852	192	1
2 608 584 854	173	1
2 608 584 855	173	1
2 608 594 061	186	1
2 608 594 062	186	1
2 608 594 063	186	1
2 608 594 064	186	1
2 608 594 067	168	1
2 608 594 068	168	1
2 608 594 069	168	1
2 608 596 119	198	1
2 608 596 295	198	1
2 608 598 142	182	1
2 608 604 494	153	5
2 608 604 495	153	5
2 608 604 496	153	5
2 608 605 148	152	5
2 608 605 149	152	5
2 608 605 150	152	5
2 608 605 151	152	5
2 608 605 152	152	5
2 608 605 153	152	5
2 608 605 154	152	5
2 608 605 155	152	5
2 608 605 156	152	5
2 608 605 165	152	5
2 608 605 191	151	5
2 608 605 192	152	5
2 608 605 193	152	5
2 608 605 194	152	5
2 608 605 195	152	5
2 608 605 196	152	5
2 608 605 197	152	5
2 608 605 198	152	5
2 608 605 199	152	5
2 608 605 200	152	5
2 608 605 599	151	5
2 608 605 600	151	5
2 608 605 601	151	5
2 608 605 602	151	5
2 608 605 603	151	5
2 608 605 604	151	5
2 608 607 540	151	1
2 608 607 878	152	1
2 608 607 879	152	1
2 608 607 880	152	1
2 608 607 881	152	1
2 608 607 882	152	1
2 608 607 883	152	1
2 608 607 884	152	1
2 608 607 885	152	1
2 608 607 886	152	1
2 608 608 Y19	153	1
2 608 608 Y20	153	1
2 608 608 Y21	153	1
2 608 608 Y22	153	1
2 608 608 Y23	153	1
2 608 608 Y24	153	1
2 608 608 Y25	153	1
2 608 608 Y26	153	1
2 608 608 Y27	153	1
2 608 608 Y28	153	1
2 608 608 Y29	153	1
2 608 613 016	154	5
2 608 630 014	21	10
2 608 630 030	21	10
2 608 630 031	21	10
2 608 630 032	21	10
2 608 630 033	19	10
2 608 630 037	19	10
2 608 630 040	20	10
2 608 630 058	20	10
2 608 630 310	19	10
2 608 630 557	21	10
2 608 630 558	21	10
2 608 630 559	21	10
2 608 630 560	20	10
2 608 630 565	43	1
2 608 630 566	42	1
2 608 630 568	42	1
2 608 630 663	39	1
2 608 630 665	39	1
2 608 630 808	19	10
2 608 630 878	19	10
2 608 630 879	20	10
2 608 631 010	38	10
2 608 631 012	29	10
2 608 631 013	29	10
2 608 631 014	30	10
2 608 631 017	35	10
2 608 631 030	35	10
2 608 631 032	29	10
2 608 631 319	29	1
2 608 631 404	30	1
2 608 631 507	29	10
2 608 631 508	35	10
2 608 631 511	44	1
2 608 631 512	45	1
2 608 631 670	38	10
2 608 631 671	35	10
2 608 631 672	29	10
2 608 631 673	30	10
2 608 631 674	29	10
2 608 631 706	29	1
2 608 631 770	44	1
2 608 631 771	45	1
2 608 631 808	29	1
2 608 631 964	29	1
2 608 631 965	30	1
2 608 631 966	35	1
2 608 632 119	97	1
2 608 632 120	97	1
2 608 632 122	97	1
2 608 632 123	97	1
2 608 633 104	40	1
2 608 633 105	40	1
2 608 633 175	39	1
2 608 633 176	40	1
2 608 633 523	24	10
2 608 633 524	24	1
2 608 633 525	43	1
2 608 633 528	24	10
2 608 633 577	21	1
2 608 633 622	21	1
2 608 633 623	21	1
2 608 633 625	20	1
2 608 633 626	20	1
2 608 633 779	21	10
2 608 633 A31	23	10
2 608 633 A32	23	1
2 608 633 A33	24	1
2 608 633 A34	20	1
2 608 633 A35	23	10
2 608 633 A36	23	1
2 608 633 A37	24	1
2 608 633 A38	19	1
2 608 633 A39	23	1
2 608 633 A40	24	1
2 608 633 A41	24	1
2 608 633 A42	23	1
2 608 633 H03	39	1
2 608 633 H04	39	1
2 608 633 H05	39	1
2 608 633 H06	40	1
2 608 633 R06	40	1
2 608 633 R07	40	1
2 608 634 233	25	10
2 608 634 234	26	10
2 608 634 235	26	10
2 608 634 237	31	1
2 608 634 241	31	1
2 608 634 242	31	1
2 608 634 243	25	1
2 608 634 486	28	1
2 608 634 503	31	10
2 608 634 505	30	10
2 608 634 567	25	10
2 608 634 586	31	1
2 608 634 694	30	10
2 608 634 774	30	1
2 608 634 897	26	1
2 608 634 988	26	1
2 608 634 989	26	1
2 608 634 990	25	1
2 608 634 991	30	1
2 608 634 992	31	1
2 608 634 993	28	10
2 608 634 994	28	10
2 608 634 995	28	1
2 608 635 176	93	1
2 608 635 177	41	1
2 608 635 187	41	1
2 608 635 512	97	1
2 608 635 521	93	1
2 608 636 222	25	10
2 608 636 223	25	1
2 608 636 224	26	1
2 608 636 225	25	10
2 608 636 226	26	10
2 608 636 227	26	10
2 608 636 228	26	1
2 608 636 229	26	1
2 608 636 230	31	1
2 608 636 231	31	1
2 608 636 232	31	10
2 608 636 233	31	1
2 608 636 236	44	1
2 608 636 335	34	1
2 608 636 429	49	1
2 608 636 430	50	1
2 608 636 431	28	10
2 608 636 432	28	10
2 608 636 496	35	10
2 608 636 497	35	10
2 608 636 498	35	10
2 608 636 499	35	10
2 608 636 568	27	10
2 608 636 569	27	10
2 608 636 570	27	1
2 608 636 571	27	1
2 608 636 639	27	1
2 608 636 640	27	1
2 608 636 641	27	1
2 608 636 695	32	10
2 608 636 696	32	10
2 608 636 697	32	1
2 608 636 698	33	10
2 608 636 699	33	10
2 608 636 700	33	1
2 608 636 701	33	10
2 608 636 702	33	10
2 608 636 703	33	1
2 608 636 704	33	10
2 608 636 705	33	10
2 608 636 706	33	10
2 608 636 707	33	10
2 608 636 736	27	10
2 608 636 737	27	10
2 608 636 780	37	10
2 608 636 781	37	10
2 608 636 793	34	1
2 608 636 879	51	1
2 608 637 559	42	1
2 608 637 590	21	1
2 608 637 591	21	1
2 608 637 723	43	1
2 608 637 724	43	1
2 608 637 788	19	10
2 608 637 876	21	1
2 608 637 877	21	1
2 608 637 878	19	1
2 608 637 879	19	1
2 608 637 880	20	1
2 608 637 881	20	1
2 608 637 944	20	1
2 608 638 382	35	1
2 608 638 470	29	1
2 608 638 471	30	1
2 608 638 472	34	10
2 608 638 473	34	10
2 608 638 474	34	1
2 608 638 698	29	1
2 608 638 699	30	1
2 608 638 700	34	1
2 608 649 000	102	1
2 608 649 001	102	1
2 608 650 065	94	1
2 608 650 354	86	1
2 608 650 355	87	1
2 608 650 356	87	1
2 608 650 414	94	1
2 608 650 434	89	1
2 608 650 463	84	1
2 608 650 464	84	1
2 608 650 465	84	1
2 608 650 551	84	1
2 608 650 613	84	5
2 608 650 614	84	5
2 608 650 616	83	5
2 608 650 617	83	5
2 608 650 673	84	5
2 608 650 676	84	5
2 608 650 677	83	5
2 608 650 678	83	5
2 608 650 679	83	5
2 608 650 681	84	5
2 608 650 682	84	5
2 608 650 698	84	1
2 608 650 969	75	1
2 608 650 970	85	1
2 608 650 971	86	1
2 608 650 972	86	1
2 608 650 975	86	1
2 608 651 780	65	5
2 608 651 781	65	5
2 608 651 821	65	5
2 608 651 944	65	5
2 608 652 207	75	1
2 608 652 900	87	1
2 608 653 065	84	1
2 608 653 066	71	1
2 608 653 067	68	1
2 608 653 096	76, 91	1
2 608 653 097	76	1
2 608 653 098	76	1
2 608 653 099	77	1
2 608 653 100	77	1
2 608 653 101	77	1
2 608 654 401	67	5
2 608 654 402	67	5
2 608 654 403	84	5
2 608 654 404	84	5
2 608 654 405	79	5
2 608 654 406	79	5
2 608 654 416	67	1
2 608 654 417	84	1
2 608 654 418	79	1
2 608 654 763	80	1
2 608 654 820	71	1
2 608 654 834	80	1
2 608 654 981	79	5
2 608 656 010	90	5
2 608 656 011	91	5
2 608 656 012	90	5
2 608 656 013	65	5
2 608 656 014	66	5
2 608 656 015	66	5
2 608 656 016	78	5
2 608 656 017	78	5
2 608 656 018	65	5
2 608 656 019	66	5
2 608 656 020	66	5
2 608 656 021	78	5
2 608 656 022	79	5
2 608 656 027	66	1
2 608 656 028	66	1
2 608 656 032	66	1
2 608 656 034	78	1
2 608 656 036	65	5
2 608 656 037	66	5
2 608 656 038	66	5
2 608 656 039	78	5
2 608 656 040	78	5
2 608 656 041	66	5
2 608 656 042	66	5
2 608 656 043	79	5
2 608 656 253	91	5
2 608 656 255	71	1
2 608 656 258	80	1
2 608 656 259	80	1

***Min. bestelhoeveelheid**

Bestelnummer	Pagina	MBHH*
2 608 656 260	80	1
2 608 656 261	80	1
2 608 656 263	85	1
2 608 656 265	70	1
2 608 656 267	90	5
2 608 656 268	91	5
2 608 656 269	91	5
2 608 656 270	78	5
2 608 656 271	80	1
2 608 656 272	80	1
2 608 656 273	80	1
2 608 656 274	85	1
2 608 656 320	78	1
2 608 656 432	89	1
2 608 656 433	89	1
2 608 656 567	80	1
2 608 656 571	71	1
2 608 656 636	78	1
2 608 656 931	95	1
2 608 656 932	95	1
2 608 656 934	96	1
2 608 656 973	95	1
2 608 657 394	68	1
2 608 657 395	69	1
2 608 657 396	69	1
2 608 657 397	69	1
2 608 657 398	69	1
2 608 657 406	69	1
2 608 657 407	70	1
2 608 657 408	70	1
2 608 657 409	70	1
2 608 657 523	72	1
2 608 657 524	73	1
2 608 657 525	73	1
2 608 657 526	73	1
2 608 657 527	74	1
2 608 657 528	75	1
2 608 657 550	66	1
2 608 657 551	66	1
2 608 657 552	66	1
2 608 657 553	66	1
2 608 657 554	69	1
2 608 657 555	69	1
2 608 657 556	70	1
2 608 657 557	71	1
2 608 657 558	78	1
2 608 657 559	79	1
2 608 657 560	78	1
2 608 657 561	80	1
2 608 657 562	80	1
2 608 657 608	81	1
2 608 657 610	81	1
2 608 657 611	81	1
2 608 657 612	81	1
2 608 657 721	90	5
2 608 657 722	92	5
2 608 657 723	92	5
2 608 657 724	92	5
2 608 657 725	92	5
2 608 657 932	75	1
2 608 657 933	73	1
2 608 657 934	73	1
2 608 657 935	74	1
2 608 657 936	72	1
2 608 657 937	67	1
2 608 657 938	79	1
2 608 658 009	73	1
2 608 658 010	74	1
2 608 658 011	74	1
2 608 658 013	74	1
2 608 658 027	82	5
2 608 658 028	82	1
2 608 658 030	82	5
2 608 658 031	82	1
2 608 658 033	82	5
2 608 658 034	82	1
2 608 658 036	82	5
2 608 658 037	82	1
2 608 658 147	73	1
2 608 658 148	73	1
2 608 661 200	98	1
2 608 661 201	98	1
2 608 661 202	99	1
2 608 661 203	99	1
2 608 661 204	99	1
2 608 661 205	99	1
2 608 661 626	128	1
2 608 661 628	128	1
2 608 661 629	127	1
2 608 661 630	127	1
2 608 661 633	125	1
2 608 661 636	125	1
2 608 661 637	128	1
2 608 661 640	128	1
2 608 661 641	128	1
2 608 661 642	132	1
2 608 661 643	125	1
2 608 661 644	127	1
2 608 661 645	127	1
2 608 661 646	136	1
2 608 661 647	136	1
2 608 661 648	132	1
2 608 661 688	130	1
2 608 661 689	132	1
2 608 661 691	136	1
2 608 661 692	132	1
2 608 661 693	136	1
2 608 661 694	137	1
2 608 661 695	137	1
2 608 661 696	138	1
2 608 661 757	131	1
2 608 661 758	124	1
2 608 661 781	127	1
2 608 661 868	134	1
2 608 661 907	127	1
2 608 661 908	130	1
2 608 661 909	136	1
2 608 662 013	137	1
2 608 662 017	126	1
2 608 662 018	129	1
2 608 662 019	130	1
2 608 662 031	126	1
2 608 662 033	129	1
2 608 662 034	130	1
2 608 662 036	157	25
2 608 662 037	157	25
2 608 662 038	157	25
2 608 662 039	157	25
2 608 662 040	157	25
2 608 662 041	155	1
2 608 662 042	155	1
2 608 662 043	159	1
2 608 662 044	158	1
2 608 662 046	159	25
2 608 662 312	156	25
2 608 662 316	156	25
2 608 662 317	158	25
2 608 662 346	149	1
2 608 662 350	156	25
2 608 662 351	156	25
2 608 662 352	156	25
2 608 662 353	158	25
2 608 662 354	127	1
2 608 662 355	127	1
2 608 662 357	128	1
2 608 662 358	128	1
2 608 662 360	127	1
2 608 662 361	127	1
2 608 662 374	159	1
2 608 662 431	135	1
2 608 662 534	127	1
2 608 662 535	136	1
2 608 662 536	130	1
2 608 662 537	129	1
2 608 662 538	127	1
2 608 662 539	127	1
2 608 662 540	128	1
2 608 662 541	127	1
2 608 662 542	128	1
2 608 662 543	126	1
2 608 662 544	127	1
2 608 662 555	140	1
2 608 662 557	140	1
2 608 662 558	140	1
2 608 662 560	140	1
2 608 662 561	140	1
2 608 662 563	140	1
2 608 662 564	139	1
2 608 662 566	139	1
2 608 662 567	142	1
2 608 662 568	142	1
2 608 662 570	142	1
2 608 662 571	142	1
2 608 662 573	142	1
2 608 662 574	141	1
2 608 662 575	144	1
2 608 662 577	146	1
2 608 662 578	146	1
2 608 662 579	144	1
2 608 662 580	145	1
2 608 662 581	146	1
2 608 662 582	146	1
2 608 662 583	143	1
2 608 662 596	136	1
2 608 662 597	136	1
2 608 662 598	132	1
2 608 662 599	131	1
2 608 662 600	132	1
2 608 662 601	124	1
2 608 662 602	125	1
2 608 662 603	125	1
2 608 662 606	132	1
2 608 662 607	132	1
2 608 662 608	125	1
2 608 662 609	136	1
2 608 662 610	134	1
2 608 662 611	133	1
2 608 662 613	142	1
2 608 662 614	141	1
2 608 662 615	144	1
2 608 662 616	143	1
2 608 662 617	146	1
2 608 662 618	146	1
2 608 662 619	144	1
2 608 662 620	145	1
2 608 662 621	146	1
2 608 662 622	146	1
2 608 663 314	20	1
2 608 663 750	22	10
2 608 663 751	22	10
2 608 663 752	22	1
2 608 663 753	22	1
2 608 663 867	23	1
2 608 663 868	23	1
2 608 663 869	23	1
2 608 667 394	23	1
2 608 667 396	41	1
2 608 667 399	24	10
2 608 667 400	24	10
2 608 667 443	36	10
2 608 667 444	36	10
2 608 667 445	37	10
2 608 667 446	37	10
2 608 667 447	37	10
2 608 667 448	37	10
2 608 667 449	38	1
2 608 667 450	38	1
2 608 667 843	37	1
2 608 667 853	51	1
2 608 667 854	51	1
2 608 667 855	50	1
2 608 667 856	48	1
2 608 667 857	48	1
2 608 667 858	48	1
2 608 668 593	51	1
2 609 390 034	198	1
2 609 390 035	198	1
2 609 390 036	198	1
2 609 390 038	189	1
2 609 390 586	197	1
2 609 390 587	197	1
2 609 390 588	197	1
2 609 390 589	195	1
2 609 390 590	195	1
2 609 390 591	195	1
2 609 390 592	171, 196	1

***Min. bestelhoeveelheid**

Productie-
of verpakkingsdatum

Gecodeerde maand-ID's

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februari	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Maart	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Mei	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Juni	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Juli	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Augustus	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
September	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktober	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
December	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Het Bosch
bestel- en verpakkingsinformatiesysteem

Met het bestel- en verpakkingsinformatiesysteem is het eenvoudiger om de passende hoeveelheid te bestellen en in één oogopslag het soort verpakking te vinden.

Bestelhoeveelheden worden afgerond naar de min. bestelhoeveelheid (MBHH).

Bestelhoeveelheid | VPE | MBHH

Bestelhoeveelheden moeten een veelvoud van de min. bestelhoeveelheid zijn: 3, 6, 9 ...



Bestelhoeveelheid | VPE | MBHH | MBHH

Voorbeeld:

Stap 1: Op de productpagina's vindt u informatie over het soort verpakking bij elk bestelnummer:



Stap 2: Op de achterste omslagzijden vindt u de afbeelding van het desbetreffende soort verpakking en informatie over ophanging en vorm van de verpakking.

P1p Watchbox met Eurostansing

P2p Watchbox andere ophanging

Stap 3: Hoe is een verpakkingstypeomschrijving opgebouwd?

1. Er zijn zes verschillende materiaalgroepen die door de beginletter van de Engelse benaming gekenmerkt zijn:

Verpakking van papier, karton of golfkarton (**C**ardboard)
Kunststofverpakking (**P**lastic)
Gecombineerde karton-/kunststofverpakking (**P**lastic and **C**ardboard)
Metalen verpakking (**M**etal)
Onverpakt artikel (**U**npacked)
Houten verpakking (**W**ood)

2. De verpakkingen onderscheiden zich door drie verschillende ophangingstypes:

0 zonder ophanging
1 met Euro-stansing
2 andere ophanging

3. In de zes materiaalgroepen is elke vorm van een verpakking met een kleine letter gekenmerkt:

C Verpakking van papier, karton of golfkarton

a	Doos	d	Omkarton	h	Huls
b	Vouwkarton	e	Ophanger	k	Kartonkaart met banderol
c	Tas	f	Papieren zak		

P Kunststofverpakking

a	Box	e	Ophanger	n	Banderol
b	Zak	f	In folie verpakt	p	Watchbox
c	Tas	h	Huls		
d	Zak met ruiterkaart	k	Cassette		

PC Gecombineerde karton-/kunststofverpakking

a	Blister	c	Skinkarton
b	Klapblister	d	Tight Pack

M Metalen verpakking

a	Cassette	b	Spuitbus

U Onverpakt artikel
Geen vorminformatie

W Houten verpakking
a Kist

Verpakkingen
met overzichtelijke informatie

Verpakking van papier, karton of golfkarton (**C**ardboard)

C0a Doos zonder ophanging

C1a Doos met Eurostansing

C2a Doos andere ophanging

C1b Vouwkarton met Eurostansing



C1c Tas met Eurostansing

C1d Karton met Eurostansing

C1e Ophanger met Eurostansing

C0f Papieren zak zonder ophanging

C0h Huls zonder ophanging

C2h Huls andere ophanging

C1k Kartonkaart met banderol met Eurostansing

Bosch gebruikt uitsluitend verpakkingen die 100 % recyclebaar zijn. Een belangrijke stap ter bescherming van ons milieu.

Kunststofverpakking (**P**lastic)

P0a Box zonder ophanging

P1a Box met Eurostansing

P2a Box andere ophanging

P0b Zak zonder ophanging

P1b Zak met Eurostansing

P1c Tas met Eurostansing

P2c Tas andere ophanging

P1d Zak met ruiterkaart en Eurostansing



P1e Ophanger met Eurostansing

P2e Ophanger andere ophanging

P0f In folie verpakt zonder ophanging

P1f In folie verpakt met Eurostansing

P0h Huls zonder ophanging

P1h Huls met Eurostansing

P1k Cassette met Eurostansing

P0n Banderol zonder ophanging

P1p Watchbox met Eurostansing

P2p Watchbox andere ophanging

Gecombineerde karton-/kunststofverpakking (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister met Eurostansing

PC1b Klapblister met Eurostansing

PC1c Skinkarton met Eurostansing

PC1d Tight Pack met Eurostansing

Metalen verpakking (**M**etal)

M1a Cassette met Eurostansing

M0b Spuitbus zonder ophanging

Onverpakt artikel (**U**npacked)

U0 Zonder ophanging

Houten verpakking (**W**ood)

W0a Kist zonder ophanging

Gebruikersvriendelijk informatiesysteem

Technische informatie/toepassingen

Decoupeer- en reciprozagen

Zeer lange levensduur (hardmetaal)

Lange levensduur/ (bimetaal)

Heel zuiver (door)slijpen

Zuiver zagen

Krachtig, grof zagen

Moeiteloos, fijn zagen

Snel zagen

Met hardmetaal bekleed

Met hardmetaal bekleed (lijst)

Met hardmetalen coating

Meslemmet

2 x 2 Tooth Geometry

Tandenverdeling, reverse

Extraclean vertanding

Tandenverdeling

Tandenverdeling, progressief

Aantal tanden per inch (TPI) + tandenverdeling

Geslepen, zeer scherpe tanden

RIFF korrel 30

Met pendeling

Voor sloop- en reddingswerkzaamheden

Rond zagen, fijn

Rond zagen, grof

Recht zagen, fijn

Recht zagen, grof

Splintervrij zagen

Nauwkeurige zaagsnede onder hoek

Zagen onder hoek, 90°

Zagen met parallelgeleider

Flexibel blad (bimetaal) voor vlak afzagen

Voor buissnijder

Speciaal voor invallend zagen

Decoupeer- en reciprozagen

Speciaal voor het zagen van bochten met reciprozaagbladen

Materiaal, dun en dik

Zacht hout, fijn afkorten

Hardhout, schulpen + afkorten, grof

Hardhout, fijn afkorten

Zacht hout, schulpen + afkorten, grof

Gebruik een koelmiddel, alu

Gebruik een koelmiddel, Inox

Multi-Cutter

Lengte/breedte invalzaagblad

Lengte/breedte RIFF invalzaagblad

Lengte/breedte schaafijzer

Lengte/breedte Universele voegensnijder

Diameter segmentzaagblad

Diameter RIFF specieverwijderaar

Diameter rondzaagblad

Diameter RIFF segmentzaagblad

Bladdikte

RIFF korrel (30)

Tandenverdeling

Tandenverdeling

RIFF korrel (50)

Karteling

Lemmet scherp

Tandenverdeling

Deltaplaat

Schuurplateau

Lemmet scherp

Diepe snede

Heavy Duty

Geen vasthechting

Multi-Cutter

Dieptestop voor segment-zaagbladen Ø 100 mm

Dieptestop voor segment-zaagbladen Ø 85 mm

Snel resultaat

Dieptestop Basic

Dieptestop Expert

Heel goede oppervlaktekwaliteit


Adapter

Klithechtsysteem

Veiligheid

Draag een veiligheidsbril

Draag een stofmasker

Draag een gehoor-bescherming

Draag werkhandschoenen

Draag veiligheidsschoenen

1619A00Y1C0001

Robert Bosch Benelux
Postbus 3267
NL-4800 DG Breda
NETHERLANDS

Tel: +31(0)76 57 95 481
Fax: +31(0)76 57 95 494
gereedschappen@nl.bosch.com

Tel: +32(0)25 88 05 90
Fax: +32(0)25 88 05 95
outillage.gereedschappen@be.bosch.com

BOSCH

Technologie voor het leven

1 619 A00 Y1C - nl - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Technische wijzigingen voorbehouden. Aansprakelijkheid voor drukfouten wordt niet aanvaard. Geldig vanaf: 01.01.2016
Segmentcatalogus 5 - 2e editie
Gedrukt bij Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Duitsland.